840/1 Z Hex-Plus BO Bits, 3 x 25 mm



EAN:	4013288038562	**Abmessung:**	25x7x7 mm
Teilenr:	05056343001	**Gewicht:**	4 g
Artikel-Nr:	840/1 Z Hex-Plus BO	**Ursprungsland:**	CZ
		Zolltarifnr.:	82079030


- Für Innensechskantschrauben mit Sicherungsstift
- Hex-Plus lässt Innensechskantschrauben länger leben
- Zähhart, für den universellen Einsatz
- 1/4" Sechskant-Antrieb (Wera Anschluss-Reihe 1)

Zähharte Wera Bits für Innensechskantschrauben, für den universellen Einsatz. Hex-Plus bietet größere Anlageflächen im Schraubenkopf. Die Kerbwirkung wird dadurch auf ein Minimum reduziert, die Zerstörung des Schraubenkopfes nahezu eliminiert. Innensechskant BO-Schrauben besitzen in ihrem Antriebsprofil einen vorstehenden Zapfen. Damit wird unerlaubtes Lösen verhindert, denn mit "normalen" Innensechskant-Werkzeugen können diese Schrauben nicht betätigt werden. 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-D 6,3.

Weblink
https://www.wera.de/de/05056343001

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Mit Sicherungsstift



Für Innensechskantschrauben mit Sicherungsstift.

Hex-Plus



Innensechskantschrauben sind problematisch, denn die Anlageflächen, über die die Kraft vom Werkzeug auf die Schraube übertragen wird, sind sehr schmal. Die Folge: Der Schraubenkopf kann zerstört werden. Hex-Plus Werkzeuge haben größere Anlageflächen, die diese Gefahr verringern. Gut zu wissen: Hex-Plus Werkzeuge passen in jede Standard-Innensechskantschraube!

Zähharte Bits



Zähharte Wera Bits verhindern den vorzeitigen Bruch der Abtriebsspitze. Z-Bits stellen in der Regel den Bit für den universellen Schraubfall dar.

Weitere Varianten dieser Produktfamilie:

	mm	mm	inch
05056341001	2,0	25	1"
05056342001	2,5	25	1"
05056343001	**3,0**	**25**	**1"**
05056344001	4,0	25	1"
05056345001	5,0	25	1"
05056346001	6,0	25	1"

Weblink
https://www.wera.de/de/05056343001

Wera - 840/1 Z Hex-Plus BO
05056343001 - 4013288038562

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de