# 190 i VDE-isolierter Steckschlüssel, 9 x 125 mm



| | | | |
|---|---|---|---|
| **EAN:** | 4013288032522 | **Abmessung:** | 230x33x33 mm |
| **Teilenr:** | 05005320001 | **Gewicht:** | 132 g |
| **Artikel-Nr:** | 190 i VDE | **Ursprungsland:** | CZ |
| | | **Zolltarifnr.:** | 82054000 |

- Isolierte Klingen für sicheres Arbeiten bis 1.000 Volt
- Mehrkomponentiger Kraftform Griff für schnelles und ergonomisches Verschrauben
- Mit Griffkennzeichnung zum leichteren Finden und Sortieren des Werkzeugs
- Mit Sechskantabrollschutz gegen Wegrollen
- Zinkphosphatiert

Wera VDE-Steckschlüssel mit mehrkomponentigem Kraftform-Griff für schnelles und schonendes Arbeiten: Harte Griffzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeit, während weiche Griffzonen hohe Drehmomentübertragung garantieren. Stückprüfung bei 10.000 V für sicheres Arbeiten bei der zugelassenen Spannung von 1.000 V. Der Sechskantabrollschutz verhindert lästiges Wegrollen am Arbeitsplatz.

**Weblink**
https://www.wera.de/de/05005320001

Wera - 190 i VDE
05005320001 - 4013288032522

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de




Die Stückprüfung bei 10.000 Volt gemäß IEC 60900 garantiert sicheres Arbeiten unter Spannung bis 1.000 Volt.

### Stückgeprüft




Die Stückprüfung bei 10.000 Volt gemäß IEC 60900 garantiert sicheres Arbeiten unter Spannung bis 1.000 Volt.

### Kaltschlagfestigkeit




Auch bei extremen Einsatzbedingungen ist durch die geprüfte Kaltschlagfestigkeit bei -40 °C die Sicherheit gewährleistet.

### Mehrkomponentiger Kraftform-Griff



Wera produziert den Kraftform-Griff aus mehreren Materialien mit unterschiedlichen Eigenschaften. Für den Kern wird ein widerstandsfähiger Kunststoff eingesetzt, der die Klinge auch bei hohen Belastungen sicher hält. Für die farbigen Kontaktzonen wird ein weicheres Material verwendet. Das Material hat höheren Reibungswiderstand und erlaubt die Übertragung größerer Kräfte. Die roten Bereiche mit ihrer härteren Oberfläche verhindern das "Festkleben" der Hand am Griff. Schnelles Umgreifen ist möglich.

### An die Hand angepasst



Durch die hervorragend an die Hand angepasste Form des Kraftform-Griffs werden Handverletzungen wie Blasen und Schwielen vermieden. Wera Kraftform: Synonym für begreifbare Ergonomie!

### Schnelles Umgreifen



Die für den Griff verwendeten harten Materialien garantieren schnelles Umgreifen ohne die Gefahr des "Festklebens" der Haut am Griff. Die weicheren, "rutschfesten" Zonen ermöglichen die verlustarme Übertragung hoher Drehmomente.

### Griffkennzeichnung




Die Griff-Kennzeichnung mit Schraubensymbol und -größe für leichteres Auffinden in der Werkzeugtasche und am Arbeitsplatz.

### Abrollschutz



Der Sechskantabrollschutz erschwert lästiges Wegrollen am Arbeitsplatz. Damit hört die Suche nach heruntergefallenem Werkzeug auf.

**Weblink**
https://www.wera.de/de/05005320001

Wera - 190 i VDE
05005320001 - 4013288032522

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Weitere Varianten dieser Produktfamilie:

| |  mm |  mm |  mm |  mm |  inch |
|---|---|---|---|---|---|
| 05005300001 | 5,5 | 125 | 98 | 11,0 | 5" |
| 05005305001 | 6,0 | 125 | 98 | 12,0 | 5" |
| 05005310001 | 7,0 | 125 | 105 | 14,0 | 5" |
| 05005315001 | 8,0 | 125 | 105 | 15,0 | 5" |
| **05005320001** | **9,0** | **125** | **105** | **16,0** | **5"** |
| 05005325001 | 10,0 | 125 | 112 | 17,0 | 5" |
| 05005330001 | 11,0 | 125 | 112 | 19,0 | 5" |
| 05005335001 | 12,0 | 125 | 112 | 20,0 | 5" |
| 05005340001 | 13,0 | 125 | 112 | 21,0 | 5" |
| 05104900001 | - | 125 | 98 | 11,0 | 5" |
| 05345280001 | - | 125 | 98 | 12,0 | 5" |
| 05104905001 | - | 125 | 98 | 13,0 | 5" |
| 05104901001 | - | 125 | 105 | 15,0 | 5" |
| 05104906001 | - | 125 | 105 | 17,0 | 5" |
| 05104902001 | - | 125 | 112 | 19,0 | 5" |
| 05104904001 | - | 125 | 112 | 21,0 | 5" |
| 05104903001 | - | 125 | 112 | 23,0 | 5" |
| 05104907001 | - | 125 | 112 | 25,0 | 5" |

**Weblink**
https://www.wera.de/de/05005320001

Wera - 190 i VDE
05005320001 - 4013288032522

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de