













EAN:	4013288227522	**Abmessung:**	144x76x26 mm
Teilenr:	05057437001	**Gewicht:**	266 g
Artikel-Nr:	Bit-Check 30 Wood TX HF 1 SB	**Ursprungsland:**	CZ
		Zolltarifnr.:	82079030

- Besonders für Holzanwendungen
- 867/1 TORX® HF Bits mit Haltefunktion für TORX® Schrauben nach Spezifikation Camcar Innovations, Michigan, USA
- Auch passend für Würth ASSY Schrauben sowie Altenloh SPAX T-STAR plus Schrauben
- 1/4" Sechskant-Antrieb (Wera Anschluss-Reihe 1)
- Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Größen
- Ringmagnet Rapidaptor-Halter zum Halten langer und schwerer Schrauben
- Die aufstellbaren Bit-Checks überzeugen durch ihre Funktionalität auf kleinstem Raum
- Kunststoff des Bit-Checks garantiert hohe Robustheit und lange Lebensdauer

Bits und Halter-Set, besonders geeignet für die Holzbearbeitung. Die Bits 867/1 TORX® HF halten durch ihre spezielle Geometrie TORX® Schrauben nach Spezifikation Camcar Innovations, Michigan, USA sicher auf dem Werkzeug! Das ist besonders hilfreich in schwer zugänglichen Arbeitsbereichen, wo man die zweite Hand nicht zum Festhalten der Schraube nutzen kann. Sie sind auch passend für Würth ASSY Schrauben sowie Altenloh SPAX T-STAR plus Schrauben. Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Größen. Inklusive Universalhalter mit Ringmagnet, der auch schwere Schrauben bombenfest hält und Rapidaptor, der eine Aufnahme der Bits auch ohne Betätigung der Hülse erlaubt. Der Bit-Check ermöglicht einen schnellen Überblick über das vorhandene Werkzeug. Nicht benötigte Bits werden einfach ins Sortiment zurückgesteckt und gehen nicht verloren. Einfacher Transport z. B. in der Hemdtasche. Am Arbeitsplatz kann der Bit-Check aufgestellt werden, was einen schnellen Zugriff auf das Werkzeug gewährleistet.

Weblink
https://www.wera.de/de/05057437001

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de



Die Wera Bits 867/1 TX HF sind auch passend für Würth ASSY Schrauben sowie Altenloh SPAX T-STAR plus Schrauben.

Mit Haltefunktion für Innen TORX® Schrauben



Die von Wera entwickelten TORX® HF Werkzeuge zeichnen sich durch eine geometrische Optimierung des ursprünglichen TORX® Profils aus. Durch die aus der Flächenpressung zwischen der Abtriebsspitze und Schraubenprofil resultierende Klemmkraft werden TORX® Schrauben nach Spezifikation Camcar Innovations, Michigan, USA sicher auf dem Werkzeug gehalten! Besonders hilfreich in schwer zugänglichen Arbeitsbereichen, wo man die zweite Hand nicht zum Festhalten der Schraube nutzen kann.

Auch für ASSY und SPAX T-STAR plus Schrauben



Die Wera Bits 867/1 TX HF sind auch passend für Würth ASSY Schrauben sowie Altenloh SPAX T-STAR plus Schrauben.

Rapidaptor mit Ringmagnet



Die schwimmend gelagerte, freilaufende Magnethülse hält auch große und schwere Schrauben bombenfest: Das erlaubt blitzschnelles Ansetzen. Das gefährliche und schmerzhafte Festhalten der Schraube beim Ansetzen entfällt. Ideal auch bei Über-Kopf-Arbeiten.

Immer griffbereit



Am Arbeitsplatz lassen sich die Bit-Checks hinstellen, damit ist das Werkzeug immer schnell griffbereit.

Weblink
https://www.wera.de/de/05057437001

Wera - Bit-Check 30 Wood TX HF 1 SB
05057437001 - 4013288227522

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Satz-Inhalt:

867/1 TORX® HF Bits mit Haltefunktion, TX 40 x 25 mm



05066145001[1,2]	1x	TX 40 x 25 mm
05066144001	2x	TX 30 x 25 mm
05066143001	4x	TX 25 x 25 mm
05066142001	4x	TX 20 x 25 mm
05066141001	2x	TX 15 x 25 mm
05066140001	2x	TX 10 x 25 mm

1) Sechskantklinge
2) Kein Take it easy

855/1 TH Bits, PZ 3 x 25 mm



05056925001	2x	PZ 3 x 25 mm
05056910001	3x	PZ 1 x 25 mm
05056915001	6x	PZ 2 x 25 mm

887/4 RR Rapidaptor Universalhalter mit Ringmagnet, 1/4" x 57 mm



05052490001	1x	1/4" x 57 mm

851/1 TZ Bits, PH 2 x 25 mm



05056510001	2x	PH 2 x 25 mm
05056525001	1x	PH 3 x 25 mm

Weblink
https://www.wera.de/de/05057437001

Wera - Bit-Check 30 Wood TX HF 1 SB
05057437001 - 4013288227522

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de