# 867/4 IP TORX PLUS® Bits, 40 IP x 89 mm



| | | | |
|---|---|---|---|
| **EAN:** | 4013288032881 | **Abmessung:** | 89x7x6 mm |
| **Teilenr:** | 05134677001 | **Gewicht:** | 23 g |
| **Artikel-Nr:** | 867/4 IP TORX PLUS® | **Ursprungsland:** | CZ |
| | | **Zolltarifnr.:** | 82079030 |

- Für Innen TORX PLUS® Schrauben
- Zähhart, für den universellen Einsatz
- 1/4" Sechskant-Antrieb (Wera Anschluss-Reihe 4)

Hochwertige Bits für Innen TORX PLUS® Schrauben. TORX PLUS® Profil: Im Vergleich zum "normalen" TORX® Profil wird die Vergrößerung der 6 drehmomentübertragenden Flanken zwischen Werkzeug und Schraube durch einen ellipsen- und nicht kreisförmigen Profilaufbau realisiert. Dadurch wird die angewendete Kraft beim Verschrauben auf größere Flächen verteilt. Höhere Drehmomente werden übertragen und die Lebensdauer von Schraube und Werkzeug wird zusätzlich erhöht. Zähhart, für den universellen Einsatz. 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-F 6,3.

**Weblink**
https://www.wera.de/de/05134677001




Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

## TORX PLUS®




Im Vergleich zum "normalen" TORX® Profil wird die Vergrößerung der 6 drehmomentübertragenden Flanken zwischen Werkzeug und Schraube durch einen ellipsen- und nicht kreisförmigen Profilaufbau realisiert. Dadurch wird die angewendete Kraft beim Verschrauben auf größere Flächen verteilt. Höhere Drehmomente werden übertragen und die Lebensdauer von Schraube und Werkzeug wird zusätzlich erhöht. Eine typische Nutzung dieses Schraubenprofils findet man bei den sogenannten Centre-Lock-Schrauben an Zerspanungswerkzeugen.

## Zähharte Bits




Zähharte Wera Bits verhindern den vorzeitigen Bruch der Abtriebsspitze. Z-Bits stellen in der Regel den Bit für den universellen Schraubfall dar.

**Weblink**
https://www.wera.de/de/05134677001

Wera - 867/4 IP TORX PLUS®
05134677001 - 4013288032881

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

**Weitere Varianten dieser Produktfamilie:**

| | | mm | inch | mm |
|---|---|---|---|---|
| 05134664001 | 1 IP | 50 | 2" | 2,0 |
| 05134665001 | 2 IP | 50 | 2" | 2,0 |
| 05134668001 | 3 IP | 50 | 2" | 2,0 |
| 05134691001 | 4 IP | 50 | 2" | 3,0 |
| 05134678001 | 5 IP | 50 | 2" | 3,0 |
| 05134680001 | 6 IP | 50 | 2" | 3,0 |
| 05134667001 | 6 IP | 89 | 3 1/2" | 3,0 |
| 05134690001 | 6 IP | 152 | 6" | 3,0 |
| 05134681001 | 7 IP | 50 | 2" | 3,0 |
| 05134679001 | 8 IP | 50 | 2" | 3,0 |
| 05134670001 | 8 IP | 89 | 3 1/2" | 3,0 |
| 05134682001 | 8 IP | 152 | 6" | 3,0 |
| 05160917001 | 9 IP | 50 | 2" | 3,0 |
| 05134669001 | 9 IP | 89 | 3 1/2" | 3,0 |
| 05134683001 | 10 IP | 50 | 2" | 4,0 |
| 05134684001 | 10 IP | 70 | 2 3/4" | 4,0 |
| 05134671001 | 10 IP | 89 | 3 1/2" | 4,0 |
| 05134685001 | 15 IP | 50 | 2" | 4,0 |
| 05134686001 | 15 IP | 70 | 2 3/4" | 4,0 |
| 05134672001 | 15 IP | 89 | 3 1/2" | 4,0 |
| 05134687001 | 20 IP | 50 | 2" | 4,5 |
| 05134688001 | 20 IP | 70 | 2 3/4" | 4,5 |
| 05134673001 | 20 IP | 89 | 3 1/2" | 4,5 |
| 05134609001 | 25 IP | 50 | 2" | 6,0 |
| 05134674001 | 25 IP | 89 | 3 1/2" | 6,0 |
| 05134675001 | 27 IP | 89 | 3 1/2" | 6,0 |
| 05320430001 | 30 IP | 50 | 2" | 6,0 |
| 05134676001 | 30 IP | 89 | 3 1/2" | 6,0 |
| **05134677001** | **40 IP** | **89** | **3 1/2"** | **-** |

**Weblink**
https://www.wera.de/de/05134677001

Wera - 867/4 IP TORX PLUS®
05134677001 - 4013288032881

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de