



EAN: 4013288115713
Teilenr: 05071116001
Artikel-Nr: KK 60 Stainless

Abmessung: 155x130x55 mm
Gewicht: 534 g
Ursprungsland: CZ
Zolltarifnr.: 82079030

- Lösung des Fremdrostproblems: Edelstahl mit Edelstahl verschrauben!
- Benötigte Härten und Festigkeitswerte durch Vakuummeishärtung
- Griff /Wechselklingen-System für blitzschnellen Austausch der benötigten Klinge
- Rapidaptor-Technologie für blitzschnellen Bitwechsel
- Aufbewahrung und Transport in robuster Gürteltasche

Falttasche mit 89 mm langen Bits. Inklusive Handhalter 3816 R Kraftform mit Schnellwechselfutter "Rapidaptor" und mehrkomponentigem Kraftform-Griff für ermüdungsarmes Arbeiten. Edelstahlausführung zur Vermeidung von Fremdrost. 17-teilig.



Weblink
<https://www.wera.de/de/05071116001>

Wera - KK 60 Stainless
05071116001 - 4013288115713

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Edelstahl mit Edelstahl verschrauben!



Lösung des Fremdrostproblems: Edelstahl mit Edelstahl verschrauben! Wera Edelstahl Werkzeuge werden aus Edelstahl gefertigt, wodurch der unansehnliche Fremdrost vermieden wird.

Vakuumeishärtung



Die Edelstahlwerkzeuge von Wera sind vakuumeishärtet und verfügen damit über die für Verschraubungen benötigten Härten und Festigkeitswerte. Der industrielle Einsatz ist ohne Einschränkungen möglich.

Das Griff/Wechselklingen-System




Das Griff/Wechselklingen-System lässt blitzschnellen Austausch der benötigten Klinge und damit vielfältige Anwendungen zu.

Chuck-all




Die Rapidaptor Schnellwechselhalter nehmen sowohl 1/4"-Bits nach DIN ISO 1173-C 6,3 und E 6,3 sowie Wera Reihe 1 und 4 auf.

Rapid-in und self-lock



Ohne Betätigung der Hülse kann der Bit in die Aufnahme geschoben werden. Sobald der Bit in der Schraube angesetzt wird, wird die Verriegelung automatisch aktiviert. Der Bit sitzt sicher und wackelfrei.

Rapid-out




Zum Bitwechsel einfach die Hülse nach vorne schieben: Dabei hebt der Federmechanismus den Bit vom Magneten ab und entriegelt das Werkzeug. Der Bit kann problemlos entnommen werden. Besonders hilfreich: Mühelose Entnahme auch kleinster Bitgrößen ohne Hilfswerkzeug.

An die Hand angepasst



Durch die hervorragend an die Hand angepasste Form des Kraftform-Griffs werden Handverletzungen wie Blasen und Schwielen vermieden. Wera Kraftform: Synonym für begreifbare Ergonomie!

Aufbewahrung und Transport



Aufbewahrung und Transport in robuster Gürteltasche. So ist das Werkzeug immer zur Hand.

Weblink

<https://www.wera.de/de/05071116001>

Wera - KK 60 Stainless
05071116001 - 4013288115713

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Satz-Inhalt:

3816 R Bits-Handhalter mit Rapidaptor Schnellwechselfutter, Edelstahl, 1/4" x 119 mm



05051465001

1x 1/4" x 119 mm



3851/4 Bits, Edelstahl, PH 1 x 89 mm



05071081001

1x PH 1 x 89 mm

05071082001

1x PH 2 x 89 mm

05071083001¹⁾

1x PH 3 x 89 mm

1) Sechskantklinge



3855/4 Bits, Edelstahl, PZ 1 x 89 mm



05071084001

1x PZ 1 x 89 mm

05071085001

1x PZ 2 x 89 mm

05071086001¹⁾

1x PZ 3 x 89 mm

1) Sechskantklinge



3867/4 TORX® B0 Bits mit Bohrung, Edelstahl, TX 10 x 89 mm



05071089001

1x TX 10 x 89 mm

05071090001

1x TX 15 x 89 mm

05071091001

1x TX 20 x 89 mm

05071092001

1x TX 25 x 89 mm

05071094001

1x TX 30 x 89 mm



3800/4 Bits für Schlitzschrauben, Edelstahl, 1 x 5,5 x 89 mm



05071080001

1x 1 x 5,5 x 89 mm



3840/4 Bits, Edelstahl, 3 x 89 mm



05071101001

1x 3 x 89 mm

05071102001

1x 4 x 89 mm

05071103001

1x 5 x 89 mm

05071104001

1x 6 x 89 mm



Weblink

<https://www.wera.de/de/05071116001>

Wera - KK 60 Stainless

05071116001 - 4013288115713

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de