

**7515 Kraftform Safe-Torque Speed Drehmomentschraubendreher, 2-6 Nm, 1/4" x
2,0 Nm x 3,0 Nm x 4,0 Nm x 5,0 Nm x 6,0 Nm x 147,5 mm**



EAN:	4013288228314	Abmessung:	150x60x35 mm
Teilenr:	05075815001	Gewicht:	227 g
Artikel-Nr:	7515	Ursprungsland:	CZ
		Zolltarifnr.:	82041100

- Drehmomentschraubendreher mit Schnelleinstellung
- Einfache Schnelleinstellung des Drehmomentwertes
- Fest-Stellung (Torque Lock) für unbegrenzte Löse- und Anzugsmomente
- Überrutschende sichere Drehmomentfunktion für Rechts-/Links-Anzug
- Einfaches und schnelles Einstellen der wählbaren Anzugsdrehmomente (2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0 Nm)
- Für Bits mit 1/4"-Außensechskantantrieb, per Adapter auch für Steckschlüsseleinsätze geeignet
- Präzision $\pm 10\%$

Für professionelles Schrauben/Feinjustage UND für drehmomentkontrolliertes Schrauben. Überrutschende und somit sichere Drehmomentmechanik mit Schnellverstellung für fünf wählbare Anzugsdrehmomente Rechts/Links (2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0 Nm) und einer Fest-Stellung (Torque Lock) für unbegrenzte Löse-/Anzugsmomente. Präzision $\pm 10\%$. Schnellwechselhalter für hohe Robustheit. Geeignet für Bits mit 1/4"-Außensechskantantrieb.



Weblink
<https://www.wera.de/de/05075815001>

Wera - 7515
05075815001 - 4013288228314

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Fünf wählbare Anzugsdrehmomente



Drehmomentschraubendreher mit
Schnelleinstellung




Fünf wählbare
Anzugsdrehmomente (2,0; 3,0;
4,0; 5,0; 6,0 Nm) und eine Fest-
Stellung (Torque Lock) für
unbegrenzte Löse- und
Anzugsmomente.

Einfache Einstellung



Einfache Einstellung der wählbaren
Anzugsdrehmomente.

Hör- und spürbares Überlasten



Deutlich hör- und spürbares
Überlasten beim Erreichen des
eingestellten Drehmomentes.

Weitere Varianten dieser Produktfamilie:

							
	inch	Nm	Nm	Nm	Nm	Nm	mm
05075815001	1/4"	2,0	3,0	4,0	5,0	6,0	147,5