847 HSS Kombigewindebohrer, 2,5 mm x 36 mm x M 3



EAN:	4013288101501	**Abmessung:**	110x65x14 mm
Teilenr:	05104640001	**Gewicht:**	11 g
Artikel-Nr:	847 HSS	**Ursprungsland:**	CN
		Zolltarifnr.:	82075060

- Sehr gute Kraftübertragung durch Sechskant-Schaft
- Fein abgestimmte Material- Elastizität für hohe Standzeiten
- Sehr gute Zentriereigenschaften
- Einwandfreie Spanabfuhr
- Präzise Rücklaufführung

Hochwertiger Kombigewindebohrer zum Bohren, Gewindeschneiden und Entgraten. Aus Hochleistungsschnell-Stahl (HSS). Fein abgestimmte Material-Elastizität sorgt für hohe Standzeiten. Sehr gute Zentriereigenschaften, einwandfreie Spanabfuhr und geringe Verkantungsgefahr garantieren angenehmes Arbeiten. Sehr gute Kraftübertragung durch Sechskant-Schaft. Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Halter mit Aufnahme nach DIN ISO 1173-D 6,3.

Weblink
https://www.wera.de/de/05104640001

Wera - 847 HSS
05104640001 - 4013288101501

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Kombigewindebohrer-Bit



Kombigewindebohrer-Bit
Einsatz: Kernlochbohren, Gewindeschneiden und Entgraten in einem Arbeitsgang.
1/4"-Antrieb passend für Halter nach DIN 3126-D 6,3 (ISO 1173)
Sehr gute Kraftübertragung durch Sechskant-Schaft
HSS = Hochleistungsschnell-Stahl
Fein abgestimmte Material- Elastizität für hohe Standzeiten
Sehr gute Zentriereigenschaften
Problemloses Schneiden
Einwandfreie Spanabfuhr
Geringe Verkantungsgefahr
Präzise Rücklaufführung

Weitere Varianten dieser Produktfamilie:

	mm	mm	mm	
05104640001	**2,5**	**12,00**	**36,0**	**M 3**
05104641001	3,3	12,00	39,0	M 4
05104642001	4,2	12,00	41,0	M 5
05104643001	5,0	12,00	44,0	M 6
05104644001	6,8	12,00	51,0	M 8
05104645001	8,5	12,00	59,0	M 10

Weblink
https://www.wera.de/de/05104640001

Wera - 847 HSS
05104640001 - 4013288101501

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de