# 8790 HMA Deep Steckschlüsseleinsatz mit 1/4"-Antrieb, 15 x 50 mm




| | | | |
|---|---|---|---|
| **EAN:** | 4013288210357 | **Abmessung:** | 116x46x21 mm |
| **Teilenr:** | 05004512001 | **Gewicht:** | 94 g |
| **Artikel-Nr:** | 8790 HMA Deep | **Ursprungsland:** | TW |
| | | **Zolltarifnr.:** | 82042000 |

- Lange Steckschlüssel für tiefliegende Verschraubungen und teilweise auch bei überstehenden Gewindestangen in engen Bauräumen
- Sechskantprofil ermöglicht präzises Verschrauben mit hoher Kraftübertragung und schont dabei das Profil
- Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Größen
- Rändelung am hinteren Ende für hohe Griffigkeit bei Handbetätigung.
- Für die Hand- und Maschinenbetätigung (non-impact), mit Kugelfangrille
- Aus mattverchromtem Chrom-Vanadium

Langer ¼" Hand- und Maschinensteckschlüssel-Einsatz (ISO 2725-Teil 3) mit Kugelfangrille; für Außensechskantschrauben und -muttern. Für den Einsatz im Hand- und Maschinenbetrieb (non-impact) auch bei tiefliegenden Verschraubungen und überstehenden Gewindestangen. Mit Take it easy Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Größen - zum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs. Griffig zum leichten Greifen auch mit öligen Händen. Mit Sechskantprofil. Das Sechskantprofil ermöglicht die Übertragung hoher Kräfte und belastet die Kanten der Schraubenmutter bzw. des Schraubenkopfes weniger als ein Zwölfkantprofil. Feinverzahnte Knarren machen darüber hinaus durch ihren kleinen Rückschwenkwinkel den Einsatz eines Zwölfkantprofils auch in beengten Raumverhältnissen überflüssig.

**Weblink**
https://www.wera.de/de/05004512001




Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

### Lange Ausführung



Durch die lange Ausführung der Steckschlüssel können auch Verschraubungen in engen Platzverhältnissen erreicht werden. Verschraubungen bei überstehender Gewindestange sind oft ebenso möglich.

### Profilschonende Kraftübertragung



Das Sechskantprofil ermöglicht die Übertragung hoher Kräfte und belastet die Kanten der Schraubenmutter bzw. des Schraubenkopfes weniger als ein Zwölfkantprofil. Feinverzahnte Knarren machen darüber hinaus durch ihren kleinen Rückschwenkwinkel den Einsatz eines Zwölfkantprofils auch in beengten Raumverhältnissen überflüssig.

### Rändelung



Rändelung am hinteren Ende für hohe Griffigkeit bei Handbetätigung.

### Chrom-Vanadium-Stahl




Durch die Ausführung in Chrom-Vanadium Stahl sind die Einsteckwerkzeuge für hohe Belastungen geeignet.

### Take it easy Werkzeugfinder



Take it easy Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Größen - zum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs. Größenleitsystem bei Werkzeugen für Innensechskantschrauben (Winkelschlüssel, Zyklop Bit-Nüsse), Außensechskantschrauben und -muttern (Joker Maulschlüssel, Zyklop Nüsse und Zyklop Nüsse mit Haltefunktion) und TORX® Schrauben (Winkelschlüssel, Zyklop Bitnüsse).

**Weblink**
https://www.wera.de/de/05004512001

Wera - 8790 HMA Deep
05004512001 - 4013288210357

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

**Weitere Varianten dieser Produktfamilie:**

| | |  mm |  inch |  mm |  mm |  mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05004500001 | violett_2735C | 4,0 | - | 50,0 | 6,7 | 11,8 |
| 05004501001 | leuchtgruen_375C | 5,0 | - | 50,0 | 8,0 | 11,8 |
| 05004502001 | leuchtorange_152C | 5,5 | - | 50,0 | 8,6 | 11,8 |
| 05004503001 | blau_307C | 6,0 | - | 50,0 | 9,2 | 11,8 |
| 05004504001 | gelb_123C | 7,0 | - | 50,0 | 10,8 | 11,8 |
| 05004505001 | leuchtpink_232C | 8,0 | - | 50,0 | 11,8 | 11,0 |
| 05004506001 | gruen_363C | 9,0 | - | 50,0 | 12,8 | 12,0 |
| 05004507001 | leuchtgelb_yellowC | 10,0 | - | 50,0 | 14,7 | 12,8 |
| 05004508001 | cyan_2985C | 11,0 | - | 50,0 | 15,8 | 14,0 |
| 05004509001 | schwarz_blackC | 12,0 | - | 50,0 | 16,8 | 15,0 |
| 05004510001 | tuerkis_339C | 13,0 | - | 50,0 | 17,8 | 16,0 |
| 05004511001 | pink_241C | 14,0 | - | 50,0 | 19,8 | 17,0 |
| **05004512001** | **weiss** | **15,0** | **-** | **50,0** | **20,8** | **18,0** |
| 05004520001 | tuerkis_339C | - | 1/2" | 50,0 | 17,8 | 16,0 |

**Weblink**
https://www.wera.de/de/05004512001

Wera - 8790 HMA Deep
05004512001 - 4013288210357

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de