# 395 HO Steckschlüssel-Schraubendreher, 7/16" x 90 mm



| | | | |
|---|---|---|---|
| **EAN:** | 4013288110558 | **Abmessung:** | 192x40x40 mm |
| **Teilenr:** | 05029506001 | **Gewicht:** | 126 g |
| **Artikel-Nr:** | 395 HO | **Ursprungsland:** | CZ |
| | | **Zolltarifnr.:** | 82054000 |

- Steckschlüssel-Schraubendreher für Außensechskantschrauben
- Mehrkomponentiger Kraftform Griff für schnelles und ergonomisches Verschrauben
- Mit Griffkennzeichnung zum leichteren Finden und Sortieren des Werkzeugs
- Mit Sechskantabrollschutz gegen Wegrollen
- Hohlschaft für überstehende Gewindestangen, nicromatt

Hochwertiger Steckschlüssel-Schraubendreher mit Hohlschaft von Wera. Hohlschaft zur Verschraubung bei Gewindestangen, denn nur dann kann die Gewindestange durch die Schraubenmutter in den hohlen Schaft des Schraubendrehers eindringen. Mehrkomponentiger Kraftform Griff für hohe Arbeitsgeschwindigkeiten und besonders ergonomisches Verschrauben. Kraftform Plus: Harte Griffzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeit, während weiche Griffzonen hohe Drehmomentübertragung garantieren. Mit Sechskantabrollschutz gegen Wegrollen. Mit Griffkennzeichnung zum leichteren Finden und Sortieren des Werkzeugs. Für Außensechskantschrauben.

**Weblink**
https://www.wera.de/de/05029506001

Wera - 395 HO
05029506001 - 4013288110558

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de



Hohlschaft für überstehende Gewindestangen

### Hohlschaft-Steckschlüssel-Schraubendreher



Immer dann, wenn ich Verschraubungen mit Gewindestangen vorfinde, brauche ich einen Schraubendreher mit Hohlschaft, denn nur dann kann die Gewindestange durch die Schraubenmutter in den hohlen Schaft des Schraubendrehers eindringen.

### Kraftform



Die Grundüberlegung zur Urform des Kraftform-Griffes - die Hand soll die Form des Handgriffs vorgeben - hat sich bis heute als richtig erwiesen. Bereits in den 60er Jahren entwickelte Wera mit dem weltweit anerkannten Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation einen Schraubendrehergriff, der in der Form der menschlichen Hand angepasst ist. Nach langer Entwicklungsarbeit wurde 1968 der Wera Kraftform-Griff in den Markt eingeführt. Bis heute wurde er durch neue Technologien optimiert, jedoch hat er die bewährte Form behalten, denn auch die menschliche Hand hat sich seitdem nicht geändert.

### Schnelles Umgreifen




Die für den Griff verwendeten harten Materialien garantieren schnelles Umgreifen ohne die Gefahr des "Festklebens" der Haut am Griff. Die weicheren, "rutschfesten" Zonen ermöglichen die verlustarme Übertragung hoher Drehmomente.

### Große Kontaktfläche



Die große Kontaktfläche - mit besonders hoher Reibung zu den Weichzonen - ergibt eine hohe Drehmomentübertragung, ohne durch Kanten verursachte Druckstellen.

### Abrollschutz



Der Sechskantabrollschutz erschwert lästiges Wegrollen am Arbeitsplatz. Damit hört die Suche nach heruntergefallenem Werkzeug auf.

### Griffkennzeichnung




Die Griff-Kennzeichnung mit Schraubensymbol und -größe für leichteres Auffinden in der Werkzeugtasche und am Arbeitsplatz.

**Weblink**
https://www.wera.de/de/05029506001

Wera - 395 HO
05029506001 - 4013288110558

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

**Weitere Varianten dieser Produktfamilie:**

| | mm | inch | mm | mm | mm | inch |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05029460001 | 5,0 | - | 90 | 98 | 7,2 | 3 35/64" |
| 05029461001 | 5,5 | - | 90 | 98 | 7,2 | 3 35/64" |
| 05029462001 | 6,0 | - | 90 | 98 | 7,2 | 3 35/64" |
| 05029463001 | 7,0 | - | 90 | 105 | 7,2 | 3 35/64" |
| 05029464001 | 8,0 | - | 90 | 105 | 9,3 | 3 35/64" |
| 05029465001 | 10,0 | - | 90 | 112 | 9,3 | 3 35/64" |
| 05029466001 | 13,0 | - | 90 | 112 | 11,0 | 3 35/64" |
| 05029501001 | - | 3/16" | 90 | 98 | 7,2 | 3 35/64" |
| 05029502001 | - | 1/4" | 90 | 98 | 7,2 | 3 35/64" |
| 05029503001 | - | 5/16" | 90 | 105 | 9,3 | 3 35/64" |
| 05029504001 | - | 11/32" | 90 | 105 | 9,3 | 3 35/64" |
| 05029505001 | - | 3/8" | 90 | 112 | 9,3 | 3 35/64" |
| **05029506001** | **-** | **7/16"** | **90** | **112** | **11,0** | **3 35/64"** |
| 05029507001 | - | 1/2" | 90 | 112 | 11,0 | 3 35/64" |

**Weblink**
https://www.wera.de/de/05029506001

Wera - 395 HO
05029506001 - 4013288110558

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de