# 950 PKLS Winkelschlüssel, metrisch, gestellverchromt, 2,5 x 112 mm



| | | | |
|---|---|---|---|
| **EAN:** | 4013288139290 | **Abmessung:** | 112x7x3 mm |
| **Teilenr:** | 05022042001 | **Gewicht:** | 5 g |
| **Artikel-Nr:** | 950 PKLS | **Ursprungsland:** | CZ |
| | | **Zolltarifnr.:** | 82041100 |

- Winkelschlüssel für Innensechskantschrauben
- Hex-Plus lässt Innensechskantschrauben länger leben
- Extra kurzer Schenkel für den Einsatz bei schwer zugänglichen Schrauben
- Mit Sechskant-Kugelkopf am langen Schenkel
- Hoher Korrosionsschutz durch Gestellverchromung

Hochwertiger Winkelschlüssel mit extra kurzem Schenkel für den Einsatz bei schwer zugänglichen Schrauben. Für Innensechskantschrauben. Hex-Plus bietet größere Anlageflächen im Schraubenkopf. Die Kerbwirkung wird dadurch auf ein Minimum reduziert, die Zerstörung des Schraubenkopfes nahezu eliminiert. Die Kugel am langen Schenkel erlaubt sicheres Arbeiten auch in schwierigen Einbaulagen. Die sorgfältig gestellverchromte Ausführung garantiert hohen Korrosionsschutz. Gelaserte und dadurch abriebfeste Größenkennzeichnung auf dem Winkelschlüssel für schnellen Zugriff.

**Weblink**
https://www.wera.de/de/05022042001

Wera - 950 PKLS
05022042001 - 4013288139290


Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

### Winkelschlüssel



Wir haben die klassischen Winkelschlüssel einfach in Frage gestellt, weil sie beim Arbeiten viel zu oft die Schraubenkopfprofile verrunden. Mit der Folge, dass Schrauben nicht mehr betätigt werden können und man abrutscht. Wera Hex-Plus Werkzeuge haben größere Anlageflächen im Schraubenkopf. Die Kerbwirkung und damit die Deformierung der Schraube werden verringert. Gleichzeitig können bis zu 20 % höhere Drehmomente übertragen werden.

### Mit extra kurzem Schenkel



Jeder Anwender kennt seine Winkelschlüssel mit selbst abgesägten bzw. abgeschliffenen kurzen Schenkeln für besonders beengte Verschraubungsfälle. Diese haben den Nachteil, dass sie zum einen keinen Korrosionsschutz mehr an der Trennstelle aufweisen und zum anderen ggf. durch zu hohe Temperaturen beim Trennen "weich" und unbrauchbar geworden sind.

### Hex-Plus



Innensechskantschrauben haben das Problem, schnell "rundgedreht" zu werden. Grund ist die Einwirkung der scharfen Kante des Werkzeugs auf die Innenfläche des Schraubenkopfs. Der allmähliche Abnutzungsprozess führt schließlich zum "Runddrehen". Wera Hex-Plus Werkzeuge haben größere Anlageflächen im Schraubenkopf. Die Kerbwirkung und damit die Deformierung der Schraube werden verringert. Gleichzeitig können bis zu 20 % höhere Drehmomente übertragen werden. Gut zu wissen: Hex-Plus Werkzeuge passen in jede Standar d-Innensechskantschraube!

### Kugelkopf



Durch die kugelförmigen Abtriebsprofile ist ein Auslenken oder Schwenken der Werkzeugachse zur Schraubenachse möglich, so dass dadurch sozusagen "um die Ecke" geschraubt werden kann.

### Größenkennzeichnung



Alle Winkelschlüssel sind durch ihre Größenkennzeichnung schnell zur Hand; die Take it easy-Winkelschlüssel haben zudem noch eine Farbcodierung.

### Oberflächenschutz



Gestellverchromte Winkelschlüssel für hervorragenden Oberflächenschutz und lange Lebensdauer.

**Weblink**
https://www.wera.de/de/05022042001

Wera - 950 PKLS
05022042001 - 4013288139290

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

**Weitere Varianten dieser Produktfamilie:**

| |  |  |  |  |  |
|---|---|---|---|---|---|
| | mm | mm | mm | inch | inch |
| 05022040001[1] | 1,5 | 90 | 4,5 | 3 1/2" | 11/64" |
| 05022041001 | 2,0 | 100 | 5,5 | 4" | 7/32" |
| **05022042001** | **2,5** | **112** | **6,5** | **4 7/16"** | **1/4"** |
| 05022043001 | 3,0 | 126 | 7,5 | 5" | 19/64" |
| 05022044001 | 4,0 | 140 | 10,0 | 5 1/2" | 25/64" |
| 05022045001 | 5,0 | 160 | 12 | 6 5/16" | 15/32" |
| 05022046001 | 6,0 | 180 | 15 | 7 1/16" | 19/32" |
| 05022047001 | 8,0 | 200 | 19 | 8" | 3/4" |
| 05022048001 | 10,0 | 219 | 22 | 8 5/8" | 7/8" |

1) Herkömmliches Sechskantprofil

**Weblink**
https://www.wera.de/de/05022042001

Wera - 950 PKLS
05022042001 - 4013288139290

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de