

Wasserpumpenzangen FastGRIP

182 Wasserpumpenzange FastGRIP 315mm

Art.-Nr. **87182015**
GTIN **4005887010223**
Modell **FastGRIP 182 315**

Bezeichnung. Wasserpumpenzange L.315mm

Eigenschaften.

- selbstklemmend am Werkstück, kraftsparend und abrutschsicher
- durchgestecktes Gleitgelenk mit doppelter Abstützung
- Schnelleinstellung der Zange per Knopfdruck
- stufenlose, leichtgängige Feinverstellung
- induktiv gehärtete Maulverzahnung für enorme Formstabilität und Langlebigkeit
- Klemmschutz gegen Quetschverletzungen
- hochwertig vergütet für hohe Verschleißfestigkeit
- Griffe mit Kunststoffüberzug
- DIN ISO 8976

Vorteile.

Stufenlose und leichtgängige Schnelleinstellung am Werkstück über den Druckknopf.

Das feinverzahnte Maul greift zuverlässig Objekte verschiedener Formen und hält Muttern und Rohre sicher fest.

Für eine bessere Ergonomie und Sicherheit ist die Zange mit einem rutschsicheren Kunststoff und einem integrierten Klemmschutz ausgestattet.

Durchgestrecktes Gleitgelenk mit doppelter Abstützung erhöht die Stabilität in der Anwendung.

Die induktiv gehärtete Maulverzahnung verleiht der Wasserpumpenzange eine enorm hohe Verschleißfestigkeit.

Produkthighlights.



Jeder Handgriff sitzt.
Die ergonomisch gestalteten Griffe sind mit einem rutschhemmenden Kunststoffüberzug mit rauer Oberflächenstruktur versehen. Dadurch liegt die Zange angenehm in der Hand und ermöglicht ermüdungsfreies Arbeiten - selbst mit verschmierten Händen. Der integrierte Klemmschutz schützt zuverlässig vor Quetschverletzungen.



Flexible Schnelleinstellung
Die Anpassung an das Werkstück erfolgt durch eine präzise, mehrstufige Ein-Knopf-Schnellverstellung. Die Verstellung mit bis zu 15 Rasterungen erfolgt dabei bequem und schnell per Druckknopf, was die Handhabung dieser Wasserpumpenzange flexibel gestaltet. Durch die Arretierung der Maulöffnung entfällt das wiederholte Einstellen für wiederkehrende gleiche Verschraubvorgänge. Ein integrierter Klemmschutz verhindert Quetschverletzungen.



Hohe Stabilität.
Das durchgesteckte Gleitgelenk mit doppelter Abstützung sorgt für außergewöhnliche Stabilität und eine besonders lange Lebensdauer auch bei hoher Belastung. Die robuste Konstruktion garantiert zuverlässige Leistung, selbst unter anspruchsvollen Bedingungen.



Besonders langlebig und verschleißfest.
Gefertigt aus hochwertigem Chrome Alloy Steel und hochwertig vergütet, erfüllt unsere Wasserpumpenzange höchste Ansprüche an Robustheit und Langlebigkeit. Die induktiv gehärtete Maulverzahnung verleiht ihr zusätzliche Härte und Verschleißfestigkeit.

Technische Attribute.

Maulöffnung max. (mm)	44 mm
Länge mm (L)	315 mm
Griffe	roter Kunststoffüberzug
Öffnungsweiten-Verstellung	15x

Logistikdaten.

Art.-Nr.	87182015
GTIN	4005887010223
Gewicht (g)	526 g
Volumen (verpackt, dm3)	0.485375 dm3
Packnorm	1
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Zolltarifnr.	82032000
Ursprungsland AWR	GERMANY

Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
Tiefe mm (IFS)	353
Breite mm (IFS)	55
Höhe mm (IFS)	25
Gewicht (brutto, kg)	0,550
Gewicht PAP (kg)	0,000
Gewicht PVC (kg)	0,008
Länge (verpackt, mm)	353
Breite (verpackt, mm)	55
Höhe (verpackt, mm)	25

GTIN-Code.

4 005887 010223

STAHLWILLE Eduard Wille GmbH
Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Germany · Tel.: +49 202 4791-0
sales@vbw.de · www.vbw.de
© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal