STAHLWILLE®

Doppelmaulschlüssel klein ELECTRIC, zöllig

ELECTRIC 12a




Art.-Nr.	**40461010**
GTIN	**4018754019922**
Modell	**ELECTRIC 12a 5/32**

Bezeichnung. Doppelmaulschlüssel klein SW 5/32 L.70mm

Eigenschaften.

- **zöllige, gleiche** Schlüsselweiten
- gerade Ausführung, Maulstellung 15° und 75°
- stabile, schlanke und leichte Konstruktion
- hohe Biegefestigkeit durch Doppel-T-Profil
- griffige, hautsympatische Oberfläche durch STAHLWILLE Rundfinish
- Chrome Alloy Steel, verchromt

Technologien und Leistungsmerkmale.




Doppel-T-Profil
Unsere Ring-, Maul- und Ringmaulschlüssel verfügen über eine zusätzliche Vertiefung in der Mitte des Werkzeugs. Ähnlich dem Prinzip eines Doppel-T-Trägers wird damit eine enorme Belastbarkeit und maximale Biegefestigkeit bei geringerem Gewicht erreicht.



Offset Shaft Design
Unsere Schraubenschlüssel sind so konstruiert, dass sie an den Belastungszonen, wo die größten Kräfte einwirken - nämlich an der Verbindung zwischen Maul und Schaft - zusätzlich verstärkt sind, um so eine Verformung zu verhindern.

Technische Zeichnung.



Technische Attribute.

Schlüsselweite 1 [Zoll]	5/32 "
Schlüsselweite 2 [Zoll]	5/32 "
Jaws angled	15/75 °
Länge mm (L)	70 mm
Breite mm (b)	10,5 mm
a	2 mm
Legierung	Chrome Alloy Steel, verchromt
Oberfläche	verchromt

Logistikdaten.

Art.-Nr.	40461010
GTIN	4018754019922
Gewicht (g)	5 g
Volumen (verpackt, dm3)	0.0196 dm3
Packnorm	10
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Zolltarifnr.	82041100
Ursprungsland AWR	GERMANY
Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
Tiefe mm (IFS)	70
Breite mm (IFS)	11
Höhe mm (IFS)	2
Gewicht (brutto, kg)	0,053
Gewicht PAP (kg)	0,000
Gewicht PVC (kg)	0,002
Länge (verpackt, mm)	70
Breite (verpackt, mm)	40
Höhe (verpackt, mm)	7

GTIN-Code.

4 018754 019922

STAHLWILLE Eduard Wille GmbH
Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-393
info@stahlwille.de · www.stahlwille.com
© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal