STAHLWILLE®



Steckschlüsseleinsätze 1/4", zöllig

40a

Art.-Nr. **01410028**
GTIN **4018754001293**
Modell **40a 7/16**

Bezeichnung. 1/4 " Steckschlüsseleinsatz SW 7/16" L.23mm


Eigenschaften.

- Sechskant mit AS-Drive-Profil
- 1/4" Innenvierkant-Antrieb
- HPQ® Hochleistungsstahl, verchromt
- ASME B 107.1/Fed. Spec. GGG-W-641/SAE AS 954-E

Technologien und Leistungsmerkmale.

High Performance Quality (HPQ®)
Unser HPQ® Werkzeug besteht aus verschleißfestem Hochleistungsstahl, ist dennoch dünnwandig und leicht. Es hält hohen Drehmomenten stand und ist ideal für Arbeiten in beengten Platzverhältnissen, wie bspw. an Turbinen.

Technische Zeichnung.



Technische Attribute.

Schlüsselweite [Zoll]	7/16 "
Antriebsvierkant innen (Zoll)	1/4 "
Länge mm (L)	23 mm
Abtriebsprofil	Sechskant AS-Drive
d1	15,8 mm
d2	15,8 mm
d3	10 mm
Legierung	HPQ®-Hochleistungsstahl, verchromt
t1	9 mm
t2	14,6 mm
Hand-/ Maschinenbetätigung	für Handbetätigung

Logistikdaten.

Art.-Nr.	01410028
GTIN	4018754001293
Gewicht (g)	15 g
Volumen (verpackt, dm3)	0.05888 dm3
Packnorm	10
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Zolltarifnr.	82042000
Ursprungsland AWR	GERMANY
Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
Tiefe mm (IFS)	23
Breite mm (IFS)	16
Höhe mm (IFS)	16
Gewicht (brutto, kg)	0,210
Gewicht PAP (kg)	0,000
Gewicht PVC (kg)	0,002
Länge (verpackt, mm)	80
Breite (verpackt, mm)	46
Höhe (verpackt, mm)	16

GTIN-Code.

4 018754 001293

STAHLWILLE Eduard Wille GmbH
Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-393
info@stahlwille.de · www.stahlwille.com
© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal