STAHLWILLE®



Doppelmaulschlüssel-Satz MOTOR, metrisch

TCS MOTOR 10/10 6x7-30x32

Art.-Nr.	**96838182**
GTIN	**4018754137640**
Modell	**MOTOR TCS 10/10**



Bezeichnung.

Doppelmaulschlüssel-Satz TCS MOTOR 10/10 6x7-30x32 10 tlg.

Eigenschaften.

- **metrische, ungleiche** Schlüsselweiten in TCS-Einlage
- gerade Ausführung, Maulstellung 15°
- stabile, schlanke und leichte Konstruktion
- hohe Biegefestigkeit durch Doppel-T-Profil
- griffige, hautsympatische Oberfläche durch STAHLWILLE Rundfinish
- im Gesenk geschmiedet, gehärtet und im Ölbad abgekühlt
- Chrome Alloy Steel, verchromt
- DIN 3110, ISO 10102
- sicher integriert in das Werkzeugeinlagen-Baukastensystem Tool Control System (TCS)

Inhalt 10-teilig:
10 Doppelmaulschlüssel **Nr. 10:** 6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 16 x 17; 18 x 19; 20 x 22; 24 x 27; 30 x 32 mm

Produkthighlights.


PRODUCT IMAGE IN PROGRESS

Ordnung und Kontrolle.
Das Set ist in einer STAHLWILLE TCS-Sicherheitseinlage organisiert. Diese langlebigen Einlagen sind chemikalienbeständig und verfügen über präzise Aussparungen für jedes Werkzeug. Die auffällige gelbe Unterseite der TCS-Einlagen dient als Signalfläche, um die Vollständigkeit des Satzes schnell überprüfen zu können.

Technologien und Leistungsmerkmale.



Tool Control System
Das intelligente Sicherheitseinlagen-Baukastensystem schützt und organisiert das Werkzeug in Werkzeugkoffern, Werkstattwagen und Werkbänken. Zweifarbige Schaumflächen dienen der schnellen Überprüfung der Vollständigkeit.




Doppel-T-Profil
Unsere Ring-, Maul- und Ringmaulschlüssel verfügen über eine zusätzliche Vertiefung in der Mitte des Werkzeugs. Ähnlich dem Prinzip eines Doppel-T-Trägers wird damit eine enorme Belastbarkeit und maximale Biegefestigkeit bei geringerem Gewicht erreicht.



Offset Shaft Design
Unsere Schraubenschlüssel sind so konstruiert, dass sie an den Belastungszonen, wo die größten Kräfte einwirken - nämlich an der Verbindung zwischen Maul und Schaft - zusätzlich verstärkt sind, um so eine Verformung zu verhindern.

Technische Zeichnung.





Technische Attribute.

Inhalt	6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 16 x 17; 18 x 19; 20 x 22; 24 x 27; 30 x 32 mm
Länge mm (L)	350 mm
Breite mm (b)	350 mm

Logistikdaten.

Art.-Nr.	96838182
GTIN	4018754137640
Gewicht (g)	1550 g
Volumen (verpackt, dm3)	10.368 dm3
Packnorm	1
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig

Höhe mm (h)	30 mm
Schubladeneinteilung	2/3
Bereich	6x7-30x32
DIN	DIN 3110, ISO 10102
Legierung	Chrome Alloy Steel, verchromt
Oberfläche	verchromt
Anzahl Werkzeuge	10 tlg.

Zolltarifnr.	82041100
Ursprungsland AWR	GERMANY
Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
Tiefe mm (IFS)	345
Breite mm (IFS)	352
Höhe mm (IFS)	30
Gewicht (brutto, kg)	1,920
Gewicht PAP (kg)	0,256
Gewicht PVC (kg)	0,000
Länge (verpackt, mm)	360
Breite (verpackt, mm)	360
Höhe (verpackt, mm)	80

Stückliste.



40030607
Doppelmaulschlüssel



40030809
Doppelmaulschlüssel



40031011
Doppelmaulschlüssel



40031213
Doppelmaulschlüssel



40031415
Doppelmaulschlüssel



40031617
Doppelmaulschlüssel



40031819
Doppelmaulschlüssel



40032022
Doppelmaulschlüssel



40032427
Doppelmaulschlüssel



40033032
Doppelmaulschlüssel

GTIN-Code.

4 018754 137640

STAHLWILLE Eduard Wille GmbH
Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-393
info@stahlwille.de · www.stahlwille.com
© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal