STAHLWILLE®



Innenauszieher-Sortiment, 6-teilig

11400/11401/11402/6 L-BOXX®

Art.-Nr.	**96070106**
GTIN	**4018754362400**
Modell	**11400/11401/11402/6 L-BOXX®**



Bezeichnung.

Innenauszieher-Sortiment 11400/11401/11402/6 L-BOXX® Spreiz-B.35-70mm

Eigenschaften.

- zum Ausziehen innenliegender Lager, Lageraußenringe und Buchsen
- in mobiler Werkzeugaufbewahrungslösung für Industrie, Handwerk, Automotive und Werkstatt
- schützt die Werkzeuge vor Beschädigungen und Spritzwasser
- kompatibel zum gesamten L-BOXX® Programm
- sicher integriert in das Werkzeugeinlagen-Baukastensystem Tool Control System (TCS)

1 Werkzeugkoffer 136 L-BOXX®
Inhalt 6-teilig:
3 Innenauszieher **Nr. 11400**: Ø 35-70 mm
1 Gegenstütze **Nr. 11401**: M14 x 1,5
1 Gleithammer **Nr. 11402**: 340 mm
1 Ringmaulschlüssel **Nr. OPEN BOX 13**: 32 mm

Vorteile.

Mobiles 6-teiliges Werkzeug-Sortiment für den Ausbau von innenliegenden Lagern, Lageraußenringen, Außengehäuse und Buchsen.

Je nach Größe der vorhandenen Auflagefläche kann die Gegenstütze oder der Gleithammer situationsgerecht gewählt werden.

Der langlebige ABS-Werkzeugkasten lässt sich nahtlos mit anderen Koffern des L-BOXX® Programms kombinieren.


Geeignet zum Abziehen mittlerer bis großer Kugellager mit einem Innendurchmesser von 35-70 mm.

Der robuste Ringmaulschlüssel (SW 32) unterstützt das direkte Betätigen der Gegenstütze für effiziente Montage- und Demontagearbeiten.

Technologien und Leistungsmerkmale.



Tool Control System
Das intelligente Sicherheitseinlagen-Baukastensystem schützt und organisiert das Werkzeug in Werkzeugkoffern, Werkstattwagen und Werkbänken. Zweifarbige Schaumflächen dienen der schnellen Überprüfung der Vollständigkeit.



Doppel-T-Profil
Unsere Ring-, Maul- und Ringmaulschlüssel verfügen über eine zusätzliche Vertiefung in der Mitte des Werkzeugs. Ähnlich dem Prinzip eines Doppel-T-Trägers wird damit eine enorme Belastbarkeit und maximale Biegefestigkeit bei geringerem Gewicht erreicht.



Anti-Slip-Drive
Das AS-Drive-Profil ermöglicht hohe Kraftübertragungen auf die Flanken von Schrauben und Muttern, ohne diese zu beschädigen. Damit wird das Abrunden des Schraubenkopfes verhindert.



Offset Shaft Design
Unsere Schraubenschlüssel sind so konstruiert, dass sie an den Belastungszonen, wo die größten Kräfte einwirken - nämlich an der Verbindung zwischen Maul und Schaft - zusätzlich verstärkt sind, um so eine Verformung zu verhindern.



Dünnwandige Ringe
Die geringe Wandstärke unserer Ringe erleichtert das Arbeiten an schwer zugänglichen Schraubstellen. Die Ringseiten sind höher als bei genormten Muttern, was ein Festklemmen ausschließt.

Technische Attribute.

Länge mm (L)	360 mm

Logistikdaten.

Art.-Nr.	96070106

Länge mm (innen)	311 mm
Breite mm (innen)	377 mm
Breite mm (b)	444 mm
Höhe mm (h)	152 mm
Höhe mm (innen)	104 mm
Füllvolumen	12,2 l
Spreizbereich (e) min./max.	35-70 mm
Kugellager ISO	6207; 6208; 6209; 6210; 6211; 6212; 6213; 6214
Anzahl Werkzeuge	6 tlg.

GTIN	4018754362400
Volumen (verpackt, dm3)	24.893 dm3
Packnorm	1
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Zolltarifnr.	82060000
Ursprungsland AWR	GERMANY
Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
Tiefe mm (IFS)	440
Breite mm (IFS)	365
Höhe mm (IFS)	155
Gewicht (brutto, kg)	11,440
Gewicht PAP (kg)	0,370
Gewicht PVC (kg)	0,000
Länge (verpackt, mm)	440
Breite (verpackt, mm)	365
Höhe (verpackt, mm)	155

Stückliste.



40083232
Ringmaulschlüssel



71040007
Innenauszieher



71040008
Innenauszieher



71040009
Innenauszieher



71040102
Gegenstütze



71040202
Gleithammer



81620136
Werkzeugkasten L-BOXX®



81620137
Werkzeugkarte

GTIN-Code.

4 018754 362400

STAHLWILLE Eduard Wille GmbH
Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-393
info@stahlwille.de · www.stahlwille.com
© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal