STAHLWILLE®



Ringmaulschlüssel-Sätze OPEN BOX, zöllig

OPEN BOX 13a

Art.-Nr.	**96404803**
GTIN	**4018754080861**
Modell	**OPEN BOX 13a/8**



Bezeichnung. Ringmaulschlüssel-Satz OPEN BOX 13a/8 7/16-7/8 8 tlg.

Eigenschaften.

- **zöllige, gleiche** Schlüsselweiten
- Ringseite 15° abgewinkelt, Maulstellung 15°
- verstärkte Verbindung zwischen Maul und Schaft
- stabile, schlanke und leichte Konstruktion
- enorm belastbar und langlebig
- hohe Biegefestigkeit durch das Doppel-T-Profil
- griffige, angenehme Haptik durch das STAHLWILLE Rundfinish
- im Gesenk geschmiedet, gehärtet und im Ölbad abgekühlt
- Chrome Alloy Steel, verchromt

Vorteile.

Hochwertiger 8 tlg.-teiliger Ringmaulschlüssel-Satz mit zölligen, gleichen Schlüsselweiten.

Produkthighlights.




Rutschhemmende Oberfläche.
Die STAHLWILLE Schraubenschlüssel verfügen über eine hochwertige und griffige Oberflächenstruktur, die ein sicheres Arbeiten selbst mit öligen Händen ermöglicht. Die rutschfeste Beschaffenheit erhöht die Kontrolle bei der Handhabung.




Für alle Fälle.
Unsere Ringmaulschlüssel gibt es in verschiedenen Ausführungen (metrisch, zöllig, lang, mit Spline-Drive-Profil) und als Sätze in Textiltaschen, Rolltaschen oder TCS-Einlagen.

Technologien und Leistungsmerkmale.



Doppel-T-Profil
Unsere Ring-, Maul- und Ringmaulschlüssel verfügen über eine zusätzliche Vertiefung in der Mitte des Werkzeugs. Ähnlich dem Prinzip eines Doppel-T-Trägers wird damit eine enorme Belastbarkeit und maximale Biegefestigkeit bei geringerem Gewicht erreicht.




Dünnwandige Ringe
Die geringe Wandstärke unserer Ringe erleichtert das Arbeiten an schwer zugänglichen Schraubstellen. Die Ringseiten sind höher als bei genormten Muttern, was ein Festklemmen ausschließt.



Offset Shaft Design
Unsere Schraubenschlüssel sind so konstruiert, dass sie an den Belastungszonen, wo die größten Kräfte einwirken - nämlich an der Verbindung zwischen Maul und Schaft - zusätzlich verstärkt sind, um so eine Verformung zu verhindern.

Technische Zeichnung.



Technische Attribute.

Inhalt	7/16; 1/2; 9/16; 5/8; 11/16; 3/4; 13/16; 7/8 "
Modell-Nr.	13a/8
Jaws angled	15 °
Bereich	7/16-7/8
DIN	DIN 3113 Form A / ISO 7738 Form A
Legierung	Chrome Alloy Steel, verchromt
Oberfläche	verchromt
Anzahl Werkzeuge	8 tlg.

Logistikdaten.

Art.-Nr.	96404803
GTIN	4018754080861
Gewicht (g)	900 g
Volumen (verpackt, dm3)	0.9045 dm3
Packnorm	1
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Zolltarifnr.	82041100
Ursprungsland AWR	GERMANY
Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
Verpackung	in Kartonverpackung
Tiefe mm (IFS)	270
Breite mm (IFS)	50
Höhe mm (IFS)	67
Gewicht (brutto, kg)	0,970
Gewicht PAP (kg)	0,040
Gewicht PVC (kg)	0,000
Länge (verpackt, mm)	270
Breite (verpackt, mm)	50
Höhe (verpackt, mm)	67

Stückliste.



40482828
Ringmaulschlüssel



40483232
Ringmaulschlüssel



40483434
Ringmaulschlüssel



40483636
Ringmaulschlüssel



40483838
Ringmaulschlüssel



40484040
Ringmaulschlüssel



40484242
Ringmaulschlüssel




40484444
Ringmaulschlüssel

GTIN-Code.

4 018754 080861

Bilder.





STAHLWILLE Eduard Wille GmbH
Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-393
info@stahlwille.de · www.stahlwille.com
© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal