STAHLWILLE®

Doppelringschlüssel CORONA, metrisch

CORONA 23



Art.-Nr.	**41070809**
GTIN	**4018754021666**
Modell	**CORONA 23 8 x 9**



Bezeichnung. Doppelringschlüssel SW 8 x 9 L.179mm

Eigenschaften.

- **metrische, ungleiche** Schlüsselweiten
- flach gekröpft
- Doppelsechskant
- stabile, schlanke und leichte Konstruktion
- hohe Biegefestigkeit durch Doppel-T-Profil
- griffige, angenehme Haptik durch das STAHLWILLE Rundfinish
- im Gesenk geschmiedet, gehärtet und im Ölbad abgekühlt
- Chrome Alloy Steel, verchromt
- DIN 897 / ISO 10104

Vorteile.

Hochwertiger Doppelringschlüssel, flach gekröpft (10°) für optimalen Zugang bei wenig Bauhöhe, mit metrischen Schlüsselweiten.

Hohe Biegesteifigkeit sorgt auch bei Überlastung für ein Plus an Sicherheit.

Hergestellt aus robustem Chrome Alloy Steel und zusätzlich verchromt für hohe Haltbarkeit, zuverlässigen Korrosionsschutz und enorme Verschleißfestigkeit.

Ein besonderes Fertigungsverfahren ermöglicht dünnwandige Ringe - schlank für den Einsatz in engen Bereichen und zugleich robust genug für hohe Belastungen.

Das markante STAHLWILLE Rundfinish verleiht dem Ringmaulschlüssel eine griffige und angenehme Haptik für sicheres Arbeiten, selbst mit ölverschmierten Händen.

Produkthighlights.



Für Arbeiten nah an der Oberfläche.
Unsere CORONA-Doppelringschlüssel liegen angenehm in der Hand und vermitteln auch bei festsitzenden Schrauben ein sicheres, stabiles Gefühl. Dank der flach gekröpften Form mit 10° Kröpfung ermöglichen sie den Einsatz in flachen Zwischenräumen und nah an der Oberfläche, etwa unter Abdeckungen, in Gehäusen oder an Aggregaten - optimal, wenn herkömmliche Schlüssel zu viel Platz benötigen oder an umliegenden Bauteilen anstoßen.



Optimale Kraftübertragung.
Jeder Schraubenschlüssel gewährleistet eine konstant hervorragende Qualität aufgrund minimaler Fertigungstoleranzen und hoher reproduzierbarer Präzision. Das Maul und der Ring sitzen immer fest auf der Schraube und gewährleisten so eine optimale Kraftübertragung.




Rutschhemmende Oberfläche.
Die STAHLWILLE Schraubenschlüssel verfügen über eine hochwertige und griffige Oberflächenstruktur, die ein sicheres Arbeiten selbst mit öligen Händen ermöglicht. Die rutschfeste Beschaffenheit erhöht die Kontrolle bei der Handhabung.



Hochwertige Verarbeitung.
Der Schlüssel ist aus hochwertigem Chrome Alloy Steel geschmiedet, was ihm auch im Dauereinsatz eine hohe Stabilität und Widerstandsfähigkeit verleiht. Er ist zusätzlich korrosionsbeständig verchromt.

Technologien und Leistungsmerkmale.



Doppel-T-Profil
Unsere Ring-, Maul- und Ringmaulschlüssel verfügen über eine zusätzliche Vertiefung in der Mitte des Werkzeugs. Ähnlich dem Prinzip eines Doppel-T-Trägers wird damit eine enorme Belastbarkeit und maximale Biegefestigkeit bei geringerem Gewicht erreicht.




Anti-Slip-Drive
Das AS-Drive-Profil ermöglicht hohe Kraftübertragungen auf die Flanken von Schrauben und Muttern, ohne diese zu beschädigen. Damit wird das Abrunden des Schraubenkopfes verhindert.



Dünnwandige Ringe
Die geringe Wandstärke unserer Ringe erleichtert das Arbeiten an schwer zugänglichen Schraubstellen. Die Ringseiten sind höher als bei genormten Muttern, was ein Festklemmen ausschließt.

Technische Zeichnung.



Technische Attribute.

Schlüsselweite 1 [mm]	8 mm
Schlüsselweite 2 [mm]	9 mm
Länge mm (L)	179 mm
a1	7 mm
a2	8 mm
Abtriebsprofil	Doppelsechskant AS-Drive
d1	12,1 mm
d2	13,3 mm
DIN	DIN 897 / ISO 10104
Legierung	Chrome Alloy Steel, verchromt
Oberfläche	verchromt
t1	8 mm
t2	9 mm
Ringstellung	10 °

Logistikdaten.

Art.-Nr.	41070809
GTIN	4018754021666
Gewicht (g)	49 g
Volumen (verpackt, dm3)	0.24795 dm3
Packnorm	10
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Zolltarifnr.	82041100
Ursprungsland AWR	GERMANY
Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
Tiefe mm (IFS)	183
Breite mm (IFS)	14
Höhe mm (IFS)	11
Gewicht (brutto, kg)	0,490
Gewicht PAP (kg)	0,000
Gewicht PVC (kg)	0,005
Länge (verpackt, mm)	190
Breite (verpackt, mm)	45

Höhe (verpackt, mm)	29

GTIN-Code.



STAHLWILLE Eduard Wille GmbH
Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-393
info@stahlwille.de · www.stahlwille.com
© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal