Standhahn-Muttersteckschlüssel

130



Art.-Nr.	**56013026**
GTIN	**4022668130260**
Modell	**Standhahn-Mutter-Steckschluessel "COMBI"**

Bezeichnung. Standhahn-Muttersteckschl. m.Kralle L.435mm

Eigenschaften.

- je 1 Steckschlüsseleinsatz mit 10 mm und 13 mm
- Klauenkopf mit Feder und Anschlag
- einsetzbar bis Schlüsselweite 38
- durch den hohlen Schaft ideal zum Schrauben auf langen Gewindebolzen
- 1/2" Antrieb für alle 1/2" Steckschlüsseleinsätze
- umschaltbar für Rechts- und Linkslauf

Vorteile.

Praktisches Werkzeug für das Anziehen und Lösen von schwer zugänglichen Schrauben und Muttern an Standhähnen.

Der Klauenkopf mit integrierter Feder und Anschlag sorgt für einen sicheren Halt und eine präzise Führung beim Ansetzen der Verschraubung.

Mit zwei beiliegenden 1/2" Steckschlüsseleinsätzen (Größe 10 und 13) optimal für die gängigsten Armaturenmaße optimal geeignet.

Die umschaltbare Klaue 1302 mit Rechts- und Linkslauf ermöglicht sowohl das Befestigen als auch das Lösen.

Durch die aufsteckbare Kralle bis Größe 38 mm bestens geeignet für Einhebelmischbatterien und Standhähne mit zentraler Verschraubung.

Produkthighlights.



Rechts- und Linkslauf.
Die umschaltbare Kralle ermöglicht sowohl Rechts- als auch Linkslauf. Das erleichtert die Arbeit bei Montage und Demontage und bietet maximale Flexibilität - besonders in verwinkelten oder verbauten Bereichen.



Für schwer zugängliche Armaturenbereiche.
Der Standhahn-Muttersteckschlüssel ist speziell für Engstellen entwickelt und ermöglicht das sichere Anziehen und Lösen von Schrauben und Muttern an Spülbecken- und Waschtischarmaturen. Durch den hohlen Schaft lassen sich selbst lange Gewindebolzen mühelos erreichen - optimal für Installationen unter engen Becken oder hinter Verkleidungen.



Präzise Führung.
Der Klauenkopf mit integrierter Feder und Anschlag sorgt für sicheren Halt und erleichtert das präzise Ansetzen an der Verschraubung. Dadurch wird ein Abrutschen vermieden, und die Kraft lässt sich kontrolliert übertragen - besonders nützlich in verwinkelten oder schlecht einsehbaren Bereichen.

Technische Attribute.

Abtriebsvierkant außen (Zoll)	1/2
Länge mm (L)	435 mm
Ausführung	Mit Klauenkopf
Durchmesser Werkzeugschaft	10/13 mm
SW Innensechskantschrauben mm	10; 13 mm
Hand-/Maschinenbetätigung	für Handbetätigung

Logistikdaten.

Art.-Nr.	56013026
GTIN	4022668130260
Gewicht (g)	775 g
Volumen (verpackt, dm3)	2.088 dm3
Packnorm	1
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Zolltarifnr.	82041200
Ursprungsland AWR	GERMANY
Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
Tiefe mm (IFS)	580
Breite mm (IFS)	60
Höhe mm (IFS)	60
Gewicht (brutto, kg)	0,854
Gewicht PAP (kg)	0,000
Gewicht PVC (kg)	0,116

Länge (verpackt, mm)	580
Breite (verpackt, mm)	60
Höhe (verpackt, mm)	60

GTIN-Code.



STAHLWILLE Eduard Wille GmbH
Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Germany · Tel.: +49 202 4791-0
info@alarm-werkzeug.de · www.alarm-werkzeuge.de
© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal