STAHLWILLE®




# TORX® Steckschlüsseleinsätze 1/2"

## 50TX

| | |
|---|---|
| Art.-Nr. | **03270014** |
| GTIN | **4018754007288** |
| Modell | **50TX E14 TORX®** |

**Bezeichnung.** 1/2 " Steckschlüsseleinsatz L.38mm


**Eigenschaften.**

- für Außen-TORX® Schrauben
- 1/2" Innenvierkant-Antrieb
- HPQ® Hochleistungsstahl, verchromt

## Technologien und Leistungsmerkmale.

**High Performance Quality (HPQ®)**
Unser HPQ® Werkzeug besteht aus verschleißfestem Hochleistungsstahl, ist dennoch dünnwandig und leicht. Es hält hohen Drehmomenten stand und ist ideal für Arbeiten in beengten Platzverhältnissen, wie bspw. an Turbinen.

## Technische Zeichnung.




## Technische Attribute.

| | |
|---|---|
| **Größe Abtriebsprofil** | E14 |
| **Antriebsvierkant innen (Zoll)** | 1/2 " |
| **Länge mm (L)** | 38 mm |
| **Abtriebsprofil** | TORX® |
| **d1** | 16,7 mm |
| **d2** | 22 mm |
| **d3** | 8 mm |
| **Legierung** | HPQ®-Hochleistungsstahl, verchromt |
| **t1** | 11 mm |
| **t2** | 22 mm |
| **Hand-/ Maschinenbetätigung** | für Handbetätigung |

## Logistikdaten.

| | |
|---|---|
| **Art.-Nr.** | 03270014 |
| **GTIN** | 4018754007288 |
| **Gewicht (g)** | 56 g |
| **Volumen (verpackt, dm3)** | 0.3485 dm3 |
| **Packnorm** | 10 |
| **WEEE/ElektroG** | nicht ear-pflichtig |
| **Zolltarifnr.** | 82042000 |
| **Ursprungsland AWR** | GERMANY |
| **Ursprungsregion** | Nordrhein-Westfalen |
| **Tiefe mm (IFS)** | 38 |
| **Breite mm (IFS)** | 22 |
| **Höhe mm (IFS)** | 22 |
| **Gewicht (brutto, kg)** | 0,560 |
| **Gewicht PAP (kg)** | 0,000 |
| **Gewicht PVC (kg)** | 0,006 |
| **Länge (verpackt, mm)** | 100 |
| **Breite (verpackt, mm)** | 85 |
| **Höhe (verpackt, mm)** | 41 |

## GTIN-Code.

4 018754 007288

**STAHLWILLE Eduard Wille GmbH**
Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-393
info@stahlwille.de · www.stahlwille.com
© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal