STAHLWILLE®



Doppelringschlüssel-Sätze StahlwilleSTABIL®, metrisch

StahlwilleSTABIL® 21

Art.-Nr. **96410501**
GTIN **4018754081004**
Modell **StahlwilleSTABIL® 21/10**



Bezeichnung. Doppelringschlüssel-Satz StahlwilleSTABIL® 21/10 6x7-30x32 10 tlg.

Eigenschaften.

- **metrische, ungleiche** Schlüsselweiten
- gerade Ausführung
- stabile, schlanke und leichte Konstruktion
- hohe Biegefestigkeit durch das Doppel-T-Profil
- griffige, angenehme Haptik durch das STAHLWILLE Rundfinish
- im Gesenk geschmiedet, gehärtet und im Ölbad abgekühlt
- Chrome Alloy Steel, verchromt
- in Kartonverpackung

Vorteile.

Hochwertiger Doppelringschlüssel-Satz in gerader Ausführung für viel Drehmoment, ohne seitliche Verspannung; mit metrischen Schlüsselweiten.

Das Doppelsechskant-AS-Drive-Profil schützt Schrauben und Muttern, weil die Kraft gezielt über die Flanken eingeleitet wird - nicht über die Kanten.

Hergestellt aus robustem Chrome Alloy Steel und zusätzlich verchromt für hohe Haltbarkeit, zuverlässigen Korrosionsschutz und enorme Verschleißfestigkeit.

Ein besonderes Fertigungsverfahren ermöglicht dünnwandige Ringe - schlank für den Einsatz in engen Bereichen und zugleich robust genug für hohe Belastungen.

Das markante STAHLWILLE Rundfinish verleiht dem Ringmaulschlüssel eine griffige und angenehme Haptik für sicheres Arbeiten, selbst mit ölverschmierten Händen.

Produkthighlights.



Klare Linie, maximale Effizienz.
Das gerade ausgeführte StahlwilleSTABIL® Doppelringschlüssel-Set im robusten Karton mit ungleichen Schlüsselweiten bietet maximale Flexibilität für Arbeiten in Kfz-Werkstätten, Maschinen- und Anlagenbau, Metallbearbeitung sowie der allgemeinen Instandhaltung. Durch die kombinierten Größen pro Schlüssel lassen sich unterschiedliche Verschraubungen effizient bearbeiten, ohne das Werkzeug wechseln zu müssen, während die robuste Konstruktion eine präzise und kraftvolle Handhabung selbst bei festen oder schwer zugänglichen Schraubverbindungen gewährleistet.



Maximale Kraft in gerader Linie.
Unsere Doppelringschlüssel in gerader Ausführung werden dort eingesetzt, wo Schrauben und Muttern gut erreichbar sind und Drehmoment zählt - etwa an Flanschen, Halterungen, Rahmenkonstruktionen oder Maschinenaggregaten. Die gerade Form ermöglicht ein sauberes, kontrolliertes Ansetzen und eine direkte Kraftübertragung - besonders praktisch bei Montage- und Wartungsarbeiten, wenn Verschraubungen schnell gelöst oder sicher angezogen werden müssen.



Optimale Kraftübertragung.
Jeder Schraubenschlüssel gewährleistet eine konstant hervorragende Qualität aufgrund minimaler Fertigungstoleranzen und hoher reproduzierbarer Präzision. Das Maul und der Ring sitzen immer fest auf der Schraube und gewährleisten so eine optimale Kraftübertragung.




Rutschhemmende Oberfläche.
Die STAHLWILLE Schraubenschlüssel verfügen über eine hochwertige und griffige Oberflächenstruktur, die ein sicheres Arbeiten selbst mit öligen Händen ermöglicht. Die rutschfeste Beschaffenheit erhöht die Kontrolle bei der Handhabung.



Hochwertige Verarbeitung.
Der Schlüssel ist aus hochwertigem Chrome Alloy Steel geschmiedet, was ihm auch im Dauereinsatz eine hohe Stabilität und Widerstandsfähigkeit verleiht. Er ist zusätzlich korrosionsbeständig verchromt.


Technologien und Leistungsmerkmale.



Doppel-T-Profil
Unsere Ring-, Maul- und Ringmaulschlüssel verfügen über eine zusätzliche Vertiefung in der Mitte des Werkzeugs. Ähnlich dem Prinzip eines Doppel-T-Trägers wird damit eine enorme Belastbarkeit und maximale Biegefestigkeit bei geringerem Gewicht erreicht.



Anti-Slip-Drive
Das AS-Drive-Profil ermöglicht hohe Kraftübertragungen auf die Flanken von Schrauben und Muttern, ohne diese zu beschädigen. Damit wird das Abrunden des Schraubenkopfes verhindert.



Dünnwandige Ringe
Die geringe Wandstärke unserer Ringe erleichtert das Arbeiten an schwer zugänglichen Schraubstellen. Die Ringseiten sind höher als bei genormten Muttern, was ein Festklemmen ausschließt.

Technische Attribute.

Inhalt	6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 16 x 17; 18 x 19; 20 x 22; 24 x 27; 30 x 32 mm
Modell-Nr.	21/10
Bereich	6x7-30x32
Legierung	Chrome Alloy Steel, verchromt
Oberfläche	verchromt
Anzahl Werkzeuge	10 tlg.

Logistikdaten.

Art.-Nr.	96410501
GTIN	4018754081004
Gewicht (g)	943 g
Volumen (verpackt, dm3)	0.48575 dm3
Packnorm	1
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Zolltarifnr.	82041100
Ursprungsland AWR	GERMANY
Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
Tiefe mm (IFS)	335
Breite mm (IFS)	58
Höhe mm (IFS)	25
Gewicht (brutto, kg)	0,975
Gewicht PAP (kg)	0,066
Gewicht PVC (kg)	0,000
Länge (verpackt, mm)	335

Breite (verpackt, mm)	58
Höhe (verpackt, mm)	25

Stückliste.



41050607
Doppelringschlüssel



41050809
Doppelringschlüssel



41051011
Doppelringschlüssel



41051213
Doppelringschlüssel



41051415
Doppelringschlüssel



41051617
Doppelringschlüssel



41051819
Doppelringschlüssel



41052022
Doppelringschlüssel



41052427
Doppelringschlüssel



41053032
Doppelringschlüssel

GTIN-Code.

4 018754 081004

STAHLWILLE Eduard Wille GmbH
Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-393
info@stahlwille.de · www.stahlwille.com
© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal