STAHLWILLE®



Duo-Arbeitsstrahler

13139 DL

Art.-Nr.	**77490020**
GTIN	**4018754360642**
Modell	**13139 DL 11500**

Bezeichnung.

Duo-Arbeitsstrahler 11.500/ 5.750/ 2.000 lm

Eigenschaften.

- 2 ausklappbare 36 W-SMD LED-Module (schwenk- und drehbar um 180°)
- regulierbarer Lichtstrom mit 3 Helligkeitsstufen: 100 % (11.500 lm) / 50 % (5.750 lm) / 20 % (2.000 lm)
- Leuchtdauer/Lichtstrom: 1,5 Std. (11.500 lm) /3 Std. (5.750 lm) / 6 Std. (2.000 lm)
- Leuchtweite: max. 21 m
- Schalter für den Wechsel der Lichtfarben: 4.000K (3.500 lm im Netzbetrieb), 6.500K (3.700 lm im Netzbetrieb)
- Leuchtdauer: bis zu 6 Std.
- duale Energieversorgung mit Netz- und Akkubetrieb
- Ladezeit: ca. 3 Std.
- integrierter Li-Ion-Akkupack 14,8 V/4.000 mAh/29,6 Wh mit Sicherheitselektronik
- mit Powerbankfunktion (USB-A-Anschluss)
- Ladekontroll-, Warnungs- und Restkapazitätsanzeige
- höhenverstellbares Stativ: 1.171-1.980 mm, mit Handgriff, Kabelroller und Erdspießen
- abnehmbarer Leuchtkopf mit 2 drehbaren Haken und 4 Haltemagneten
- Schutzart: IK07/ IPX4
- Zubehör: Netzteil mit 5 m Kabel

Vorteile.

2 dreh- und schwenkbare LED-Strahler ermöglichen eine gleichmäßige und präzise Lichtausrichtung in jedem Winkel.

Intensive Leuchtkraft bis zu 11.500 Lumen mit 3 Helligkeitsstufen und 2 Farbtemperaturen (4.000K & 6.500K).

Bis zu 6 Stunden Leuchtdauer (abhängig vom Betriebsmodus) dank des fest verbauten Li-Ionen-Akkus mit Sicherheitselektronik (14,8 V/4.000 mAh/29,6 Wh).

Praktische Powerbankfunktion via USB-Port.

Robustes Teleskopstativ mit integrierter Kabelaufwicklung verhindert Stolperfallen und sorgt für Ordnung.






Produkthighlights.



Leuchtstarke Performance.
Der beiden leistungsstarke LED-Elemente erreicht eine Leuchtkraft von bis zu 11.500 lm. Zusätzlich lässt sich die Farbtemperatur flexibel an verschiedene Arbeitsbedingungen anpassen: 4.000K (warmweiß) für eine angenehme, blendungsarme Beleuchtung, oder 6.500K (kaltweiß) für kontrastreiches, tageslichtähnliches Licht.



Für innen und außen.
Unser Arbeitsstrahler ist sowohl für den Innen- als auch für den Außeneinsatz geeignet. Hochwertige Materialien und IPX4 schützen ihn im rauen Werkstattalltag gegen Stöße, Kratzer und Spritzwasser.



Vielseitige Fixierung.
Dank der praktischen Magnethalterung lässt sich die abnehmbare Leuchte sicher an Metalloberflächen anbringen. Zusätzlich kann sie mit 2 ausklappbaren, drehbaren Haken aufgehängt werden.



Flexibel und sicher.
Das robuste Teleskopstativ lässt sich auf knapp 2 m hoch ausfahren und bietet dank ausklappbarer Füße und integrierter Erdspieße einen stabilen Stand und optimale Beleuchtung in jeder Arbeitssituation. Für den Transportmodus lässt sich der Duo-Strahler praktisch und kompakt zusammenklappen. Die integrierte Kabelaufwicklung sorgt für ein ordentliches Verstauen des Kabels, verhindert Stolperfallen und erhöht die Arbeitssicherheit.



Powerbank-Funktion via USB-Port.
Der Baustrahler kann mittels eines USB-Anschlusses als Powerbank genutzt werden, um beispielsweise Mobiltelefone oder andere Geräte aufzuladen. Das Aufladen des Akkus erfolgt über einen Typ-A-Anschluss.

Technische Attribute.

variable Höhe	max. 1980 mm
Akku-Typ	Li-Ionen 14,8 V / 4000 mAh
Lichtstrom	11.500/ 5.750/ 2.000 lm
Schutzart	IK07/ IPX4

Logistikdaten.

Art.-Nr.	77490020
GTIN	4018754360642
Gewicht (g)	5960 g
Volumen (verpackt, dm3)	28.576 dm3
Packnorm	1
WEEE/ElektroG	Kleingeräte B2C
Zolltarifnr.	85131000
Ursprungsland AWR	CHINA
Ursprungsregion	Ausländischer Ursprung
Tiefe mm (IFS)	940
Breite mm (IFS)	190
Höhe mm (IFS)	160
Gewicht (brutto, kg)	7,450
Gewicht PAP (kg)	0,650
Gewicht PVC (kg)	0,000
Länge (verpackt, mm)	940
Breite (verpackt, mm)	190
Höhe (verpackt, mm)	160

GTIN-Code.

4 018754 360642

Bilder.











STAHLWILLE Eduard Wille GmbH
Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-393
info@stahlwille.de · www.stahlwille.com
© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal