S-Maul-Rohrzangen

952



Art.-Nr.	**87952005**
GTIN	**4005887414304**
Modell	**952.5**

Bezeichnung. S-Maul-Rohrzange 1/2" L.245mm

Eigenschaften.

- Form C
- spezielle Geometrie des Mauls mit 3-Punkt-Auflage für festen Griff und Abrutschsicherheit
- mit verstärkter Hülse
- selbstklemmend am Werkstück, verhindert den Verlust gesicherter Muttern
- Klemmschutz gegen Quetschverletzungen
- induktiv gehärtete Maulverzahnung für enorme Formstabilität und Langlebigkeit
- hochwertig vergütet für hohe Verschleißfestigkeit
- Doppel-T-Profil-Griff für sichere Handhabung
- DIN 5234

Vorteile.

Die spezielle S-Form des Zangenmauls sorgt für eine stabile 3-Punkt-Auflage am Rohr und garantiert damit einen sicheren Grip - auch auf glatten oder öligen Oberflächen.

Über die praktische Rändelschraube lässt sich die Maulöffnung stufenlos und präzise an jedes Werkstück anpassen.

Das ergonomische Doppel-T-Profil des Griffs liegt stabil in der Hand, bietet sicheren Halt und unterstützt das kräftige und komfortable Zupacken.

Die induktiv gehärtete Maulverzahnung bietet der Rohrzange eine enorm hohe Verschleißfestigkeit.

Die verstärkte Hülse stabilisiert das Gelenk und sorgt so für maximale Langlebigkeit und zuverlässigen Einsatz - auch unter hoher Belastung.

Produkthighlights.



Optimale Zugänglichkeit.
Mit dem S-förmigen Maul und der 45°-Kopfstellung erreicht unsere Rohrzange selbst schwer zugängliche Rohrverbindungen oder enge Winkelbereiche mühelos. Diese spezielle Geometrie optimiert die Kraftübertragung und erleichtert das Arbeiten auch auf engstem Raum.



Fester Biss.
Die präzise geschliffenen, induktiv gehärteten Zähne sind gegen die Drehrichtung geordnet. Sie greifen kompromisslos zu und gewährleisten so einen außerordentlich festen Sitz auf Rohren und anderen runden Materialien.



Selbstklemmeffekt für maximale Kraft.
Schon leichter Druck auf die Schenkel genügt: Die Zange klemmt sich selbstständig am Werkstück fest und verhindert damit sicher das Verrutschen. Dieser Selbstklemmeffekt erleichtert das Aufbringen hoher Drehmomente und sorgt für kraftvolles Arbeiten mit minimalem Aufwand.



Ergonomisch & sicher im Einsatz.
Der Zangengriffe mit einem Doppel-T-Profil liegen auch bei längeren Einsätzen stabil und angenehm in der Hand. Der integrierte Klemmschutz beugt zuverlässig Quetschverletzungen vor und erhöht so spürbar die Arbeitssicherheit.



Stufenlos verstellbar.
Die Maulöffnung lässt sich über eine Rändelschraube stufenlos und präzise einstellen. So passt sich die Zange im Handumdrehen an unterschiedliche Rohrdurchmesser und damit auch flexibel an jede Arbeitssituation an - ganz ohne zusätzliches Werkzeug. Und das eingestellte Maß muss für sich wiederholende, gleiche Anwendungen nicht immer wieder neu fixiert werden.

Technische Attribute.

Maulöffnung max. (mm)	39 mm

Logistikdaten.

Art.-Nr.	87952005

Länge mm (L)	245 mm
Legierung	Chrom-Vanadium-Stahl
Rohrdurchmesser max. (mm)	12,7 mm
Rohrdurchmesser max. (Zoll)	1/2 "

GTIN	4005887414304
Gewicht (g)	454 g
Volumen (verpackt, dm3)	0.2303 dm3
Packnorm	1
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Zolltarifnr.	82032000
Ursprungsland AWR	GERMANY
Ursprungsregion	Thüringen
Tiefe mm (IFS)	245
Breite mm (IFS)	45
Höhe mm (IFS)	16
Gewicht (brutto, kg)	0,455
Gewicht PAP (kg)	0,000
Gewicht PVC (kg)	0,005
Länge (verpackt, mm)	245
Breite (verpackt, mm)	47
Höhe (verpackt, mm)	20

GTIN-Code.

4 005887 414304

Ersatzteil(e), Ersatzteil(e) für.



87100050
Ersatzmutter

STAHLWILLE Eduard Wille GmbH
Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Germany · Tel.: +49 202 4791-0
sales@vbw.de · www.vbw.de
© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal