STAHLWILLE®



Kopflampe

13126-3

Art.-Nr.	**77490013**
GTIN	**4018754240586**
Modell	**13126-3 STIRNTASCHENLAMPE**

Bezeichnung. Kopflampe 250, 130, 60 lm

Eigenschaften.

- Ex-geschützt für Zone 0, 1, 2, 21, 22
- wasserdichte Konstruktion zum Einsatz unter allen Witterungsbedingungen
- 3 wählbare Strahlformen: Spot, Streulicht und rotes Streulicht
- in 3 Leistungsstufen schaltbar
- großer Druckschalter kann auch mit dicken Handschuhen bedient werden
- LED-Lampenmodul ist herausnehmbar und kann als tragbare Arbeitslampe verwendet werden
- Drehknopf zur Verstellung des Strahlwinkels - kein zerbrechliches Scharnier
- mit verstellbarem, elastischem Textilband
- langlebige, hochschlagfeste Konstruktion aus ABS/Polykarbonat
- wasserdicht nach IP68 in bis zu 10 m Wassertiefe
- Leuchtdauer/Lichtstrom: 3,7 Std. (250 lm) / 9,3 Std. (130 lm) / < 30 Std. (60 lm)
- Leuchtweite: 71/47/30 m (weiß), 15/10/6 m (rot)
- zulässiger Temperatureinsatzbereich: -20 °C bis +40 °C
- Batterien: 3 Micro-Batterien AAA/LR03, Alkaline, 1,5 V (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Zertifizierungen: SEV 21 ATEX 0528 X, II 1G Ex ia IIC T4 Ga, II 2D Ex ia IIIC T55°C Db



Technische Attribute.

Länge mm (L)	76 mm
Breite mm (b)	38 mm

Logistikdaten.

Art.-Nr.	77490013
GTIN	4018754240586

Höhe mm (h)	45 mm
Lichtstrom	250, 130, 60 lm
Schutzart	IP68

Gewicht (g)	81 g
Volumen (verpackt, dm3)	0.4851 dm3
Packnorm	1
WEEE/ElektroG	Kleingeräte B2C
Zolltarifnr.	85131000
Ursprungsland AWR	UNITED STATES
Ursprungsregion	Ausländischer Ursprung
Tiefe mm (IFS)	75
Breite mm (IFS)	75
Höhe mm (IFS)	40
Gewicht (brutto, kg)	0,125
Gewicht PAP (kg)	0,038
Gewicht PVC (kg)	0,000
Länge (verpackt, mm)	126
Breite (verpackt, mm)	77
Höhe (verpackt, mm)	50

GTIN-Code.

4 018754 240586

STAHLWILLE Eduard Wille GmbH
Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-393
info@stahlwille.de · www.stahlwille.com
© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal