STAHLWILLE®



Steckschlüsseleinsätze 1/4", metrisch, lang

40L

Art.-Nr.	**01020032**
GTIN	**4018754286225**
Modell	**40L 3,2**

Bezeichnung. 1/4 " Steckschlüsseleinsatz SW 3,2mm L.50mm


Eigenschaften.

- lange Ausführung
- Sechskant mit AS-Drive-Profil
- 1/4" Innenvierkant-Antrieb
- HPQ® Hochleistungsstahl, verchromt
- DIN 3124/ISO 2725-1 / ASME B 107.5M / DIN EN 3710 / DIN EN 3709

Technologien und Leistungsmerkmale.

High Performance Quality (HPQ®)
Unser HPQ® Werkzeug besteht aus verschleißfestem Hochleistungsstahl, ist dennoch dünnwandig und leicht. Es hält hohen Drehmomenten stand und ist ideal für Arbeiten in beengten Platzverhältnissen, wie bspw. an Turbinen.

Technische Zeichnung.



Technische Attribute.

Schlüsselweite [mm]	3,2 mm
Antriebsvierkant innen (Zoll)	1/4 "
Länge mm (L)	50 mm
Abtriebsprofil	Sechskant AS-Drive
d1	5,6 mm
d2	10,7 mm
d3	2,5 mm
DIN	DIN 3124 / ISO 2725-1, ASME B 107.5M, DIN EN 3710, DIN EN 3709
Legierung	HPQ®-Hochleistungsstahl, verchromt
t1	2 mm
t2	37,5 mm
Hand-/ Maschinenbetätigung	für Handbetätigung

Logistikdaten.

Art.-Nr.	01020032
GTIN	4018754286225
Gewicht (g)	12 g
Volumen (verpackt, dm3)	0.126 dm3
Packnorm	10
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Zolltarifnr.	82042000
Ursprungsland AWR	GERMANY
Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
Tiefe mm (IFS)	50
Breite mm (IFS)	10
Höhe mm (IFS)	10
Gewicht (brutto, kg)	0,014
Gewicht PAP (kg)	0,000
Gewicht PVC (kg)	0,002
Länge (verpackt, mm)	120
Breite (verpackt, mm)	105
Höhe (verpackt, mm)	10

GTIN-Code.

4 018754 286225

STAHLWILLE Eduard Wille GmbH
Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-393
info@stahlwille.de · www.stahlwille.com
© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal