STAHLWILLE®




# Steckschlüsseleinsätze 1", metrisch

## 60

| | |
|---|---|
| Art.-Nr. | **06010070** |
| GTIN | **4018754009978** |
| Modell | **60 70** |

**Bezeichnung.** 1 " Steckschlüsseleinsatz SW 70mm L.110mm


**Eigenschaften.**

- Sechskant
- 1" Innenvierkant-Antrieb
- Chrome Alloy Steel, verchromt
- DIN 3124

## Technologien und Leistungsmerkmale.

**High Performance Quality (HPQ®)**
Unser HPQ® Werkzeug besteht aus verschleißfestem Hochleistungsstahl, ist dennoch dünnwandig und leicht. Es hält hohen Drehmomenten stand und ist ideal für Arbeiten in beengten Platzverhältnissen, wie bspw. an Turbinen.

## Technische Zeichnung.




## Technische Attribute.

| | |
|---|---|
| **Schlüsselweite [mm]** | 70 mm |
| **Antriebsvierkant innen (Zoll)** | 1 " |
| **Länge mm (L)** | 110 mm |
| **Abtriebsprofil** | Sechskant |
| **d1** | 94 mm |
| **d2** | 60 mm |
| **d3** | 63 mm |
| **DIN** | DIN 3124 |
| **Legierung** | Chrome Alloy Steel, verchromt |
| **t1** | 42 mm |
| **t2** | 72,5 mm |
| **Hand-/Maschinenbetätigung** | für Handbetätigung |

## Logistikdaten.

| | |
|---|---|
| **Art.-Nr.** | 06010070 |
| **GTIN** | 4018754009978 |
| **Gewicht (g)** | 2210 g |
| **Volumen (verpackt, dm3)** | 1.0108 dm3 |
| **Packnorm** | 1 |
| **WEEE/ElektroG** | nicht ear-pflichtig |
| **Zolltarifnr.** | 82042000 |
| **Ursprungsland AWR** | GERMANY |
| **Ursprungsregion** | Nordrhein-Westfalen |
| **Tiefe mm (IFS)** | 111 |
| **Breite mm (IFS)** | 94 |
| **Höhe mm (IFS)** | 94 |
| **Gewicht (brutto, kg)** | 2,210 |
| **Gewicht PAP (kg)** | 0,000 |
| **Gewicht PVC (kg)** | 0,000 |
| **Länge (verpackt, mm)** | 112 |
| **Breite (verpackt, mm)** | 95 |
| **Höhe (verpackt, mm)** | 95 |

## GTIN-Code.

4 018754 009978

**STAHLWILLE Eduard Wille GmbH**
Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-393
info@stahlwille.de · www.stahlwille.com
© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal