STAHLWILLE®

Rohrzangen-Drehmomentschlüssel

721/30Q 18" HD



Art.-Nr. **50184102**
GTIN **4018754360901**
Modell **721/30Q 18" HD**

Bezeichnung.

Rohrzangen-Drehmomentschlüssel 721/30Q 18" HD L. 730mm

Eigenschaften.

- mit fest verbauter 18" STILLSON-Rohrzange
- auslösend mit Doppel-Stopp-Signal
- kein Rücksetzen auf „0“ erforderlich
- das Messelement wird nur beim Anziehvorgang belastet
- 5 auswählbare Drehmomentwerte: 180; 220; 270; 300; 350 N·m
- Blitzeinstellung durch leicht zu betätigenden Klemmhebel im Griff
- abrutschsicheres Verstellelement mit Daumenmulde für schnelles Einstellen des Drehmoments
- Auslösemechanismus unempfindlich gegenüber Weiter- und Gegenbelastung (max. bis zur Messbereichsgrenze des Drehmomentschlüssels)
- Kalibrierung mit den perfectControl® Kalibrieranlagen Nr. 7791, Nr. 7794 oder der Kalibrieranlage Nr. 7706
- einfache Justierung von außen über 2 Justierschrauben ohne Demontage
- mit 2-Komponenten-Griff
- Kalibrierschein gemäß DIN EN ISO 6789-2:2017
- **Anzeigeabweichung ± 4 %**

Vorteile.

Robuster Drehmomentschlüssel mit fest verbauter STILLSON-Rohrzange für präzises Arbeiten bspw. an Rohrverschraubungen, Bewehrungsstäben, Hydraulikanschlüssen oder Verschraubungen von Moniereisen.

Beim Auslösen entsteht ein starker haptischer und akustischer „Klick“ (Doppel-Stopp-Signal).

5 wählbare Drehmomentwerte, abhängig vom Durchmesser, für sicheres, kontrolliertes Anziehen ohne Überdrehen.

Blitzschnelle und präzise Einstellung des Drehmoments.

Präzise Verarbeitung von Gewinde und Stellmutter der Zange ermöglicht ein exaktes Ansetzen und vermindert ein ungewolltes Verstellen,

Produkthighlights.



Zupackende Präzision.
Die Kombination aus einem Drehmomentschlüssel und der fest verbauten STILLSON-Rohrzange vereint kraftvolles Zupacken mit kontrolliertem Drehmomentanzug. Für effizientes Arbeiten bspw. im Hochbau, im Sanitärbereich oder im Maschinen- und Anlagenbau.



Flexibel auf jede Aufgabe vorbereitet.
Dank der 7 wählbaren Drehmomentwerte arbeitest du kontrolliert und materialschonend. Die blitzschnelle Einstellung spart Zeit, minimiert Fehler und sichert gleichbleibende Qualität - besonders wertvoll bei häufig wechselnden Anforderungen, unterwegs oder in der Fertigung.



Stark im Zugriff.
Mit ihrer robusten STILLSON-Mechanik packt die Zange zuverlässig zu - egal ob an Rohrverschraubungen, Fittings, Muffen, und das selbst an verrosteten oder glatten Oberflächen. Die Verstellbarkeit erfolgt bequem stufenlos. Eine gehärtete Stellschraube in Kombination mit einer Federzentrierung verhindert ungewolltes Verstellen und sorgt so für maximale Präzision und Zuverlässigkeit.



Verlässliche Handhabung.
Das haptische Feedback und ein klar hörbarer „Klick“ als Doppel-Stopp-Signal der mechanischen Auslösung zeigen bei unseren Rohrzangen-Drehmomentschlüsseln zuverlässig das Erreichen des Zielwertes an.



Blitzschnelle Einstellung.
Die einfache und schnelle Einstellung des Drehmoments erfolgt durch ein leicht zu betätigendes Klemmhebel im Griff. Die Skala lässt sich mit einem ergonomisch geformten, abrutschsicheren Verstellelement mit Daumenmulde schnell und sicher verschieben.



Justieren ohne Demontage.
Die mechanischen STAHLWILLE Drehmomentschlüssel verfügen über 2 Einstellpunkte für den oberen und unteren Wert, was eine einfache Justierung von außen ermöglicht, ohne dass eine Demontage des Werkzeugs erforderlich ist.

Technologien und Leistungsmerkmale.



2-Komponenten-Griff
Unser 2-Komponenten-Griff ist rutschfest und ergonomisch geformt. Er ist resistent gegen die gängigsten Öle, Fette, Kraftstoffe, Bremsflüssigkeiten und Skydrol.



Verschleißarmes Biegestabsystem
Unser Drehmomentschlüssel ist mit einem verschleißarmen Auslösesystem mit Biegestab ausgestattet. Im Gegensatz zu herkömmlichen Drehmomentschlüsseln mit Spiralfedern ist der Biegestab im unbelasteten Zustand nicht vorgespannt, wodurch kein Zurückstellen auf „0“ erforderlich ist.

Technische Attribute.

Anzeigeabweichung	± 4 %
Messbereich N·m	180; 220; 270; 300; 350 N·m
Länge mm (L)	730 mm
Breite mm (b)	90 mm
Höhe mm (h)	90 mm

Logistikdaten.

Art.-Nr.	50184102
GTIN	4018754360901
Gewicht (g)	4100 g
Volumen (verpackt, dm3)	4.07 dm3
Packnorm	1
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Zolltarifnr.	82041100
Ursprungsland AWR	GERMANY
Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
Tiefe mm (IFS)	730
Breite mm (IFS)	90
Höhe mm (IFS)	90
Gewicht (brutto, kg)	4,450
Gewicht PAP (kg)	0,350
Gewicht PVC (kg)	0,000
Länge (verpackt, mm)	740
Breite (verpackt, mm)	110
Höhe (verpackt, mm)	50

GTIN-Code.

4 018754 360901

Bilder.







STAHLWILLE Eduard Wille GmbH
Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-393
info@stahlwille.de · www.stahlwille.com
© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal