

Absperrblase 1,5 bar Betriebsdruck

044

Art.-Nr.	**56004415**
GTIN	**4022668044154**
Modell	**HAERKE-155803 ABSPERRBLASE 75**

Bezeichnung. Absperrblase min.D.75mm max.D.150mm

Eigenschaften.

- Geeignet bis 0,2 bar Prüfdruck mit Luft
- Hergestellt aus hochwertigem Naturkautschuk
- Insgesamt sehr flexibel und bogengängig
- Gewebe verstärkt, sehr flexibel
- 3 m Befüllschlauch mit Autoventil ist bei allen Absperrblasen dabei
- Anschluss für Luftbefüll- und Schiebegestänge 12 x 1,4 mm
- Vorsatzkörper aus Aluminium

Technische Attribute.

Betriebsdruck	1,5 bar
Durchmesser max. (mm)	150 mm
Durchmesser min. (mm)	75 mm

Logistikdaten.

Art.-Nr.	56004415
GTIN	4022668044154
Gewicht (g)	1400 g
Volumen (verpackt, dm3)	7.905 dm3
Packnorm	1
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Zolltarifnr.	40094200
Ursprungsland AWR	GERMANY
Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
Tiefe mm (IFS)	300
Breite mm (IFS)	170
Höhe mm (IFS)	155
Gewicht (brutto, kg)	1,345
Gewicht PAP (kg)	0,000
Gewicht PVC (kg)	0,020

Länge (verpackt, mm)	300
Breite (verpackt, mm)	170
Höhe (verpackt, mm)	155

GTIN-Code.

4 022668 044154

Zubehör.



56003835
Schiebestange

STAHLWILLE Eduard Wille GmbH
Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Germany · Tel.: +49 202 4791-0
info@alarm-werkzeug.de · www.alarm-werkzeuge.de
© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal