

Absperrblase 1,5 bar Betriebsdruck

044

Art.-Nr.	**56004425**
GTIN	**4022668044253**
Modell	**HAERKE-155800 ABSPERRBLASE 90**

Bezeichnung. Absperrblase min.D.90mm max.D.250mm

Eigenschaften.

- Geeignet bis 0,2 bar Prüfdruck mit Luft
- Hergestellt aus hochwertigem Naturkautschuk
- Insgesamt sehr flexibel und bogengängig
- Gewebe verstärkt, sehr flexibel
- 3 m Befüllschlauch mit Autoventil ist bei allen Absperrblasen dabei
- Anschluss für Luftbefüll- und Schiebegestänge 12 x 1,4 mm
- Vorsatzkörper aus Aluminium

Technische Attribute.

Betriebsdruck	1,5 bar
Durchmesser max. (mm)	250 mm
Durchmesser min. (mm)	90 mm

Logistikdaten.

Art.-Nr.	56004425
GTIN	4022668044253
Gewicht (g)	1887 g
Volumen (verpackt, dm3)	7.5625 dm3
Packnorm	1
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Zolltarifnr.	40094200
Ursprungsland AWR	GERMANY
Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
Tiefe mm (IFS)	560
Breite mm (IFS)	105
Höhe mm (IFS)	95
Gewicht (brutto, kg)	2,635
Gewicht PAP (kg)	0,000
Gewicht PVC (kg)	0,049

Länge (verpackt, mm)	625
Breite (verpackt, mm)	110
Höhe (verpackt, mm)	110

GTIN-Code.

4 022668 044253

Zubehör.



56003835
Schiebestange

STAHLWILLE Eduard Wille GmbH
Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Germany · Tel.: +49 202 4791-0
info@alarm-werkzeug.de · www.alarm-werkzeuge.de
© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal