STAHLWILLE®

# Wasserpumpenzange FastGRIP

## 6572



| | |
|---|---|
| Art.-Nr. | **65726240** |
| GTIN | **4018754178421** |
| Modell | **FastGRIP 6572 240** |

**Bezeichnung.** Wasserpumpenzange L.240mm

**Eigenschaften.**

- selbstklemmend am Werkstück, kraftsparend und abrutschsicher
- durchgestecktes Gleitgelenk mit doppelter Abstützung
- Schnelleinstellung der Zange per Knopfdruck
- stufenlose, leichtgängige Feinverstellung
- induktiv gehärtete Maulverzahnung für enorme Formstabilität und Langlebigkeit
- Klemmschutz gegen Quetschverletzungen
- hochwertig vergütet für hohe Verschleißfestigkeit
- Chrome Alloy Steel, geschmiedet und ölgehärtet
- Griffe mit Kunststoffüberzug
- DIN ISO 8976

## Vorteile.

Stufenlose und leichtgängige Schnelleinstellung am Werkstück über den Druckknopf.

Das feinverzahnte Maul greift zuverlässig Objekte verschiedener Formen und hält Muttern und Rohre sicher fest.

Für eine bessere Ergonomie und Sicherheit ist die Zange mit einem rutschsicheren Kunststoff und einem integrierten Klemmschutz ausgestattet.

Durchgestrecktes Gleitgelenk mit doppelter Abstützung erhöht die Stabilität in der Anwendung.

Die induktiv gehärtete Maulverzahnung bietet der Wasserpumpenzange eine enorm hohe Verschleißfestigkeit.

# Produkthighlights.




**Flexible Schnelleinstellung.**
Die Anpassung an das Werkstück erfolgt durch eine präzise, mehrstufige Schnelleinstellung des Gelenkbolzens. Die Verstellung erfolgt dabei bequem und schnell per Druckknopf, was die Handhabung dieser Pumpenzange flexibel gestaltet.




**Jeder Handgriff sitzt.**
Die ergonomisch gestalteten Griffe sind mit einem rutschhemmenden Kunststoffüberzug mit rauer Oberflächenstruktur versehen. Dadurch liegt die Zange angenehm in der Hand und ermöglicht ermüdungsfreies Arbeiten - selbst mit verschmierten Händen. Der integrierte Klemmschutz schützt zuverlässig vor Quetschverletzungen.




**Besonders langlebig und widerstandsfähig.**
Gefertigt aus hochwertigem Chrome Alloy Steel, geschmiedet und ölgehärtet, erfüllt die Wasserpumpenzange höchste Ansprüche an Robustheit und Langlebigkeit. Die induktiv gehärtete Maulverzahnung verleiht dem Werkzeug zusätzliche Härte und Verschleißfestigkeit.




**Hohe Stabilität.**
Das durchgesteckte Gleitgelenk mit doppelter Abstützung sorgt für außergewöhnliche Stabilität und eine besonders lange Lebensdauer auch bei hoher Belastung. Die robuste Konstruktion garantiert zuverlässige Leistung, selbst unter anspruchsvollen Bedingungen.

# Technische Attribute.

| | |
|---|---|
| **Maulöffnung max. (mm)** | 37 mm |
| **Länge mm (L)** | 240 mm |
| **Kopf** | poliert |
| **Griffe** | Kunststoff-Überzug mit gerauter Oberfläche |
| **DIN** | DIN ISO 8976 |
| **Legierung** | Chrom-Vanadium-Stahl |

# Logistikdaten.

| | |
|---|---|
| **Art.-Nr.** | 65726240 |
| **GTIN** | 4018754178421 |
| **Gewicht (g)** | 405 g |
| **Volumen (verpackt, dm3)** | 0.25 dm3 |
| **Packnorm** | 1 |
| **WEEE/ElektroG** | nicht ear-pflichtig |
| **Zolltarifnr.** | 82032000 |
| **Ursprungsland AWR** | GERMANY |

| | |
|---|---|
| **Öffnungsweiten-Verstellung** | 12x |

| | |
|---|---|
| **Ursprungsregion** | Nordrhein-Westfalen |
| **Tiefe mm (IFS)** | 250 |
| **Breite mm (IFS)** | 50 |
| **Höhe mm (IFS)** | 20 |
| **Gewicht (brutto, kg)** | 0,395 |
| **Gewicht PAP (kg)** | 0,000 |
| **Gewicht PVC (kg)** | 0,006 |
| **Länge (verpackt, mm)** | 250 |
| **Breite (verpackt, mm)** | 50 |
| **Höhe (verpackt, mm)** | 20 |

## GTIN-Code.

4 018754 178421

**STAHLWILLE Eduard Wille GmbH**
Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-393
info@stahlwille.de · www.stahlwille.com
© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal