STAHLWILLE®

Zangenschlüssel PowerGRIP

6573



Art.-Nr.	**65735300**
GTIN	**4018754206445**
Modell	**PowerGRIP 6573 300**

Bezeichnung. Zangenschlüssel L.300mm

Eigenschaften.

- glatte Backen zum Schutz empfindlicher Oberflächen
- sicheres Greifen beim Schrauben, Halten und Biegen
- Schnelleinstellung des Zangenschlüssels per Knopfdruck
- für Werkstücke mit parallelen Flächen (Muttern, Schrauben usw.)
- stufenlose, leichtgängige Feinverstellung
- hohe Übersetzung für spürbare Handkraftverstärkung
- Klemmschutz gegen Quetschverletzungen
- hochwertig vergütet für hohe Verschleißfestigkeit
- Griffe mit Kunststoffüberzug

Vorteile.

Robuster Zangenschlüssel zum Greifen, Halten, Pressen und Biegen von Werkstücken mit parallelen Flächen (dünne Bleche, Muttern, Schrauben usw.).

Der Einsatz des Maul-Hubs erlaubt einen „Ratscheneffekt“ für zusätzliche Schraubfunktion.

Für bessere Ergonomie und Sicherheit ist die Zange mit rutschhemmendem Kunststoff und einem integrierten Klemmschutz ausgestattet.

Schonende Verschraubung empfindlicher Armaturen bis 36 mm durch vollflächige Parallel-Backen ohne Profil.

Stufenlose und leichtgängige Schnelleinstellung am Werkstück über den Druckknopf.

Produkthighlights.



Praktischer Ratscheneffekt.
Der Zangenschlüssel ist durch den besonderen Maul-Hub der Greifbacken multifunktional gestaltet und verfügt damit zusätzlich über ein Ratschenprinzip.



Präzise Feineinstellung.
Die Anpassung an das Werkstück erfolgt durch eine präzise, mehrstufige Schnelleinstellung des Gelenkbolzens. Die schnelle Verstellung per Druckknopf gestaltet die Handhabung des Zangenschlüssels bequem und flexibel.



Schonende Anwendung.
Die vollflächigen und profillosen Parallel-Backen dieses Zangenschlüssels ermöglichen ein sicheres und schonendes Greifen von Werkstücken, wie beispielsweise empfindlichen Armaturen bis zu einem Durchmesser von 36 mm.



Jeder Handgriff sitzt.
Die ergonomisch gestalteten Griffe sind mit einem rutschhemmenden Kunststoffüberzug mit rauer Oberflächenstruktur versehen. Dadurch liegt die Zange angenehm in der Hand und ermöglicht ermüdungsfreies Arbeiten - selbst mit verschmierten Händen. Der integrierte Klemmschutz schützt zuverlässig vor Quetschverletzungen.



Hohe Stabilität.
Das durchgesteckte Gleitgelenk mit doppelter Abstützung sorgt für außergewöhnliche Stabilität und eine besonders lange Lebensdauer auch bei hoher Belastung. Die robuste Konstruktion garantiert zuverlässige Leistung, selbst unter anspruchsvollen Bedingungen.

Technische Attribute.

Maulöffnung max. (mm)	60 mm

Logistikdaten.

Art.-Nr.	65735300

Länge mm (L)	300 mm
Kopf	verchromt
Griffe	Kunststoff-Überzug mit gerauter Oberfläche
Öffnungsweiten-Verstellung	18x

GTIN	4018754206445
Gewicht (g)	661 g
Volumen (verpackt, dm3)	0.530725 dm3
Packnorm	1
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Zolltarifnr.	82032000
Ursprungsland AWR	GERMANY
Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
Tiefe mm (IFS)	350
Breite mm (IFS)	60
Höhe mm (IFS)	22
Gewicht (brutto, kg)	0,671
Gewicht PAP (kg)	0,000
Gewicht PVC (kg)	0,007
Länge (verpackt, mm)	355
Breite (verpackt, mm)	65
Höhe (verpackt, mm)	23

GTIN-Code.



STAHLWILLE Eduard Wille GmbH
Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-393
info@stahlwille.de · www.stahlwille.com
© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal