

**LEISTUNGSERKLÄRUNG**

gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011
(Bauproduktenverordnung)

Acryl PROMAT chemicals

DoP_Nr. 340010_11_201704

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

PROMAT Chemicals Acryl

2. Gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:

EN 15651-1:2012: TYP F-EXT-INT

Klasse 7.5 P

3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:

Dichtungsmittel für Fassaden für Innen- und Außenbereich

3. Name, eingetragene Handelsname und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:

NORDWEST Handel AG • Robert-Schuman-Straße 17 • 44263 Dortmund, Deutschland

5. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsfähigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:

**System 3: Wesentliche Merkmale
System 3: für das Brandverhalten**

6. Die notifizierte Stelle:

GINGER CEBTP, NB 0074 hat die Typprüfung nach dem System 3 vorgenommen.

7. **Erklärte Leistung: EN 15651-1:2012**
 Konditionierung: Verfahren A
 Substrat: Aluminium
 Beton

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte Technische Spezifikation
Brandverhalten	Klasse E	EN 15651-1:2012
Freisetzung von gesundheits- und/oder umweltgefährdenden Chemikalien	NPD	
Wasser- und Luftdichtigkeit		
Standvermögen	≤ 3 mm	
Volumenverlust	≤ 25 %	
Rückstellverlust	< 40 %	
Zugeigenschaften: Sekantenmodel bei -30°C	NPD	
Zugverhalten unter Vorspannung bei -30°C	NPD	
Haft- / Dehnverhalten bei einer konstanten Temperatur	NF	
Bruchdehnung	≤ 25 %	
Zugverhalten bei Bruch nach Eintauchen in Wasser	≤ 25 %	
Dauerhaftigkeit	Passiert	

8. Die Leistung des Produkts entspricht der erklärten Leistung. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:



ppa. Michael Rolf
 Geschäftsbereichsleiter
 Handwerk und Industrie

NORDWEST Handel AG
 Dortmund, 05/2017