



LEISTUNGSERKLÄRUNG

gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011
(Bauproduktenverordnung)

UNIVERSAL SP

DoP _ [D] _ 001 _ Nr. 32001193 - 4002

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

EN 15651-3: S
KLASSE S1

2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Absatz 4:

Chargennummer: siehe Verpackung des Produktes

3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:

Dichtstoffe für Fugen im Sanitärbereich

4. Name, eingetragene Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:

BOSTIK TECHNOLOGY GMBH
INDUSTRIESTRAÙE 1-7, D – 01936 SCHWEPNITZ

5. Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 4 beauftragt ist: **nicht relevant**

6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsfähigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:

System 3
System 3 für das Brandverhalten

7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:

Die notifizierte Stelle SKZ – TeConA GmbH (1213) hat die Typprüfung hinsichtlich EN 15651-3 sowie des Brandverhaltens nach dem System 3 vorgenommen und Folgendes festgestellt: **Prüfbericht.**

8. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt worden ist: **nicht relevant**
9. Erklärte Leistung
 Konditionierung: Verfahren B (nach ISO 8340)
 Trägermaterial: Glas (ohne Primer)
 Anodisiertes Aluminium (ohne Primer)

| Wesentliche Merkmale | Leistung | Harmonisierte technische Spezifikation |
|----------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------|
| Brandverhalten | Klasse E | EN 15651-3:2012 |
| Freisetzung von gesundheits- und/oder umweltgefährdenden Chemikalien | NPD (*) | |
| Wasser- und Luftdichtigkeit | | |
| Standvermögen | ≤ 3 mm | |
| Volumenverlust | ≤ 55 % | |
| Haft- / Dehnverhalten nach dem Eintauchen in Wasser (bei 23°C) | ≥ 25 % | |
| Mikrobiologisches Wachstum | 1 | |
| Dauerhaftigkeit | bestanden | |

(*) Siehe Sicherheitsdatenblatt

NPD: No Performance Determined / keine Leistung festgelegt

Wenn gemäß den Artikeln 37 oder 38 die Spezifische Technische Dokumentation verwendet wurde, die Anforderungen, die das Produkt erfüllt: nicht relevant

10. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:



Arne Henschel
 Project Manager

Schwepnitz, 01/2020