

# Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)



Nummer der Fassung: GHS 4.0  
Ersetzt Fassung vom: 08.06.2021 (GHS 3)

Überarbeitet am: 31.08.2021

## ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

### 1.1 Produktidentifikator

|   |  |
|---|--|
| Handelsname                             | <b>PROMAT CHEMICALS COLOR-SPRAY GLÄNZEND /SEIDENMATT 400 ml</b>  |
| Eindeutiger Rezepturidentifikator (UFI) | 2C80-80S3-H00T-028R  |
| Artikelnummer                           | 4000 354200 (RAL 3000) SDM<br>4000 354201 (RAL 5010) SDM<br>4000 354202 (RAL 6005) SDM<br>4000 354204 (RAL 9010) SDM<br>4000 354205 (RAL 1021) SDM<br>4000 354207 (RAL 3000) HG<br>4000 354208 (RAL 5010) HG<br>4000 354209 (RAL 6005) HG<br>4000 354211 (RAL 9010) HG<br>4000 354212 (RAL 1021) HG<br>4000 354214 (RAL 6011) HG<br>4000 354215 (RAL 7035) SDM |

### 1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

|  |   |
|--|---|
| Relevante identifizierte Verwendungen  | allgemeine Verwendung<br>Farbe, Beschichtung und Lack                         |
| Verwendungen, von denen abgeraten wird | nicht für Produkte verwenden, die für Kontakt mit Lebensmitteln bestimmt sind |

### 1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

NORDWEST Handel AG  
Robert-Schuman-Straße 17  
44263 Dortmund  
Deutschland

Telefon: +49 (0)231 2222-3001  
Telefax: +49 (0)231 2222-3099  
Webseite: www.nordwest.com

E-Mail (sachkundige Person): sdb@nordwest.com

### 1.4 Notrufnummer

|              |   |
|--------------|---|
| Deutschland: | Beratungsstelle bei Vergiftungen Giftinformations- +49(0)6131 / 19240<br>zentrale der Länder Rheinland-Pfalz und Hessen |
| Österreich:  | Vergiftungsinformationszentrale der Gesundheit +43 1 406 43 43  |
| Schweiz:     | Tox Info Suisse +145, 24h oder +41 44 251 51 51   |

## ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

### 2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs

#### Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)

| Abschnitt | Gefahrenklasse   | Kategorie | Gefahrenklasse und -kategorie | Gefahrenhinweis |
|-----------|--|-----------|-------------------------------|-----------------|
| 2.3       | Aerosole   | Cat. 1    | (Aerosol 1)                   | H222,H229       |
| 3.3       | schwere Augenschädigung/Augenreizung   | Cat. 2    | (Eye Irrit. 2)                | H319            |
| 3.8D      | spezifische Zielorgan-Toxizität - einmalige Exposition (narkotisierenden Wirkung, Schläfrigkeit) | Cat. 3    | (STOT SE 3)                   | H336            |

#### Anmerkungen

Voller Wortlaut der H-Sätze in ABSCHNITT 16.

Ergänzende Gefahrenmerkmale

EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.  
EUH211 Achtung! Beim Sprühen können gefährliche lungengängige Tröpfchen entstehen. Aerosol oder Nebel nicht einatmen.

### 2.2 Kennzeichnungselemente

#### Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)

##### Signalwort

##### Gefahr

##### Piktogramme

GHS02, GHS07



|      |  |
|------|--|
| H222 | Extrem entzündbares Aerosol.   |
| H229 | Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten.                              |
| H319 | Verursacht schwere Augenreizung.   |
| H336 | Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.                                     |
| P101 | Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. |
| P102 | Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.  |

# Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

4000 354200 (RAL 3000) SDM - 4000 354201 (RAL 5010) SDM - 4000 354202 (RAL 6005) SDM -  
 4000 354204 (RAL 9010) SDM - 4000 354205 (RAL 1021) SDM - 4000 354207 (RAL 3000) HG -  
 4000 354208 (RAL 5010) HG - 4000 354209 (RAL 6005) HG - 4000 354211 (RAL 9010) HG - 4000  
 354212 (RAL 1021) HG - 4000 354214 (RAL 6011) HG - 4000 354215 (RAL 7035) SDM - PROMAT  
 CHEMICALS COLOR-SPRAY GLÄNZEND /SEIDENMATT - 400 ml



Nummer der Fassung: GHS 4.0  
 Ersetzt Fassung vom: 08.06.2021 (GHS 3)

Datum der Erstellung: 31.08.2021

P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen.  
 P211 Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen.  
 P251 Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch.  
 P261 Einatmen von Aerosol vermeiden.  
 P271 Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.  
 P280 Schutzhandschuhe tragen.  
 P410+P412 Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen über 50 °C/122 °F aussetzen.  
 P501 Inhalt/Behälter in Übereinstimmung mit den lokalen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften der Entsorgung zuführen.

Zusätzliche Kennzeichnungsvorschriften

EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.  
 EUH211 Achtung! Beim Sprühen können gefährliche lungengängige Tröpfchen entstehen. Aerosol oder Nebel nicht einatmen.

Gefährliche Bestandteile zur Kennzeichnung:

Aceton. n-Butylacetat. Ethylacetat.

### 2.3 Sonstige Gefahren

Es liegen keine zusätzlichen Angaben vor.

**Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung**

Dieses Gemisch enthält keine Stoffe, die als PBT- oder vPvB-Stoff beurteilt werden.

## ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

### 3.2 Gemische

**Beschreibung des Gemischs**

| Gefährliche Bestandteile gem. EU-Verordnung |   |           |  |             |
|---|---|-----------|--|-------------|
| Stoffname                                   | Identifikator   | Gew.-%    | Einstufung gem. 1272/2008/EG                                   | Piktogramme |
| Butan                                       | CAS-Nr.<br>106-97-8<br><br>EG-Nr.<br>203-448-7<br><br>REACH Reg.-Nr.<br>01-2119474691-32      | 25 – < 50 | Flam. Gas 1 / H220<br>Press. Gas L / H280                      |             |
| Aceton                                      | CAS-Nr.<br>67-64-1<br><br>EG-Nr.<br>200-662-2<br><br>REACH Reg.-Nr.<br>01-2119471330-49       | 10 – < 25 | Flam. Liq. 2 / H225<br>Eye Irrit. 2 / H319<br>STOT SE 3 / H336 |             |
| n-Butylacetat                               | CAS-Nr.<br>123-86-4<br><br>EG-Nr.<br>204-658-1<br><br>REACH Reg.-Nr.<br>01-2119485493-29-xxxx | 10 – < 25 | Flam. Liq. 3 / H226<br>STOT SE 3 / H336                        |             |
| Propan                                      | CAS-Nr.<br>74-98-6<br><br>EG-Nr.<br>200-827-9<br><br>REACH Reg.-Nr.<br>01-2119486944-21       | 5 – < 10  | Flam. Gas 1 / H220<br>Press. Gas L / H280                      |             |
| Ethylacetat                                 | CAS-Nr.<br>141-78-6<br><br>EG-Nr.<br>205-500-4<br><br>REACH Reg.-Nr.<br>01-2119475103-46-xxxx | 1 – < 5   | Flam. Liq. 2 / H225<br>Eye Irrit. 2 / H319<br>STOT SE 3 / H336 |             |

# Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

4000 354200 (RAL 3000) SDM - 4000 354201 (RAL 5010) SDM - 4000 354202 (RAL 6005) SDM -  
4000 354204 (RAL 9010) SDM - 4000 354205 (RAL 1021) SDM - 4000 354207 (RAL 3000) HG -  
4000 354208 (RAL 5010) HG - 4000 354209 (RAL 6005) HG - 4000 354211 (RAL 9010) HG - 4000  
354212 (RAL 1021) HG - 4000 354214 (RAL 6011) HG - 4000 354215 (RAL 7035) SDM - PROMAT  
CHEMICALS COLOR-SPRAY GLÄNZEND /SEIDENMATT - 400 ml



Nummer der Fassung: GHS 4.0  
Ersetzt Fassung vom: 08.06.2021 (GHS 3)

Datum der Erstellung: 31.08.2021

| Gefährliche Bestandteile gem. EU-Verordnung |   |         |   |              |
|---|---|---------|---|--------------|
| Stoffname                                   | Identifikator   | Gew.-%  | Einstufung gem. 1272/2008/EG              | Pikto-gramme |
| Titanium dioxide                            | CAS-Nr.<br>13463-67-7<br><br>EG-Nr.<br>236-675-5<br><br>REACH Reg.-Nr.<br>01-2119489379-17-xxxx | 1 - < 5 | Carc. 2 / H351                            |              |
| Isobutan                                    | CAS-Nr.<br>75-28-5<br><br>EG-Nr.<br>200-857-2<br><br>REACH Reg.-Nr.<br>01-2119485395-27         | 1 - < 5 | Flam. Gas 1 / H220<br>Press. Gas L / H280 | <br>         |

Voller Wortlaut der Abkürzungen in ABSCHNITT 16.

## ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

### 4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

#### Allgemeine Anmerkungen

Betroffenen nicht unbeaufsichtigt lassen. Verunglückten aus der Gefahrenzone entfernen. Betroffenen ruhig lagern, zudecken und warm halten. Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen. Bei Auftreten von Beschwerden oder in Zweifelsfällen ärztlichen Rat einholen. Bei Bewusstlosigkeit stabile Seitenlage anwenden und nichts über den Mund verabreichen.

#### Nach Inhalation

Bei unregelmäßiger Atmung oder Atemstillstand sofort ärztlichen Beistand suchen und Erste-Hilfe-Maßnahmen einleiten. Für Frischluft sorgen.

#### Nach Kontakt mit der Haut

Mit viel Wasser und Seife waschen. Kontaminierte Kleidung ausziehen.

#### Nach Berührung mit den Augen

Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. Augenlider geöffnet halten und mindestens 10 Minuten lang reichlich mit sauberem, fließendem Wasser spülen.

#### Nach Aufnahme durch Verschlucken

Mund mit Wasser ausspülen (nur wenn Verunfallter bei Bewusstsein ist). KEIN Erbrechen herbeiführen. Bei Auftreten von Beschwerden oder in Zweifelsfällen ärztlichen Rat einholen.

### 4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen

Narkotisierende Wirkungen.

### 4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

keine

## ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

### 5.1 Löschmittel

#### Geeignete Löschmittel

Sprühwasser, BC-Pulver

#### Ungeeignete Löschmittel

Wasser im Vollstrahl

### 5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

#### Gefährliche Verbrennungsprodukte

Kohlenmonoxid (CO), Kohlendioxid (CO<sub>2</sub>)

### 5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung

Explosions- und Brandgase nicht einatmen. Löschmaßnahmen auf die Umgebung abstimmen. Löschwasser nicht in Kanäle und Gewässer gelangen lassen. Kontaminiertes Löschwasser getrennt sammeln. Brandbekämpfung mit üblichen Vorsichtsmaßnahmen aus angemessener Entfernung.

# Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

4000 354200 (RAL 3000) SDM - 4000 354201 (RAL 5010) SDM - 4000 354202 (RAL 6005) SDM -  
4000 354204 (RAL 9010) SDM - 4000 354205 (RAL 1021) SDM - 4000 354207 (RAL 3000) HG -  
4000 354208 (RAL 5010) HG - 4000 354209 (RAL 6005) HG - 4000 354211 (RAL 9010) HG - 4000  
354212 (RAL 1021) HG - 4000 354214 (RAL 6011) HG - 4000 354215 (RAL 7035) SDM - PROMAT  
CHEMICALS COLOR-SPRAY GLÄNZEND /SEIDENMATT - 400 ml



Nummer der Fassung: GHS 4.0  
Ersetzt Fassung vom: 08.06.2021 (GHS 3)

Datum der Erstellung: 31.08.2021

## ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

### 6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren Nicht für Notfälle geschultes Personal

Personen in Sicherheit bringen.

#### Einsatzkräfte

Bei Einwirkungen von Dämpfen, Stäuben, Aerosolen und Gasen ist ein Atemschutzgerät zu tragen.

### 6.2 Umweltschutzmaßnahmen

Das Eindringen in die Kanalisation oder in Oberflächen- und Grundwasser verhindern. Verunreinigtes Waschwasser zurückhalten und entsorgen.

### 6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung

#### Hinweise wie verschüttete Materialien an der Ausbreitung gehindert werden können

Abdecken der Kanalisationen.

#### Hinweise wie die Reinigung im Fall von Verschütten erfolgen kann

Verschüttete Mengen aufnehmen (Universalbinder).

#### Weitere Angaben betreffend Verschütten und Freisetzung

In geeigneten Behältern zur Entsorgung bringen. Den betroffenen Bereich belüften.

### 6.4 Verweis auf andere Abschnitte

Gefährliche Verbrennungsprodukte: siehe Abschnitt 5. Persönliche Schutzausrüstung: siehe Abschnitt 8. Unverträgliche Materialien: siehe Abschnitt 10. Angaben zur Entsorgung: siehe Abschnitt 13.

## ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

### 7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung

#### Empfehlungen

- Maßnahmen zur Verhinderung von Bränden sowie von Aerosol- und Staubbildung

Verwendung einer örtlichen und generellen Lüftung. Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden.

#### Hinweise zur allgemeinen Hygiene am Arbeitsplatz

Nach Gebrauch die Hände waschen. In Bereichen, in denen gearbeitet wird, nicht essen, trinken und rauchen. Vor dem Betreten von Bereichen, in denen gegessen wird, kontaminierte Kleidung und Schutzausrüstung ablegen. Bewahren Sie Speisen und Getränke nicht zusammen mit Chemikalien auf. Benutzen Sie für Chemikalien keine Gefäße, die üblicherweise für die Aufnahme von Lebensmitteln bestimmt sind. Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten.

### 7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten

#### Begegnung von Risiken nachstehender Art

- Durch Entzündbarkeit bedingte Gefahren

Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. Vor Sonnenbestrahlung schützen.

Unverträgliche Stoffe oder Gemische

Zusammenlagerungshinweise beachten.

#### Beachtung von sonstigen Informationen

Gebrauchsanweisung beachten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

- Geeignete Verpackung

Es dürfen nur zugelassene Verpackungen (z.B. gemäß ADR) verwendet werden.

### 7.3 Spezifische Endanwendungen

Für einen allgemeinen Überblick siehe Abschnitt 16.

## ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/persönliche Schutzausrüstungen

### 8.1 Zu überwachende Parameter

#### Nationale Grenzwerte

Grenzwerte für die berufsbedingte Exposition (Arbeitsplatzgrenzwerte)

# Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

4000 354200 (RAL 3000) SDM - 4000 354201 (RAL 5010) SDM - 4000 354202 (RAL 6005) SDM -  
 4000 354204 (RAL 9010) SDM - 4000 354205 (RAL 1021) SDM - 4000 354207 (RAL 3000) HG -  
 4000 354208 (RAL 5010) HG - 4000 354209 (RAL 6005) HG - 4000 354211 (RAL 9010) HG - 4000  
 354212 (RAL 1021) HG - 4000 354214 (RAL 6011) HG - 4000 354215 (RAL 7035) SDM - PROMAT  
 CHEMICALS COLOR-SPRAY GLÄNZEND /SEIDENMATT - 400 ml



Nummer der Fassung: GHS 4.0  
 Ersetzt Fassung vom: 08.06.2021 (GHS 3)

Datum der Erstellung: 31.08.2021

| Land | Arbeitsstoff   | CAS-Nr.    | Hinweis          | Identifikator | SMW [ppm] | SMW [mg/m³] | KZW [ppm] | KZW [mg/m³] | Mow [ppm] | Mow [mg/m³] | Quelle       |
|------|--|------------|------------------|---------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|--------------|
| DE   | Butan  | 106-97-8   |                  | AGW           | 1.000     | 2.400       | 4.000     | 9.600       |           |             | TRGS 900     |
| DE   | 1-Butylacetat  | 123-86-4   |                  | MAK           | 100       | 480         | 200       | 960         |           |             | DFG          |
| DE   | n-Butylacetat  | 123-86-4   | Y                | AGW           | 62        | 300         | 124       | 600         |           |             | TRGS 900     |
| DE   | Titandioxid (alveolengängige Fraktion)   | 13463-67-7 | r, multi-density | MAK           |           | 0,3         |           | 2,4         |           |             | DFG          |
| DE   | Ethylacetat  | 141-78-6   |                  | MAK           | 200       | 750         | 400       | 1.500       |           |             | DFG          |
| DE   | Ethylacetat  | 141-78-6   | Y                | AGW           | 200       | 730         | 400       | 1.460       |           |             | TRGS 900     |
| DE   | Aceton   | 67-64-1    | Y                | AGW           | 500       | 1.200       | 1.000     | 2.400       |           |             | TRGS 900     |
| DE   | Propan   | 74-98-6    |                  | AGW           | 1.000     | 1.800       | 4.000     | 7.200       |           |             | TRGS 900     |
| DE   | Isobutan   | 75-28-5    |                  | AGW           | 1.000     | 2.400       | 4.000     | 9.600       |           |             | TRGS 900     |
| DE   | Kieselsäuren, amorphe  | 7631-86-9  | i, DE-AGW-2, Y   | AGW           |           | 4           |           |             |           |             | TRGS 900     |
| DE   | kolleoidale amorphe Kieselsäure einschl. pyrogener Kieselsäure und im Naßverfahren hergestellter Kieselsäure (Fällungskieselsäure, Kieselgel) und ungebrannter Kieselgur | 7631-86-9  | i                | MAK           |           | 4           |           |             |           |             | DFG          |
| EU   | n-Butylacetat  | 123-86-4   |                  | IOELV         | 50        | 241         | 150       | 723         |           |             | 2019/1831/EU |
| EU   | Ethylacetat  | 141-78-6   |                  | IOELV         | 200       | 734         | 400       | 1.468       |           |             | 2017/164/EU  |
| EU   | Aceton   | 67-64-1    |                  | IOELV         | 500       | 1.210       |           |             |           |             | 2000/39/EG   |

## Hinweis

- DE-AGW-2 Kolleoidale amorphe Kieselsäure (7631-86-9) einschließlich pyrogener Kieselsäure und im Nassverfahren hergestellter Kieselsäure (Fällungskieselsäure, Kieselgel).
- i einatembare Fraktion
- KZW Kurzzeitwert (Grenzwert für Kurzzeitexposition): Grenzwert der nicht überschritten werden soll, auf eine Dauer von 15 Minuten bezogen (soweit nicht anders angegeben)
- Mow Momentanwert ist der Grenzwert, der nicht überschritten werden soll (ceiling value)
- multi-density multipliziert mit der Materialdichte
- r alveolengängige Fraktion
- SMW Schichtmittelwert (Grenzwert für Langzeitexposition): Zeitlich gewichteter Mittelwert, gemessen oder berechnet für einen Bezugszeitraum von acht Stunden (soweit nicht anders angegeben)
- Y ein Risiko der Fruchtschädigung braucht bei Einhaltung des Arbeitsplatzgrenzwertes und des biologischen Grenzwertes (BGW) nicht befürchtet zu werden

# Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

4000 354200 (RAL 3000) SDM - 4000 354201 (RAL 5010) SDM - 4000 354202 (RAL 6005) SDM -  
 4000 354204 (RAL 9010) SDM - 4000 354205 (RAL 1021) SDM - 4000 354207 (RAL 3000) HG -  
 4000 354208 (RAL 5010) HG - 4000 354209 (RAL 6005) HG - 4000 354211 (RAL 9010) HG - 4000  
 354212 (RAL 1021) HG - 4000 354214 (RAL 6011) HG - 4000 354215 (RAL 7035) SDM - PROMAT  
 CHEMICALS COLOR-SPRAY GLÄNZEND /SEIDENMATT - 400 ml



Nummer der Fassung: GHS 4.0  
 Ersetzt Fassung vom: 08.06.2021 (GHS 3)

Datum der Erstellung: 31.08.2021

## Biologische Grenzwerte

| Land | Arbeitsstoff | Parameter | Hinweis | Identifikator | Wert     | Quelle   |
|------|--------------|-----------|---------|---------------|----------|----------|
| DE   | Aceton       | Aceton    |         | BAT           | 50 mg/l  | DFG      |
| DE   | Aceton       | Aceton    |         | BAT (BAR)     | 2,5 mg/l | DFG      |
| DE   | Aceton       | Aceton    |         | BLV           | 80 mg/l  | TRGS 903 |

## Relevante DNEL-/DMEL-/PNEC- und andere Schwellenwerte

• relevante DNEL von Bestandteilen der Mischung

| Stoffname     | CAS-Nr.    | Endpunkt | Schwellenwert           | Schutzziel, Expositionsweg | Verwendung in            | Expositionsdauer                  |
|---------------|------------|----------|-------------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------------------|
| Aceton        | 67-64-1    | DNEL     | 2.420 mg/m <sup>3</sup> | Mensch, inhalativ          | Arbeitnehmer (Industrie) | akut - lokale Wirkungen           |
| Aceton        | 67-64-1    | DNEL     | 186 mg/kg               | Mensch, dermal             | Arbeitnehmer (Industrie) | chronisch - systemische Wirkungen |
| Aceton        | 67-64-1    | DNEL     | 1.210 mg/m <sup>3</sup> | Mensch, inhalativ          | Arbeitnehmer (Industrie) | chronisch - systemische Wirkungen |
| n-Butylacetat | 123-86-4   | DNEL     | 300 mg/m <sup>3</sup>   | Mensch, inhalativ          | Arbeitnehmer (Industrie) | chronisch - lokale Wirkungen      |
| n-Butylacetat | 123-86-4   | DNEL     | 600 mg/m <sup>3</sup>   | Mensch, inhalativ          | Arbeitnehmer (Industrie) | akut - lokale Wirkungen           |
| n-Butylacetat | 123-86-4   | DNEL     | 11 mg/kg KG/Tag         | Mensch, dermal             | Arbeitnehmer (Industrie) | chronisch - systemische Wirkungen |
| n-Butylacetat | 123-86-4   | DNEL     | 11 mg/kg KG/Tag         | Mensch, dermal             | Arbeitnehmer (Industrie) | akut - systemische Wirkungen      |
| n-Butylacetat | 123-86-4   | DNEL     | 48 mg/m <sup>3</sup>    | Mensch, inhalativ          | Arbeitnehmer (Industrie) | chronisch - systemische Wirkungen |
| n-Butylacetat | 123-86-4   | DNEL     | 960 mg/m <sup>3</sup>   | Mensch, inhalativ          | Arbeitnehmer (Industrie) | akut - systemische Wirkungen      |
| Ethylacetat   | 141-78-6   | DNEL     | 1.468 mg/m <sup>3</sup> | Mensch, inhalativ          | Arbeitnehmer (Industrie) | akut - lokale Wirkungen           |
| Ethylacetat   | 141-78-6   | DNEL     | 1.468 mg/m <sup>3</sup> | Mensch, inhalativ          | Arbeitnehmer (Industrie) | akut - systemische Wirkungen      |
| Ethylacetat   | 141-78-6   | DNEL     | 734 mg/m <sup>3</sup>   | Mensch, inhalativ          | Arbeitnehmer (Industrie) | chronisch - lokale Wirkungen      |
| Ethylacetat   | 141-78-6   | DNEL     | 63 mg/kg                | Mensch, dermal             | Arbeitnehmer (Industrie) | chronisch - systemische Wirkungen |
| Ethylacetat   | 141-78-6   | DNEL     | 734 mg/m <sup>3</sup>   | Mensch, inhalativ          | Arbeitnehmer (Industrie) | chronisch - systemische Wirkungen |
| Titandioxid   | 13463-67-7 | DNEL     | 10 mg/m <sup>3</sup>    | Mensch, inhalativ          | Arbeitnehmer (Industrie) | chronisch - lokale Wirkungen      |

• relevante PNEC von Bestandteilen der Mischung

| Stoffname | CAS-Nr. | Endpunkt | Schwellenwert | Organismus       | Umweltkompartiment | Expositionsdauer      |
|-----------|---------|----------|---------------|------------------|--------------------|-----------------------|
| Aceton    | 67-64-1 | PNEC     | 10,6 mg/l     | Wasserorganismen | Süßwasser          | kurzzeitig (einmalig) |
| Aceton    | 67-64-1 | PNEC     | 1,06 mg/l     | Wasserorganismen | Meerwasser         | kurzzeitig (einmalig) |
| Aceton    | 67-64-1 | PNEC     | 100 mg/l      | Wasserorganismen | Kläranlage (STP)   | kurzzeitig (einmalig) |
| Aceton    | 67-64-1 | PNEC     | 30,4 mg/kg    | Wasserorganismen | Süßwassersediment  | kurzzeitig (einmalig) |
| Aceton    | 67-64-1 | PNEC     | 3,04 mg/kg    | Wasserorganismen | Meeresediment      | kurzzeitig (einmalig) |

# Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

4000 354200 (RAL 3000) SDM - 4000 354201 (RAL 5010) SDM - 4000 354202 (RAL 6005) SDM -  
4000 354204 (RAL 9010) SDM - 4000 354205 (RAL 1021) SDM - 4000 354207 (RAL 3000) HG -  
4000 354208 (RAL 5010) HG - 4000 354209 (RAL 6005) HG - 4000 354211 (RAL 9010) HG - 4000  
354212 (RAL 1021) HG - 4000 354214 (RAL 6011) HG - 4000 354215 (RAL 7035) SDM - PROMAT  
CHEMICALS COLOR-SPRAY GLÄNZEND /SEIDENMATT - 400 ml



Nummer der Fassung: GHS 4.0  
Ersetzt Fassung vom: 08.06.2021 (GHS 3)

Datum der Erstellung: 31.08.2021

| Stoffname     | CAS-Nr.    | Endpunkt | Schwellenwert | Organismus               | Umweltkompartiment | Expositionsdauer             |
|---------------|------------|----------|---------------|--------------------------|--------------------|------------------------------|
| Aceton        | 67-64-1    | PNEC     | 29,5 mg/kg    | terrestrische Organismen | Boden              | kurzzeitig (einmalig)        |
| Aceton        | 67-64-1    | PNEC     | 21 mg/l       | Wasserorganismen         | Wasser             | intermittierende Freisetzung |
| n-Butylacetat | 123-86-4   | PNEC     | 0,18 mg/l     | Wasserorganismen         | Süßwasser          | kurzzeitig (einmalig)        |
| n-Butylacetat | 123-86-4   | PNEC     | 0,018 mg/l    | Wasserorganismen         | Meerwasser         | kurzzeitig (einmalig)        |
| n-Butylacetat | 123-86-4   | PNEC     | 0,36 mg/l     | Wasserorganismen         | Wasser             | intermittierende Freisetzung |
| n-Butylacetat | 123-86-4   | PNEC     | 35,6 mg/l     | Wasserorganismen         | Kläranlage (STP)   | kurzzeitig (einmalig)        |
| n-Butylacetat | 123-86-4   | PNEC     | 0,981 mg/kg   | Wasserorganismen         | Süßwassersediment  | kurzzeitig (einmalig)        |
| n-Butylacetat | 123-86-4   | PNEC     | 0,098 mg/kg   | Wasserorganismen         | Meeressediment     | kurzzeitig (einmalig)        |
| n-Butylacetat | 123-86-4   | PNEC     | 0,09 mg/kg    | terrestrische Organismen | Boden              | kurzzeitig (einmalig)        |
| Ethylacetat   | 141-78-6   | PNEC     | 0,24 mg/l     | Wasserorganismen         | Süßwasser          | kurzzeitig (einmalig)        |
| Ethylacetat   | 141-78-6   | PNEC     | 0,024 mg/l    | Wasserorganismen         | Meerwasser         | kurzzeitig (einmalig)        |
| Ethylacetat   | 141-78-6   | PNEC     | 650 mg/l      | Wasserorganismen         | Kläranlage (STP)   | kurzzeitig (einmalig)        |
| Ethylacetat   | 141-78-6   | PNEC     | 1,15 mg/kg    | Wasserorganismen         | Süßwassersediment  | kurzzeitig (einmalig)        |
| Ethylacetat   | 141-78-6   | PNEC     | 0,115 mg/kg   | Wasserorganismen         | Meeressediment     | kurzzeitig (einmalig)        |
| Ethylacetat   | 141-78-6   | PNEC     | 0,148 mg/kg   | terrestrische Organismen | Boden              | kurzzeitig (einmalig)        |
| Ethylacetat   | 141-78-6   | PNEC     | 1,65 mg/l     | Wasserorganismen         | Wasser             | intermittierende Freisetzung |
| Titandioxid   | 13463-67-7 | PNEC     | 0,184 mg/l    | Wasserorganismen         | Süßwasser          | kurzzeitig (einmalig)        |
| Titandioxid   | 13463-67-7 | PNEC     | 0,0184 mg/l   | Wasserorganismen         | Meerwasser         | kurzzeitig (einmalig)        |
| Titandioxid   | 13463-67-7 | PNEC     | 100 mg/l      | Wasserorganismen         | Kläranlage (STP)   | kurzzeitig (einmalig)        |
| Titandioxid   | 13463-67-7 | PNEC     | 1.000 mg/kg   | Wasserorganismen         | Süßwassersediment  | kurzzeitig (einmalig)        |
| Titandioxid   | 13463-67-7 | PNEC     | 100 mg/kg     | Wasserorganismen         | Meeressediment     | kurzzeitig (einmalig)        |
| Titandioxid   | 13463-67-7 | PNEC     | 100 mg/kg     | terrestrische Organismen | Boden              | kurzzeitig (einmalig)        |
| Titandioxid   | 13463-67-7 | PNEC     | 0,193 mg/l    | Wasserorganismen         | Wasser             | intermittierende Freisetzung |

## 8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition

### Geeignete technische Steuerungseinrichtungen

Generelle Lüftung.

### Individuelle Schutzmaßnahmen (persönliche Schutzausrüstung)



# Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

4000 354200 (RAL 3000) SDM - 4000 354201 (RAL 5010) SDM - 4000 354202 (RAL 6005) SDM -  
4000 354204 (RAL 9010) SDM - 4000 354205 (RAL 1021) SDM - 4000 354207 (RAL 3000) HG -  
4000 354208 (RAL 5010) HG - 4000 354209 (RAL 6005) HG - 4000 354211 (RAL 9010) HG - 4000  
354212 (RAL 1021) HG - 4000 354214 (RAL 6011) HG - 4000 354215 (RAL 7035) SDM - PROMAT  
CHEMICALS COLOR-SPRAY GLÄNZEND /SEIDENMATT - 400 ml



Nummer der Fassung: GHS 4.0  
Ersetzt Fassung vom: 08.06.2021 (GHS 3)

Datum der Erstellung: 31.08.2021

## Augen-/Gesichtsschutz

Zum Schutz gegen Flüssigkeitsspritzer Schutzbrille tragen.

## Hautschutz

### • Handschutz

Schutzhandschuhe tragen. (Spritzschutz)

### • Art des Materials

NR: Naturkautschuk, Latex, FKM: Fluorelastomer, Fluorkautschuk

### • Durchbruchzeit des Handschuhmaterials

>480 Minuten (Permeationslevel: 6)

### • sonstige Schutzmaßnahmen

Erholungsphasen zur Regeneration der Haut einlegen. Vorbeugender Hautschutz (Schutzcremes/Salben) wird empfohlen.  
Nach Gebrauch Hände gründlich waschen.

## Atemschutz

Bei unzureichender Belüftung Atemschutz tragen

Voll-/Halb-/Viertelmaske (EN 136/140)

Typ: AX-P2 (Gasfilter und Kombinationsfilter gegen niedrigsiedende organische Verbindungen und Partikel, Kennfarbe:  
Braun/Weiß)

## Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition

Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behälter verwenden.

## ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

### 9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

#### Aussehen

|                 |                         |
|-----------------|-------------------------|
| Aggregatzustand | Aerosol (Sprühaerosol)  |
| Farbe           | gem. Produktbezeichnung |
| Geruch          | charakteristisch        |

#### Sonstige physikalische und chemische Kenngrößen

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| Schmelzpunkt/Gefrierpunkt        | nicht anwendbar (Aerosol)                        |
| Siedebeginn und Siedebereich     | nicht anwendbar (Aerosol)                        |
| Flammpunkt                       | nicht anwendbar (Aerosol)                        |
| Entzündbarkeit (fest, gasförmig) | entzündbares Aerosol gemäß GHS-Kriterien         |
| Explosionsgrenzen                |  |
| • untere Explosionsgrenze (UEG)  | 2,2 Vol.-%                                       |
| • obere Explosionsgrenze (OEG)   | 15 Vol.-%  |
| Dampfdruck                       | 4.200 hPa bei 20 °C                              |
| Dichte                           | 0,7708 g/ml (berechneter Wert)                   |
| Löslichkeit(en)                  | nicht bestimmt                                   |
| Verteilungskoeffizient           |  |
| n-Octanol/Wasser (log KOW)       | Keine Information verfügbar.                     |
| Selbstentzündungstemperatur      | 287 °C (Zündtemperatur (Flüssigkeiten und Gase)) |
| Viskosität                       | nicht relevant (Aerosol)                         |
| Explosive Eigenschaften          | keine  |
| Oxidierende Eigenschaften        | keine  |

### 9.2 Sonstige Angaben

Es liegen keine zusätzlichen Angaben vor.

## ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität

### 10.1 Reaktivität

Bezüglich Unverträglichkeiten: siehe unten "Zu vermeidende Bedingungen" und "Unverträgliche Materialien". Das Gemisch enthält reaktive(n) Stoff(e): Entzündungsgefahr

### 10.2 Chemische Stabilität

Siehe unten "Zu vermeidende Bedingungen".

### 10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen

Es sind keine gefährlichen Reaktionen bekannt.

### 10.4 Zu vermeidende Bedingungen

Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. - Vor Hitze schützen.



# Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

4000 354200 (RAL 3000) SDM - 4000 354201 (RAL 5010) SDM - 4000 354202 (RAL 6005) SDM -  
4000 354204 (RAL 9010) SDM - 4000 354205 (RAL 1021) SDM - 4000 354207 (RAL 3000) HG -  
4000 354208 (RAL 5010) HG - 4000 354209 (RAL 6005) HG - 4000 354211 (RAL 9010) HG - 4000  
354212 (RAL 1021) HG - 4000 354214 (RAL 6011) HG - 4000 354215 (RAL 7035) SDM - PROMAT  
CHEMICALS COLOR-SPRAY GLÄNZEND /SEIDENMATT - 400 ml



Nummer der Fassung: GHS 4.0  
Ersetzt Fassung vom: 08.06.2021 (GHS 3)

Datum der Erstellung: 31.08.2021

## Hinweise wie Brände oder Explosionen vermieden werden können

Vor Sonnenbestrahlung schützen.

## Physikalische Belastungsgrößen, die zu einer gefährlichen Situation führen können und daher zu vermeiden sind

hohe Temperaturen

### 10.5 Unverträgliche Materialien

Oxidationsmittel

### 10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte

Vernünftigerweise zu erwartende, gefährliche Zersetzungsprodukte, die bei Verwendung, Lagerung, Verschütten und Erwärmung entstehen, sind nicht bekannt. Gefährliche Verbrennungsprodukte: siehe Abschnitt 5.

## ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

### 11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Es liegen keine Prüfdaten für das komplette Gemisch vor.

#### Einstufungsverfahren

Das Verfahren zur Einstufung des Gemisches beruht auf den Gemischbestandteilen (Additivitätsformel).

#### Einstufung gemäß GHS (1272/2008/EG, CLP)

Akute Toxizität

Ist nicht als akut toxisch einzustufen.

#### • Akute Toxizität von Bestandteilen der Mischung

| Stoffname   | CAS-Nr.  | Expositions-<br>weg | Endpunkt | Wert          | Spezies   |
|-------------|----------|---------------------|----------|---------------|-----------|
| Aceton      | 67-64-1  | oral                | LD50     | 5.800 mg/kg   | Ratte     |
| Ethylacetat | 141-78-6 | dermal              | LD50     | >20.000 mg/kg | Kaninchen |

Ätz-/Reizwirkung auf die Haut

Ist nicht als hautätzend/-reizend einzustufen.

Schwere Augenschädigung/Augenreizung

Verursacht schwere Augenreizung.

Sensibilisierung der Atemwege oder der Haut

Ist nicht als Inhalations- oder Hautallergen einzustufen.

Zusammenfassung der Bewertung der CMR-Eigenschaften

Ist weder als keimzellmutagen (mutagen), karzinogen noch als reproduktionstoxisch einzustufen.

Spezifische Zielorgan-Toxizität (STOT)

#### • Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition

Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

#### • Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition

Ist nicht als spezifisch zielorgantoxisch (wiederholte Exposition) einzustufen.

Aspirationsgefahr

Ist nicht als aspirationsgefährlich einzustufen.

#### Sonstige Angaben

Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.

## ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

### 12.1 Toxizität

gemäß 1272/2008/EG: Ist nicht als gewässergefährdend einzustufen.

Wassergefährdungsklasse, WGK (WGK; Deutschland): 1 (schwach wassergefährdend)

# Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

4000 354200 (RAL 3000) SDM - 4000 354201 (RAL 5010) SDM - 4000 354202 (RAL 6005) SDM -  
4000 354204 (RAL 9010) SDM - 4000 354205 (RAL 1021) SDM - 4000 354207 (RAL 3000) HG -  
4000 354208 (RAL 5010) HG - 4000 354209 (RAL 6005) HG - 4000 354211 (RAL 9010) HG - 4000  
354212 (RAL 1021) HG - 4000 354214 (RAL 6011) HG - 4000 354215 (RAL 7035) SDM - PROMAT  
CHEMICALS COLOR-SPRAY GLÄNZEND /SEIDENMATT - 400 ml



Nummer der Fassung: GHS 4.0  
Ersetzt Fassung vom: 08.06.2021 (GHS 3)

Datum der Erstellung: 31.08.2021

## (Akute) aquatische Toxizität

(Akute) aquatische Toxizität von Bestandteilen der Mischung

| Stoffname     | CAS-Nr.    | Endpunkt | Wert        | Spezies                    | Expositionsdauer |
|---------------|------------|----------|-------------|----------------------------|------------------|
| Aceton        | 67-64-1    | LC50     | 8.120 mg/l  | Fisch                      | 96 h             |
| n-Butylacetat | 123-86-4   | LC50     | 18 mg/l     | Fisch                      | 96 h             |
| n-Butylacetat | 123-86-4   | EC50     | 18 mg/l     | Fisch                      | 96 h             |
| n-Butylacetat | 123-86-4   | ErC50    | 392 mg/l    | Alge                       | 48 h             |
| Ethylacetat   | 141-78-6   | LC50     | 230 mg/l    | Fisch                      | 96 h             |
| Ethylacetat   | 141-78-6   | EC50     | 220 mg/l    | Fisch                      | 96 h             |
| Titandioxid   | 13463-67-7 | LC50     | >1.000 mg/l | Fisch                      | 96 h             |
| Titandioxid   | 13463-67-7 | EC50     | >100 mg/l   | wirbellose Wasserlebewesen | 48 h             |
| Titandioxid   | 13463-67-7 | ErC50    | >50 mg/l    | Alge                       | 72 h             |

## (Chronische) aquatische Toxizität

(Chronische) aquatische Toxizität von Bestandteilen der Mischung

| Stoffname     | CAS-Nr.    | Endpunkt | Wert         | Spezies                    | Expositionsdauer |
|---------------|------------|----------|--------------|----------------------------|------------------|
| Aceton        | 67-64-1    | EC50     | 61,15 g/l    | Mikroorganismen            | 30 min           |
| n-Butylacetat | 123-86-4   | EC50     | 34,2 mg/l    | wirbellose Wasserlebewesen | 21 d             |
| n-Butylacetat | 123-86-4   | LC50     | 43,5 mg/l    | wirbellose Wasserlebewesen | 21 d             |
| n-Butylacetat | 123-86-4   | ErC50    | 335 mg/l     | Alge                       | 24 h             |
| Ethylacetat   | 141-78-6   | EC50     | 2.306 mg/l   | wirbellose Wasserlebewesen | 24 h             |
| Titandioxid   | 13463-67-7 | LC50     | >20.000 mg/l | wirbellose Wasserlebewesen | 24 h             |
| Titandioxid   | 13463-67-7 | ErC50    | >50 mg/l     | Alge                       | 72 d             |
| Titandioxid   | 13463-67-7 | EC50     | >100 mg/l    | Mikroorganismen            | 15 min           |

## 12.2 Persistenz und Abbaubarkeit

Abbaubarkeit von Bestandteilen der Mischung

| Stoffname     | CAS-Nr.  | Prozess             | Abbaurrate | Zeit |
|---------------|----------|---------------------|------------|------|
| Aceton        | 67-64-1  | Kohlendioxidbildung | 90,9 %     | 28 d |
| n-Butylacetat | 123-86-4 | Sauerstoffverbrauch | 80 %       | 5 d  |
| Ethylacetat   | 141-78-6 | Sauerstoffverbrauch | 62 %       | 5 d  |

## 12.3 Bioakkumulationspotenzial

Es sind keine Daten verfügbar.

# Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

4000 354200 (RAL 3000) SDM - 4000 354201 (RAL 5010) SDM - 4000 354202 (RAL 6005) SDM -  
4000 354204 (RAL 9010) SDM - 4000 354205 (RAL 1021) SDM - 4000 354207 (RAL 3000) HG -  
4000 354208 (RAL 5010) HG - 4000 354209 (RAL 6005) HG - 4000 354211 (RAL 9010) HG - 4000  
354212 (RAL 1021) HG - 4000 354214 (RAL 6011) HG - 4000 354215 (RAL 7035) SDM - PROMAT  
CHEMICALS COLOR-SPRAY GLÄNZEND /SEIDENMATT - 400 ml



Nummer der Fassung: GHS 4.0  
Ersetzt Fassung vom: 08.06.2021 (GHS 3)

Datum der Erstellung: 31.08.2021

## Bioakkumulationspotenzial von Bestandteilen der Mischung

| Stoffname     | CAS-Nr.  | BCF | Log KOW                  | BSB5/CSB |
|---------------|----------|-----|--------------------------|----------|
| Butan         | 106-97-8 |     | 1,09 (pH-Wert: 7, 20 °C) |          |
| Aceton        | 67-64-1  |     | -0,24                    |          |
| n-Butylacetat | 123-86-4 |     | 2,3 (pH-Wert: 7, 25 °C)  |          |
| Propan        | 74-98-6  |     | 1,09 (pH-Wert: 7, 20 °C) |          |
| Ethylacetat   | 141-78-6 | 30  | 0,68 (pH-Wert: 7, 25 °C) |          |
| Isobutan      | 75-28-5  |     | 1,09 (pH-Wert: 7, 20 °C) |          |

### 12.4 Mobilität im Boden

Es sind keine Daten verfügbar.

### 12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Es sind keine Daten verfügbar.

### 12.6 Andere schädliche Wirkungen

Es sind keine Daten verfügbar.

#### Potenzial zur Störung der endokrinen Systeme

Kein Bestandteil ist gelistet.

## ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

### 13.1 Verfahren der Abfallbehandlung

#### Für die Entsorgung über Abwasser relevante Angaben

Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Besondere Anweisungen einholen/Sicherheitsdatenblatt zu Rate ziehen.

#### Abfallbehandlung von Behältern/Verpackungen

Es handelt sich um einen gefährlichen Abfall; es dürfen nur zugelassene Verpackungen (z.B. gemäß ADR) verwendet werden. Vollständig entleerte Verpackungen können einer Verwertung zugeführt werden. Kontaminierte Verpackungen sind wie der Stoff zu behandeln.

#### Einschlägige Rechtsvorschriften über Abfall

##### Abfallverzeichnis

16 05 04\* gefährliche Stoffe enthaltende Gase in Druckbehältern (einschließlich Halonen)

15 01 10\* Verpackungen, die Rückstände gefährlicher Stoffe enthalten oder durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind

##### Anmerkungen

Bitte beachten Sie die einschlägigen nationalen oder regionalen Bestimmungen. Abfall ist so zu trennen, dass er von den kommunalen oder nationalen Abfallentsorgungseinrichtungen getrennt behandelt werden kann.

## ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

- 14.1** UN-Nummer **1950**
- 14.2** Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung **DRUCKGASPACKUNGEN**
- 14.3** Transportgefahrenklassen  
Klasse 2 (Gase) (Aerosol)  
Nebengefahr(en) 2.1 (Entzündbarkeit)
- 14.4** Verpackungsgruppe keiner Verpackungsgruppe zugeordnet
- 14.5** Umweltgefahren keine (nicht umweltgefährdend gemäß den Gefahrgutvorschriften)
- 14.6** Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender  
Die Vorschriften für gefährliche Güter (ADR) sind auch innerhalb des Betriebsgeländes zu beachten.
- 14.7** Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL-Übereinkommens und gemäß IBC-Code  
Die Fracht wird nicht als Massengut befördert.

#### Angaben nach den einzelnen UN-Modellvorschriften

# Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

4000 354200 (RAL 3000) SDM - 4000 354201 (RAL 5010) SDM - 4000 354202 (RAL 6005) SDM -  
4000 354204 (RAL 9010) SDM - 4000 354205 (RAL 1021) SDM - 4000 354207 (RAL 3000) HG -  
4000 354208 (RAL 5010) HG - 4000 354209 (RAL 6005) HG - 4000 354211 (RAL 9010) HG - 4000  
354212 (RAL 1021) HG - 4000 354214 (RAL 6011) HG - 4000 354215 (RAL 7035) SDM - PROMAT  
CHEMICALS COLOR-SPRAY GLÄNZEND /SEIDENMATT - 400 ml



Nummer der Fassung: GHS 4.0  
Ersetzt Fassung vom: 08.06.2021 (GHS 3)

Datum der Erstellung: 31.08.2021

## • Beförderung gefährlicher Güter auf Straße, Schiene oder Binnenwasserstraßen (ADR/RID/ADN)

UN-Nummer 1950  
Offizielle Benennung für die Beförderung DRUCKGASPACKUNGEN  
Klasse 2  
Klassifizierungscode 5F  
Gefahrzettel 2.1



Sondervorschriften (SV) 190, 327, 344, 625  
Freigestellte Mengen (EQ) E0  
Begrenzte Mengen (LQ) 1 L  
Beförderungskategorie (BK) 2  
Tunnelbeschränkungscode (TBC) D

## • Internationaler Code für die Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen (IMDG)

UN-Nummer 1950  
Offizielle Benennung für die Beförderung DRUCKGASPACKUNGEN  
Klasse 2.1  
Gefahrzettel 2.1



Sondervorschriften (SV) 63, 190, 277, 327, 344, 381, 959  
Freigestellte Mengen (EQ) E0  
Begrenzte Mengen (LQ) 1 L  
EmS F-D, S-U  
Staukategorie (stowage category) -

## • Internationale Zivilluftfahrt-Organisation (ICAO-IATA/DGR)

UN-Nummer 1950  
Offizielle Benennung für die Beförderung Aerosole, entzündbar  
Klasse 2.1  
Gefahrzettel 2.1



Sondervorschriften (SV) A145, A167  
Freigestellte Mengen (EQ) E0  
Begrenzte Mengen (LQ) 30 kg

## ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

### 15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch

#### Einschlägige Bestimmungen der Europäischen Union (EU)

- Beschränkungen gemäß REACH, Anhang XVII

| Name lt. Verzeichnis  | CAS-Nr. | Beschränkung | Nr. |
|---|---------|--------------|-----|
| entzündbar / selbstentzündlich (pyrophor)   |         | R40          | 40  |
| entzündbar / selbstentzündlich (pyrophor)   |         | R40          | 40  |
| entzündbar / selbstentzündlich (pyrophor)   |         | R40          | 40  |
| dieses Produkt erfüllt die Kriterien für die Einstufung gemäß der Verordnung Nr. 1272/2008/EG |         | R3           | 3   |

# Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

4000 354200 (RAL 3000) SDM - 4000 354201 (RAL 5010) SDM - 4000 354202 (RAL 6005) SDM -  
4000 354204 (RAL 9010) SDM - 4000 354205 (RAL 1021) SDM - 4000 354207 (RAL 3000) HG -  
4000 354208 (RAL 5010) HG - 4000 354209 (RAL 6005) HG - 4000 354211 (RAL 9010) HG - 4000  
354212 (RAL 1021) HG - 4000 354214 (RAL 6011) HG - 4000 354215 (RAL 7035) SDM - PROMAT  
CHEMICALS COLOR-SPRAY GLÄNZEND /SEIDENMATT - 400 ml



Nummer der Fassung: GHS 4.0  
Ersetzt Fassung vom: 08.06.2021 (GHS 3)

Datum der Erstellung: 31.08.2021

| Name lt. Verzeichnis  | CAS-Nr. | Beschränkung | Nr. |
|---|---------|--------------|-----|
| entzündbar / selbstentzündlich (pyrophor)   |         | R40          | 40  |
| Stoffe in Tätowierfarben und Permanent Make-up  |         | R75          | 75  |
| dieses Produkt erfüllt die Kriterien für die Einstufung gemäß der Verordnung Nr. 1272/2008/EG |         | R3           | 3   |
| entzündbar / selbstentzündlich (pyrophor)   |         | R40          | 40  |
| Stoffe in Tätowierfarben und Permanent Make-up  |         | R75          | 75  |
| Stoffe in Tätowierfarben und Permanent Make-up  |         | R75          | 75  |
| dieses Produkt erfüllt die Kriterien für die Einstufung gemäß der Verordnung Nr. 1272/2008/EG |         | R3           | 3   |
| entzündbar / selbstentzündlich (pyrophor)   |         | R40          | 40  |

## Legende

R3

- Dürfen nicht verwendet werden  
- in Dekorationsgegenständen, die zur Erzeugung von Licht- oder Farbeffekten (durch Phasenwechsel), z.B. in Stimmungslampen und Aschenbechern, bestimmt sind;  
- in Scherzspielen;  
- in Spielen für einen oder mehrere Teilnehmer oder in Erzeugnissen, die zur Verwendung als solche, auch zur Dekoration, bestimmt sind.
- Erzeugnisse, die die Anforderungen von Absatz 1 nicht erfüllen, dürfen nicht in Verkehr gebracht werden.
- Dürfen nicht in Verkehr gebracht werden, wenn sie einen Farbstoff — außer aus steuerlichen Gründen — und/oder ein Parfüm enthalten, sofern  
— sie als für die Abgabe an die breite Öffentlichkeit bestimmter Brennstoff in dekorativen Öllampen verwendet werden können und  
— deren Aspiration als gefährlich eingestuft ist und die mit H304 gekennzeichnet sind.
- Für die Abgabe an die breite Öffentlichkeit bestimmte dekorative Öllampen dürfen nicht in Verkehr gebracht werden, es sei denn, sie erfüllen die vom Europäischen Komitee für Normung (CEN) verabschiedete europäische Norm für dekorative Öllampen (EN 14059).
- Unbeschadet der Durchführung anderer Unionsbestimmungen über die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen stellen die Lieferanten vor dem Inverkehrbringen sicher, dass folgende Anforderungen erfüllt sind:  
a) Mit H304 gekennzeichnete und für die Abgabe an die breite Öffentlichkeit bestimmte Lampenöle tragen gut sichtbar, leserlich und unverwischbar folgende Aufschriften: ‚Mit dieser Flüssigkeit gefüllte Lampen sind für Kinder unzugänglich aufzubewahren‘; sowie ab dem 1. Dezember 2010: ‚Bereits ein kleiner Schluck Lampenöl — oder auch nur das Säugen an einem Lampendocht — kann zu einer lebensbedrohlichen Schädigung der Lunge führen‘;  
b) flüssige Grillanzünder, die mit H304 gekennzeichnet und für die Abgabe an die breite Öffentlichkeit bestimmt sind, tragen ab dem 1. Dezember 2010 leserlich und unverwischbar folgende Aufschriften: ‚Bereits ein kleiner Schluck flüssiger Grillanzünder kann zu einer lebensbedrohlichen Schädigung der Lunge führen‘;  
c) Mit H304 gekennzeichnete und für die Abgabe an die breite Öffentlichkeit bestimmte Lampenöle und Grillanzünder werden ab dem 1. Dezember 2010 in schwarzen undurchsichtigen Behältern mit höchstens 1 Liter Füllmenge abgepackt.

R40

- Dürfen weder als Stoff noch als Gemisch in Aerosolpackungen verwendet werden, die dazu bestimmt sind, für Unterhaltungs- und Dekorationszwecke an die breite Öffentlichkeit abgegeben zu werden, wie z. B. für  
- Dekorationen mit metallischen Glanzeffekten, insbesondere für Festlichkeiten,  
- künstlichen Schnee und Reif,  
- unanständige Geräusche,  
- Luftschlangen,  
- Scherzexkremente,  
- Horntöne für Vergnügungen,  
- Schäume und Flocken zu Dekorationszwecken,  
- künstliche Spinnweben,  
- Stinkbomben.
- Unbeschadet der Anwendung sonstiger gemeinschaftlicher Vorschriften auf dem Gebiet der Einstufung, Verpackung und Etikettierung von Stoffen muss der Lieferant vor dem Inverkehrbringen gewährleisten, dass die Verpackung der oben genannten Aerosolpackungen gut sichtbar, leserlich und unverwischbar mit folgender Aufschrift versehen ist:  
„Nur für gewerbliche Anwender“.
- Abweichend davon gelten die Absätze 1 und 2 nicht für die in Artikel 8 Absatz 1 a der Richtlinie 75/324/EWG des Rates (2) genannten Aerosolpackungen.
- Die in Absatz 1 und 2 genannten Aerosolpackungen dürfen nur in Verkehr gebracht werden, wenn sie den dort aufgeführten Anforderungen entsprechen.

# Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

4000 354200 (RAL 3000) SDM - 4000 354201 (RAL 5010) SDM - 4000 354202 (RAL 6005) SDM -  
4000 354204 (RAL 9010) SDM - 4000 354205 (RAL 1021) SDM - 4000 354207 (RAL 3000) HG -  
4000 354208 (RAL 5010) HG - 4000 354209 (RAL 6005) HG - 4000 354211 (RAL 9010) HG - 4000  
354212 (RAL 1021) HG - 4000 354214 (RAL 6011) HG - 4000 354215 (RAL 7035) SDM - PROMAT  
CHEMICALS COLOR-SPRAY GLÄNZEND /SEIDENMATT - 400 ml



Nummer der Fassung: GHS 4.0  
Ersetzt Fassung vom: 08.06.2021 (GHS 3)

Datum der Erstellung: 31.08.2021

## Legende

R75

1. Dürfen nicht in Gemischen zur Verwendung für Tätowierungszwecke in Verkehr gebracht werden, und Gemische, die solche Stoffe enthalten, dürfen nach dem 4. Januar 2022 nicht für Tätowierungszwecke verwendet werden, wenn der fragliche Stoff oder die fraglichen Stoffe unter folgenden Umständen vorhanden sind:
  - a) bei Stoffen, die in Anhang VI Teil 3 der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 als karzinogene Stoffe der Kategorie 1A, 1B oder 2 oder als keimzellmutagene Stoffe der Kategorie 1A, 1B oder 2 eingestuft sind, wenn die Konzentration des Stoffs im Gemisch mindestens 0,00005 Gewichtsprozent beträgt;
  - b) bei Stoffen, die in Anhang VI Teil 3 der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 als reproduktionstoxische Stoffe der Kategorie 1A, 1B oder 2 eingestuft sind, wenn die Konzentration des Stoffs im Gemisch mindestens 0,001 Gewichtsprozent beträgt;
  - c) bei Stoffen, die in Anhang VI Teil 3 der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 als hautsensibilisierend der Kategorie 1, 1A oder 1B eingestuft sind, wenn die Konzentration des Stoffs im Gemisch mindestens 0,001 Gewichtsprozent beträgt;
  - d) bei Stoffen, die in Anhang VI Teil 3 der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 als hautätzende Stoffe der Kategorie 1A, 1B oder 1C, als hautreizende Stoffe der Kategorie 2, als schwer augenschädigende Stoffe der Kategorie 1 oder als augenreizende Stoffe der Kategorie 2 eingestuft sind, wenn die Konzentration des Stoffs im Gemisch  
i) bei einer Verwendung ausschließlich als pH-Regulator mindestens 0,1 Gewichtsprozent und  
ii) in allen anderen Fällen mindestens 0,01 Gewichtsprozent beträgt;
  - e) bei Stoffen, die in Anhang II der Verordnung (EG) Nr. 1223/2009 (\*1) aufgeführt sind, wenn die Konzentration des Stoffs im Gemisch mindestens 0,00005 Gewichtsprozent beträgt;
  - f) bei Stoffen, für die in der Verordnung (EG) Nr. 1223/2009 Anhang IV Spalte g (Art des Mittels, Körperteile) der Tabelle mindestens eine der folgenden Bedingungen angegeben ist:
    - i) ‚abzuspülende Mittel‘,
    - ii) ‚Nicht in Mitteln verwenden, die auf Schleimhäute aufgetragen werden‘,
    - iii) ‚Nicht in Augenmitteln verwenden‘, wenn die Konzentration des Stoffs im Gemisch mindestens 0,00005 Gewichtsprozent beträgt;
  - g) bei Stoffen, für die in der Verordnung (EG) Nr. 1223/2009 Anhang IV Spalte h (Höchstkonzentration in der gebrauchsfertigen Zubereitung) oder Spalte i (Sonstige) der Tabelle eine Bedingung angegeben ist, wenn der Stoff in einer Konzentration oder auf eine sonstige Weise im Gemisch vorhanden ist, die nicht der in der betreffenden Spalte angegebenen Bedingung entspricht;
  - h) bei Stoffen, die in der Anlage 13 dieses Anhangs aufgeführt sind, wenn der Stoff im Gemisch in mindestens der Konzentration vorhanden ist, die in der genannten Anlage für diesen Stoff als Grenzwert festgelegt ist.
2. Für die Zwecke dieses Eintrags bedeutet die Verwendung eines Gemisches ‚für Tätowierungszwecke‘ das Injizieren oder Einbringen des Gemisches in die Haut, die Schleimhaut oder den Augapfel eines Menschen mittels eines beliebigen Verfahrens (einschließlich Verfahren, die gemeinhin als Permanent-Make-up, kosmetisches Tätowieren, Mikroblading und Mikropigmentierung bezeichnet werden), mit dem Ziel, eine Markierung oder ein Motiv auf dem Körper der Person zu erzeugen.
3. Treffen auf einen in Anlage 13 nicht aufgeführten Stoff mehrere der in Absatz 1 Buchstaben a bis g genannten Punkte zu, gilt für diesen Stoff der strengste Konzentrationsgrenzwert, der unter den betreffenden Buchstaben festgelegt ist. Trifft auf einen in Anlage 13 aufgeführten Stoff auch mindestens einer der in Absatz 1 Buchstaben a bis g genannten Punkte zu, gilt für diesen Stoff der in Absatz 1 Buchstabe h festgelegte Konzentrationsgrenzwert.
4. Abweichend davon gilt Absatz 1 bis zum 4. Januar 2023 nicht für folgende Stoffe:
  - a) Pigment Blue 15:3 (CI 74160, EC-Nr. 205-685-1, CAS-Nr. 147-14-8);
  - b) Pigment Green 7 (CI 74260, EG-Nr. 215-524-7, CAS-Nr. 1328-53-6).
5. Wird Anhang VI Teil 3 der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 nach dem 4. Januar 2021 durch Einstufung oder Neueinstufung eines Stoffs so geändert, dass der Stoff damit unter Absatz 1 Buchstabe a, b, c oder d dieses Eintrags fällt oder er unter einen anderen dieser Buchstaben fällt als vorher, und liegt der Geltungsbeginn dieser ersten Einstufung oder Neueinstufung nach dem je nach Lage des Falls in Absatz 1 oder Absatz 4 dieses Eintrags genannten Datum, wird diese Änderung für die Zwecke der Anwendung dieses Eintrags auf den betreffenden Stoff so behandelt, als würde sie am Geltungsbeginn der Ersteinstufung oder der Neueinstufung wirksam.
6. Wird Anhang II oder Anhang IV der Verordnung (EG) Nr. 1223/2009 nach dem 4. Januar 2021 durch Aufnahme eines Stoffs oder durch Änderung des Eintrags zum betreffenden Stoff so geändert, dass der Stoff unter Absatz 1 Buchstabe e, f oder g dieses Eintrags fällt oder er dann unter einen anderen dieser Buchstaben fällt als vorher, und wird die Änderung nach dem je nach Lage des Falls in Absatz 1 oder Absatz 4 dieses Eintrags genannten Datum wirksam, wird diese Änderung für die Zwecke der Anwendung dieses Eintrags auf den betreffenden Stoff so behandelt, als würde sie 18 Monate nach Inkrafttreten des Rechtsakts wirksam, durch den die Änderung vorgenommen wurde.
7. Lieferanten, die ein Gemisch zur Verwendung für Tätowierungszwecke in Verkehr bringen, stellen sicher, dass es nach dem 4. Januar 2022 mit einer Kennzeichnung versehen ist, die folgende Informationen enthält:
  - a) die Angabe ‚Gemisch zur Verwendung in Tätowierungen oder Permanent-Make-up‘;
  - b) eine Referenznummer zur eindeutigen Identifizierung der Charge;
  - c) das Verzeichnis der Bestandteile entsprechend der im Glossar der gemeinsamen Bezeichnungen von Bestandteilen nach Artikel 33 der Verordnung (EG) Nr. 1223/2009 eingeführten Nomenklatur oder, falls keine gemeinsame Bestandteilsbezeichnung vorhanden ist, die IUPAC-Bezeichnung. Falls keine gemeinsame Bestandteilsbezeichnung und keine IUPAC-Bezeichnung vorhanden ist, die CAS- und EG-Nummer. Die Bestandteile sind in absteigender Reihenfolge nach Gewicht oder Volumen der Bestandteile zum Zeitpunkt der Formulierung aufzuführen. ‚Bestandteil‘ bezeichnet jeden Stoff, der während der Formulierung hinzugefügt wurde und in dem Gemisch zur Verwendung für Tätowierungszwecke vorhanden ist. Verunreinigungen gelten nicht als Bestandteile. Muss die Bezeichnung eines als Bestandteil im Sinne dieses Eintrags verwendeten Stoffs nach der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 bereits auf dem Etikett angegeben werden, muss dieser Bestandteil nicht gemäß der vorliegenden Verordnung ausgewiesen werden;
  - d) den zusätzlichen Hinweis ‚pH-Regulator‘ für Stoffe, auf die Absatz 1 Buchstabe d Ziffer i zutrifft;
  - e) den Hinweis ‚Enthält Nickel. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.‘, wenn das Gemisch Nickel unterhalb des Konzentrationsgrenzwertes nach Anlage 13 enthält;
  - f) den Hinweis ‚Enthält Chrom (VI). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.‘, wenn das Gemisch Chrom (VI) unterhalb des Konzentrationsgrenzwertes nach Anlage 13 enthält;
  - g) Sicherheitshinweise für die Verwendung, soweit sie nicht bereits nach der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 auf dem Etikett angegeben werden müssen. Die Informationen müssen deutlich sichtbar, gut lesbar und dauerhaft ange-

# Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)



4000 354200 (RAL 3000) SDM - 4000 354201 (RAL 5010) SDM - 4000 354202 (RAL 6005) SDM -  
 4000 354204 (RAL 9010) SDM - 4000 354205 (RAL 1021) SDM - 4000 354207 (RAL 3000) HG -  
 4000 354208 (RAL 5010) HG - 4000 354209 (RAL 6005) HG - 4000 354211 (RAL 9010) HG - 4000  
 354212 (RAL 1021) HG - 4000 354214 (RAL 6011) HG - 4000 354215 (RAL 7035) SDM - PROMAT  
 CHEMICALS COLOR-SPRAY GLÄNZEND /SEIDENMATT - 400 ml

Nummer der Fassung: GHS 4.0  
 Ersetzt Fassung vom: 08.06.2021 (GHS 3)

Datum der Erstellung: 31.08.2021

## Legende

bracht sein. Die Informationen müssen in den Amtssprachen der Mitgliedstaaten, in denen das Gemisch in Verkehr gebracht wird, verfasst sein, sofern die betroffenen Mitgliedstaaten nicht etwas anderes bestimmen. Falls dies aufgrund der Größe der Verpackung erforderlich ist, sind die in Unterabsatz 1 außer Buchstabe a genannten Angaben stattdessen in die Gebrauchsanweisung aufzunehmen.

Vor der Verwendung eines Gemisches zu Tätowierungszwecken hat die Person, die das Gemisch verwendet, der Person, die sich dem Verfahren unterzieht, die gemäß diesem Absatz auf der Verpackung oder in der Gebrauchsanweisung vermerkten Informationen zur Verfügung zu stellen.

8. Gemische, die nicht die Angabe ‚Gemisch zur Verwendung in Tätowierungen oder Permanent-Make-up‘ tragen, dürfen nicht zu Tätowierungszwecken verwendet werden.

9. Dieser Eintrag gilt nicht für Stoffe, die bei einer Temperatur von 20 °C und einem Druck von 101,3 kPa gasförmig sind oder bei einer Temperatur von 50 °C einen Dampfdruck über 300 kPa erzeugen, mit Ausnahme von Formaldehyd (CAS-Nr. 50-00-0, EG-Nr. 200-001-8).

10. Dieser Eintrag gilt nicht für das Inverkehrbringen eines Gemisches zur Verwendung für Tätowierungszwecke oder für die Verwendung eines Gemisches für Tätowierungszwecke, wenn es ausschließlich als Medizinprodukt oder Zubehör eines Medizinprodukts im Sinne der Verordnung (EU) 2017/745 in Verkehr gebracht oder ausschließlich als Medizinprodukt oder Zubehör eines Medizinprodukts im selben Sinne verwendet wird. Wenn das Gemisch möglicherweise nicht ausschließlich als Medizinprodukt oder Zubehör eines Medizinprodukts in Verkehr gebracht oder verwendet wird, gelten die Anforderungen der Verordnung (EU) 2017/745 und die der vorliegenden Verordnung kumulativ.

- Verzeichnis der zulassungspflichtigen Stoffe (REACH, Anhang XIV) / SVHC - Kandidatenliste

kein Bestandteil ist gelistet

- Richtlinie 75/324/EWG über Aerosolpackungen

## Einstufung des Gases/Aerosols

extrem entzündbar

## Kennzeichnung

darf nicht in die Hände von Kindern gelangen Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen von mehr als 50 °C/122 °F aussetzen

## Nettovolumen des Inhalts

400 ml

- Begrenzung der Emissionen flüchtiger organischer Verbindungen aufgrund der Verwendung organischer Lösemittel in bestimmten Farben und Lacken und in Produkten der Fahrzeugreparaturlackierung (2004/42/EG, Decopaint-Richtlinie)

VOC-Gehalt 81,08 % 625 g/l

| Grenzwerte für den VOC-Höchstgehalt          |                       |              |         |
|--|-----------------------|--------------|---------|
| Produktkategorie                             | Produktunterkategorie | Beschichtung | VOC g/l |
| Produkte für die Fahrzeugreparaturlackierung | Speziallacke          | alle Typen   | 840     |

- Richtlinie 2011/65/EU zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten (RoHS) - Anhang II

kein Bestandteil ist gelistet

- Verordnung 166/2006/EG über die Schaffung eines Europäischen Schadstoffreisetzungs- und -verbringungsregisters (PRTR)

kein Bestandteil ist gelistet

- Wasserrahmenrichtlinie (WRR)

| Stoffname   | CAS-Nr. | Gelistet in | Anmerkungen |
|-------------|---------|-------------|-------------|
| Titandioxid |         | A)          |             |
| Titandioxid |         | A)          |             |

## Legende

A) Nichterschöpfendes Verzeichnis der wichtigsten Schadstoffe

- Ausgangsstoffe für Explosivstoffe für die Beschränkungen bestehen

| Stoffname | CAS-Nr. | Art der Registrierung | Anmerkungen | Grenzwert | Oberer Konzentrationsgrenzwert für eine Genehmigung nach Artikel 5 Absatz 3 |
|-----------|---------|-----------------------|-------------|-----------|---|
| Aceton    | 67-64-1 | Anhang II             |             |           |   |

## Legende

Anhang II Stoffe, die als solche oder in Gemischen oder Stoffen der Meldepflicht für verdächtige Transaktionen unterliegen

# Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

4000 354200 (RAL 3000) SDM - 4000 354201 (RAL 5010) SDM - 4000 354202 (RAL 6005) SDM -  
4000 354204 (RAL 9010) SDM - 4000 354205 (RAL 1021) SDM - 4000 354207 (RAL 3000) HG -  
4000 354208 (RAL 5010) HG - 4000 354209 (RAL 6005) HG - 4000 354211 (RAL 9010) HG - 4000  
354212 (RAL 1021) HG - 4000 354214 (RAL 6011) HG - 4000 354215 (RAL 7035) SDM - PROMAT  
CHEMICALS COLOR-SPRAY GLÄNZEND /SEIDENMATT - 400 ml



Nummer der Fassung: GHS 4.0  
Ersetzt Fassung vom: 08.06.2021 (GHS 3)

Datum der Erstellung: 31.08.2021

## Nationale Vorschriften (Deutschland)

- Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (AwSV)  
Wassergefährdungsklasse (WGK): 1 (schwach wassergefährdend)
- Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft (Deutschland)

| Nummer | Stoffgruppe       | Klasse | Konz.       | Massenstrom | Massenkonzentration  | Hinweis |
|--------|-------------------|--------|-------------|-------------|----------------------|---------|
| 5.2.5  | organische Stoffe |        | ≥ 25 Gew.-% | 0,5 kg/h    | 50 mg/m <sup>3</sup> | 3)      |

### Hinweis

3) der Massenstrom 0,50 kg/h oder die Massenkonzentration 50 mg/m<sup>3</sup> darf, jeweils angegeben als Gesamtkohlenstoff, insgesamt nicht überschritten werden (ausgenommen staubförmige organische Stoffe)

- Lagerung von Gefahrstoffen in ortsbeweglichen Behältern (TRGS 510) (Deutschland)  
Lagerklasse (LGK): 2 B (Aerosolpackungen und Feuerzeuge)

## Nationale Verzeichnisse

| Land | Verzeichnis | Status                                |
|------|-------------|---------------------------------------|
| EU   | REACH Reg.  | nicht alle Bestandteile sind gelistet |

### Legende

REACH Reg. REACH registrierte Stoffe

## 15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung

Stoffsicherheitsbeurteilungen für Stoffe in dieser Mischung wurden nicht durchgeführt.

## ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

### 16.1 Vorgenommene Änderungen (überarbeitetes Sicherheitsdatenblatt)

| Abschnitt | Ehemaliger Eintrag (Text/Wert)   | Aktueller Eintrag (Text/Wert)  | Sicherheitsrelevant |
|-----------|--|--|---------------------|
| 1.1       | Eindeutiger Rezepturidentifikator (UFI):<br>2C80-8053-H00T-028R  |  | ja                  |
| 1.1       |  | Eindeutiger Rezepturidentifikator (UFI):<br>2C80-8053-H00T-028R  | ja                  |
| 1.2       |  | Verwendungen, von denen abgeraten wird:<br>nicht für Produkte verwenden, die für Kontakt<br>mit Lebensmitteln bestimmt sind  | ja                  |
| 1.3       | Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt:<br>NORDWEST Handel AG<br>Robert-Schuman-Straße 17<br>44263 Dortmund<br>Deutschland<br><br>Telefon: +49 (0)231 2222-3001<br>Telefax: +49 (0)231 2222-3099<br>E-Mail: sdb@nordwest.com<br>Webseite: www.nordwest.com | Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt:<br>NORDWEST Handel AG<br>Robert-Schuman-Straße 17<br>44263 Dortmund<br>Deutschland<br><br>Telefon: +49 (0)231 2222-3001<br>Telefax: +49 (0)231 2222-3099<br>Webseite: www.nordwest.com | ja                  |
| 1.3       | E-Mail (sachkundige Person):<br>sdb@nordwest.com   |  | ja                  |
| 1.3       |  | E-Mail (sachkundige Person):<br>sdb@nordwest.com   | ja                  |
| 1.4       |  | Notrufnummer:<br>Änderung in der Auflistung (Tabelle)  | ja                  |



# Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

4000 354200 (RAL 3000) SDM - 4000 354201 (RAL 5010) SDM - 4000 354202 (RAL 6005) SDM -  
 4000 354204 (RAL 9010) SDM - 4000 354205 (RAL 1021) SDM - 4000 354207 (RAL 3000) HG -  
 4000 354208 (RAL 5010) HG - 4000 354209 (RAL 6005) HG - 4000 354211 (RAL 9010) HG - 4000  
 354212 (RAL 1021) HG - 4000 354214 (RAL 6011) HG - 4000 354215 (RAL 7035) SDM - PROMAT  
 CHEMICALS COLOR-SPRAY GLÄNZEND /SEIDENMATT - 400 ml



Nummer der Fassung: GHS 4.0  
 Ersetzt Fassung vom: 08.06.2021 (GHS 3)

Datum der Erstellung: 31.08.2021

| Abschnitt | Ehemaliger Eintrag (Text/Wert)   | Aktueller Eintrag (Text/Wert)  | Sicherheitsrelevant |
|-----------|--|--|---------------------|
| 2.1       |  | Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP):<br>Änderung in der Auflistung (Tabelle)  | ja                  |
| 2.1       |  | Anmerkungen:<br>Voller Wortlaut der H-Sätze in ABSCHNITT 16.   | ja                  |
| 2.1       |  | Ergänzende Gefahrenmerkmale  | ja                  |
| 2.1       |  | Ergänzende Gefahrenmerkmale:<br>Änderung in der Auflistung (Tabelle)   | ja                  |
| 2.2       |  | Piktogramme:<br>Änderung in der Auflistung (Tabelle)   | ja                  |
| 2.2       |  | Piktogramme:<br>Änderung in der Auflistung (Tabelle)   | ja                  |
| 2.2       |  | Sicherheitshinweise:<br>Änderung in der Auflistung (Tabelle)   | ja                  |
| 2.2       |  | Piktogramme:<br>Änderung in der Auflistung (Tabelle)   | ja                  |
| 2.2       |  | Piktogramme:<br>Änderung in der Auflistung (Tabelle)   | ja                  |
| 2.2       |  | Piktogramme:<br>Änderung in der Auflistung (Tabelle)   | ja                  |
| 2.2       |  | Piktogramme:<br>Änderung in der Auflistung (Tabelle)   | ja                  |
| 2.2       |  | Zusätzliche Kennzeichnungsvorschriften   | ja                  |
| 2.3       | Sonstige Gefahren:<br>ohne Bedeutung   | Sonstige Gefahren:<br>Es liegen keine zusätzlichen Angaben vor.  | ja                  |
| 2.3       |  | Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung:<br>Dieses Gemisch enthält keine Stoffe, die als PBT- oder vPvB-Stoff beurteilt werden.   | ja                  |
| 3.1       | Stoffe:<br>Nicht relevant (Gemisch)  |  | ja                  |
| 3.2       |  | Beschreibung des Gemischs:<br>Änderung in der Auflistung (Tabelle)   | ja                  |
| 3.2       |  | Gefährliche Bestandteile gem. EU-Verordnung:<br>Änderung in der Auflistung (Tabelle)   | ja                  |
| 4.1       | Nach Kontakt mit der Haut:<br>Mit viel Wasser und Seife waschen.   | Nach Kontakt mit der Haut:<br>Mit viel Wasser und Seife waschen. Kontaminierte Kleidung ausziehen.   | ja                  |
| 4.1       | Nach Aufnahme durch Verschlucken:<br>Mund mit Wasser ausspülen (nur wenn Verunfallter bei Bewusstsein ist). KEIN Erbrechen herbeiführen. | Nach Aufnahme durch Verschlucken:<br>Mund mit Wasser ausspülen (nur wenn Verunfallter bei Bewusstsein ist). KEIN Erbrechen herbeiführen. Bei Auftreten von Beschwerden oder in Zweifelsfällen ärztlichen Rat einholen. | ja                  |
| 6.3       |  | Hinweise wie die Reinigung im Fall von Verschütten erfolgen kann:<br>Verschüttete Mengen aufnehmen (Universalbinde).   | ja                  |

# Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

4000 354200 (RAL 3000) SDM - 4000 354201 (RAL 5010) SDM - 4000 354202 (RAL 6005) SDM -  
 4000 354204 (RAL 9010) SDM - 4000 354205 (RAL 1021) SDM - 4000 354207 (RAL 3000) HG -  
 4000 354208 (RAL 5010) HG - 4000 354209 (RAL 6005) HG - 4000 354211 (RAL 9010) HG - 4000  
 354212 (RAL 1021) HG - 4000 354214 (RAL 6011) HG - 4000 354215 (RAL 7035) SDM - PROMAT  
 CHEMICALS COLOR-SPRAY GLÄNZEND /SEIDENMATT - 400 ml



Nummer der Fassung: GHS 4.0  
 Ersetzt Fassung vom: 08.06.2021 (GHS 3)

Datum der Erstellung: 31.08.2021

| Abschnitt | Ehemaliger Eintrag (Text/Wert)   | Aktueller Eintrag (Text/Wert)  | Sicherheitsrelevant |
|-----------|--|--|---------------------|
| 7.2       |  | Unverträgliche Stoffe oder Gemische:<br>Zusammenlagerungshinweise beachten.  | ja                  |
| 7.2       |  | Beachtung von sonstigen Informationen:<br>Gebrauchsanweisung beachten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.                         | ja                  |
| 7.2       | Geeignete Verpackung:<br>Nur im Originalbehälter aufbewahren.  | • Geeignete Verpackung:<br>Es dürfen nur zugelassene Verpackungen (z.B. gemäß ADR) verwendet werden.   | ja                  |
| 7.2       | Lagerklasse (LGK) TRGS 510:<br>LGK 2 B (Aerosolpackungen und Feuerzeuge)   |  | ja                  |
| 8.1       |  | Nationale Grenzwerte   | ja                  |
| 8.1       |  | Grenzwerte für die berufsbedingte Exposition<br>(Arbeitsplatzgrenzwerte)   | ja                  |
| 8.1       |  | Biologische Grenzwerte   | ja                  |
| 8.1       |  | Biologische Grenzwerte:<br>Änderung in der Auflistung (Tabelle)  | ja                  |
| 8.1       |  | Relevante DNEL-/DMEL-/PNEC- und andere Schwellenwerte  | ja                  |
| 8.1       |  | • relevante DNEL von Bestandteilen der Mischung  | ja                  |
| 8.1       |  | • relevante PNEC von Bestandteilen der Mischung  | ja                  |
| 8.2       | Individuelle Schutzmaßnahmen (persönliche Schutzausrüstung):<br>Augenschutz benutzen<br>Schutzhandschuhe tragen<br>nichts essen oder trinken<br>Persönliche Schutzausrüstungen sind zu verwenden, wenn die Risiken nicht durch kollektive technische Schutzmittel oder durch arbeitsorganisatorische Maßnahmen, Methoden oder Verfahren vermieden oder ausreichend begrenzt werden können. | Individuelle Schutzmaßnahmen (persönliche Schutzausrüstung):<br>Augenschutz benutzen<br>Schutzhandschuhe tragen<br>nichts essen oder trinken | ja                  |
| 8.2       | Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition:<br>Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behälter verwenden. Das Eindringen in die Kanalisation oder in Oberflächen- und Grundwasser verhindern.   | Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition:<br>Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behälter verwenden.             | ja                  |
| 9.1       |  | Aussehen   | ja                  |
| 9.1       |  | Geruch:<br>charakteristisch  | ja                  |
| 9.1       |  | Sonstige physikalische und chemische Kenngrößen  | ja                  |
| 9.1       | Schmelzpunkt/Gefrierpunkt:<br>nicht bestimmt   | Schmelzpunkt/Gefrierpunkt:<br>nicht anwendbar (Aerosol)  | ja                  |
| 9.1       | Zersetzungstemperatur:<br>nicht relevant   |  | ja                  |
| 9.1       | pH-Wert:<br>nicht anwendbar (Aerosol)  |  | ja                  |

# Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

4000 354200 (RAL 3000) SDM - 4000 354201 (RAL 5010) SDM - 4000 354202 (RAL 6005) SDM -  
 4000 354204 (RAL 9010) SDM - 4000 354205 (RAL 1021) SDM - 4000 354207 (RAL 3000) HG -  
 4000 354208 (RAL 5010) HG - 4000 354209 (RAL 6005) HG - 4000 354211 (RAL 9010) HG - 4000  
 354212 (RAL 1021) HG - 4000 354214 (RAL 6011) HG - 4000 354215 (RAL 7035) SDM - PROMAT  
 CHEMICALS COLOR-SPRAY GLÄNZEND /SEIDENMATT - 400 ml



Nummer der Fassung: GHS 4.0  
 Ersetzt Fassung vom: 08.06.2021 (GHS 3)

Datum der Erstellung: 31.08.2021

| Abschnitt | Ehemaliger Eintrag (Text/Wert)  | Aktueller Eintrag (Text/Wert)   | Sicherheitsrelevant |
|-----------|---|---|---------------------|
| 9.1       | Kinematische Viskosität:<br>nicht relevant  |   | ja                  |
| 9.1       | Untere und obere Explosionsgrenze:<br>2,2 Vol.-% - 15 Vol.-%  | Explosionsgrenzen   | ja                  |
| 9.1       |   | • untere Explosionsgrenze (UEG):<br>2,2 Vol.-%  | ja                  |
| 9.1       |   | • obere Explosionsgrenze (OEG):<br>15 Vol.-%  | ja                  |
| 9.1       | Dichte und/oder relative Dichte   |   | ja                  |
| 9.1       | Relative Dampfdichte:<br>zu dieser Eigenschaft liegen keine Informatio-<br>nen vor nicht relevant (Aerosol)   |   | ja                  |
| 9.1       |   | Verteilungskoeffizient  | ja                  |
| 9.1       |   | n-Octanol/Wasser (log KOW):<br>Keine Information verfügbar.   | ja                  |
| 9.1       |   | Selbstentzündungstemperatur:<br>287 °C (Zündtemperatur (Flüssigkeiten und Ga-<br>se))   | ja                  |
| 9.1       |   | Viskosität:<br>nicht relevant (Aerosol)   | ja                  |
| 9.1       |   | Explosive Eigenschaften:<br>keine   | ja                  |
| 9.1       |   | Oxidierende Eigenschaften:<br>keine   | ja                  |
| 9.2       | Sonstige Angaben  | Sonstige Angaben:<br>Es liegen keine zusätzlichen Angaben vor.  | ja                  |
| 9.2       | Angaben über physikalische Gefahrenklassen:<br>es liegen keine zusätzlichen Angaben vor                       |   | ja                  |
| 9.2       | Sonstige sicherheitstechnische Kenngrößen   |   | ja                  |
| 9.2       | Temperaturklasse (EU gem. ATEX):<br>T3 (maximal zulässige Oberflächentemperatur<br>der Betriebsmittel: 200°C) |   | ja                  |
| 9.2       | Geruch:<br>charakteristisch   |   | ja                  |
| 10.4      |   | Physikalische Belastungsgrößen, die zu einer<br>gefährlichen Situation führen können und da-<br>her zu vermeiden sind:<br>hohe Temperaturen | ja                  |
| 11.1      |   | • Akute Toxizität von Bestandteilen der Mi-<br>schung   | ja                  |
| 11.1      |   | • Akute Toxizität von Bestandteilen der Mi-<br>schung:<br>Änderung in der Auflistung (Tabelle)  | ja                  |
| 11.1      | Keimzellmutagenität:<br>Ist nicht als keimzellmutagen (mutagen) einzu-<br>stufen.                             |   | ja                  |

# Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

4000 354200 (RAL 3000) SDM - 4000 354201 (RAL 5010) SDM - 4000 354202 (RAL 6005) SDM -  
 4000 354204 (RAL 9010) SDM - 4000 354205 (RAL 1021) SDM - 4000 354207 (RAL 3000) HG -  
 4000 354208 (RAL 5010) HG - 4000 354209 (RAL 6005) HG - 4000 354211 (RAL 9010) HG - 4000  
 354212 (RAL 1021) HG - 4000 354214 (RAL 6011) HG - 4000 354215 (RAL 7035) SDM - PROMAT  
 CHEMICALS COLOR-SPRAY GLÄNZEND /SEIDENMATT - 400 ml



Nummer der Fassung: GHS 4.0  
 Ersetzt Fassung vom: 08.06.2021 (GHS 3)

Datum der Erstellung: 31.08.2021

| Abschnitt | Ehemaliger Eintrag (Text/Wert)   | Aktueller Eintrag (Text/Wert)  | Sicherheitsrelevant |
|-----------|--|--|---------------------|
| 11.1      | Karzinogenität:<br>Ist nicht als karzinogen einzustufen.   |  | ja                  |
| 11.1      | Reproduktionstoxizität:<br>Ist nicht als reproduktionstoxisch einzustufen.   |  | ja                  |
| 11.1      |  | Zusammenfassung der Bewertung der CMR-Eigenschaften:<br>Ist weder als keimzellmutagen (mutagen), karzinogen noch als reproduktionstoxisch einzustufen.   | ja                  |
| 11.1      |  | Spezifische Zielorgan-Toxizität (STOT)   | ja                  |
| 11.2      | Angaben über sonstige Gefahren:<br>Es liegen keine zusätzlichen Angaben vor.   |  | ja                  |
| 12.1      | Toxizität:<br>Gemäß 1272/2008/EG: Ist nicht als gewässergefährdend einzustufen.<br>Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (AwSV): WGK 1, schwach wassergefährdend (Deutschland) | Toxizität:<br>gemäß 1272/2008/EG: Ist nicht als gewässergefährdend einzustufen.<br>Wassergefährdungsklasse, WGK (WGK; Deutschland): 1 (schwach wassergefährdend)   | ja                  |
| 12.1      |  | (Akute) aquatische Toxizität   | ja                  |
| 12.1      |  | (Akute) aquatische Toxizität von Bestandteilen der Mischung  | ja                  |
| 12.1      |  | (Akute) aquatische Toxizität von Bestandteilen der Mischung:<br>Änderung in der Auflistung (Tabelle)   | ja                  |
| 12.1      |  | (Chronische) aquatische Toxizität  | ja                  |
| 12.1      |  | (Chronische) aquatische Toxizität von Bestandteilen der Mischung   | ja                  |
| 12.1      |  | (Chronische) aquatische Toxizität von Bestandteilen der Mischung:<br>Änderung in der Auflistung (Tabelle)  | ja                  |
| 12.2      | Persistenz und Abbaubarkeit:<br>Es sind keine Daten verfügbar.   | Persistenz und Abbaubarkeit  | ja                  |
| 12.2      |  | Abbaubarkeit von Bestandteilen der Mischung  | ja                  |
| 12.2      |  | Abbaubarkeit von Bestandteilen der Mischung:<br>Änderung in der Auflistung (Tabelle)   | ja                  |
| 12.3      |  | Bioakkumulationspotenzial von Bestandteilen der Mischung   | ja                  |
| 12.3      |  | Bioakkumulationspotenzial von Bestandteilen der Mischung:<br>Änderung in der Auflistung (Tabelle)  | ja                  |
| 13.1      | Abfallverzeichnis, (Empfehlungen)  | Abfallverzeichnis:<br>16 05 04* gefährliche Stoffe enthaltende Gase in Druckbehältern (einschließlich Halonen)<br>15 01 10* Verpackungen, die Rückstände gefährlicher Stoffe enthalten oder durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind | ja                  |

# Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

4000 354200 (RAL 3000) SDM - 4000 354201 (RAL 5010) SDM - 4000 354202 (RAL 6005) SDM -  
 4000 354204 (RAL 9010) SDM - 4000 354205 (RAL 1021) SDM - 4000 354207 (RAL 3000) HG -  
 4000 354208 (RAL 5010) HG - 4000 354209 (RAL 6005) HG - 4000 354211 (RAL 9010) HG - 4000  
 354212 (RAL 1021) HG - 4000 354214 (RAL 6011) HG - 4000 354215 (RAL 7035) SDM - PROMAT  
 CHEMICALS COLOR-SPRAY GLÄNZEND /SEIDENMATT - 400 ml



Nummer der Fassung: GHS 4.0  
 Ersetzt Fassung vom: 08.06.2021 (GHS 3)

Datum der Erstellung: 31.08.2021

| Abschnitt | Ehemaliger Eintrag (Text/Wert)  | Aktueller Eintrag (Text/Wert)   | Sicherheitsrelevant |
|-----------|---|---|---------------------|
| 13.1      | Produkt:<br>08 01 11* Farb- und Lackabfälle, die organische Lösemittel oder andere gefährliche Stoffe enthalten |   | ja                  |
| 13.1      | Produktreste:<br>16 05 04* Gefährliche Stoffe enthaltende Gase in Druckbehältern (einschließlich Halonen)       |   | ja                  |
| 13.1      | Verpackungen:<br>15 01 04 Verpackungen aus Metall   |   | ja                  |
| 14.1      | UN-Nummer oder ID-Nummer  | UN-Nummer:<br>1950  | ja                  |
| 14.1      | ADR/RID/ADN:<br>UN 1950   |   | ja                  |
| 14.1      | IMDG-Code:<br>UN 1950   |   | ja                  |
| 14.1      | ICAO-TI:<br>UN 1950   |   | ja                  |
| 14.2      | ADR/RID/ADN:<br>DRUCKGASPACKUNGEN   |   | ja                  |
| 14.2      | IMDG-Code:<br>AEROSOLS  |   | ja                  |
| 14.2      | ICAO-TI:<br>Aerosols, flammable   |   | ja                  |
| 14.3      | ADR/RID/ADN:<br>2 (2.1)   |   | ja                  |
| 14.3      | IMDG-Code:<br>2.1   |   | ja                  |
| 14.3      | ICAO-TI:<br>2.1   |   | ja                  |
| 14.2      | Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung  | Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung:<br>DRUCKGASPACKUNGEN                        | ja                  |
| 14.3      |   | Klasse:<br>2 (Gase) (Aerosol)   | ja                  |
| 14.3      |   | Nebengefahr(en):<br>2.1 (Entzündbarkeit)  | ja                  |
| 14.4      | Verpackungsgruppe:<br>nicht zugeordnet  | Verpackungsgruppe:<br>keiner Verpackungsgruppe zugeordnet                         | ja                  |
| 14.5      | Umweltgefahren:<br>nicht umweltgefährdend gemäß den Gefahrgutvorschriften                                       | Umweltgefahren:<br>keine (nicht umweltgefährdend gemäß den Gefahrgutvorschriften) | ja                  |
| 14.7      |   | UN-Nummer:<br>1950  | ja                  |
| 14.7      |   | Offizielle Benennung für die Beförderung:<br>DRUCKGASPACKUNGEN                    | ja                  |
| 14.7      |   | Klasse:<br>2  | ja                  |

# Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

4000 354200 (RAL 3000) SDM - 4000 354201 (RAL 5010) SDM - 4000 354202 (RAL 6005) SDM -  
 4000 354204 (RAL 9010) SDM - 4000 354205 (RAL 1021) SDM - 4000 354207 (RAL 3000) HG -  
 4000 354208 (RAL 5010) HG - 4000 354209 (RAL 6005) HG - 4000 354211 (RAL 9010) HG - 4000  
 354212 (RAL 1021) HG - 4000 354214 (RAL 6011) HG - 4000 354215 (RAL 7035) SDM - PROMAT  
 CHEMICALS COLOR-SPRAY GLÄNZEND /SEIDENMATT - 400 ml



Nummer der Fassung: GHS 4.0  
 Ersetzt Fassung vom: 08.06.2021 (GHS 3)

Datum der Erstellung: 31.08.2021

| Abschnitt | Ehemaliger Eintrag (Text/Wert)            | Aktueller Eintrag (Text/Wert)   | Sicherheitsrelevant |
|-----------|---|---|---------------------|
| 14.7      | Meeresschadstoff (Marine Pollutant):<br>- |   | ja                  |
| 14.7      |   | UN-Nummer:<br>1950  | ja                  |
| 14.7      |   | Offizielle Benennung für die Beförderung:<br>DRUCKGASPACKUNGEN  | ja                  |
| 14.7      |   | Klasse:<br>2.1  | ja                  |
| 14.7      |   | UN-Nummer:<br>1950  | ja                  |
| 14.7      |   | Offizielle Benennung für die Beförderung:<br>Aerosole, entzündbar   | ja                  |
| 14.7      |   | Klasse:<br>2.1  | ja                  |
| 14.7      |   | Gefahrzettel:<br>Änderung in der Auflistung (Tabelle)   | ja                  |
| 14.7      |   | Gefahrzettel:<br>Änderung in der Auflistung (Tabelle)   | ja                  |
| 15.1      |   | • Beschränkungen gemäß REACH, Anhang XVII   | ja                  |
| 15.1      |   | • Beschränkungen gemäß REACH, Anhang XVII:<br>Änderung in der Auflistung (Tabelle)  | ja                  |
| 15.1      |   | • Richtlinie 75/324/EWG über Aerosolpackungen   | ja                  |
| 15.1      |   | Einstufung des Gases/Aerosols:<br>extrem entzündbar   | ja                  |
| 15.1      |   | Kennzeichnung:<br>darf nicht in die Hände von Kindern gelangen<br>Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen von mehr als 50 °C/122 °F aussetzen | ja                  |
| 15.1      |   | Nettovolumen des Inhalts:<br>400 ml   | ja                  |
| 15.1      | VOC-Gehalt:<br>625 g/l                    |   | ja                  |
| 15.1      |   | Grenzwerte für den VOC-Höchstgehalt:<br>Änderung in der Auflistung (Tabelle)  | ja                  |
| 15.1      |   | VOC-Gehalt:<br>81,08 % 625 g/l  | ja                  |
| 15.1      |   | Grenzwerte für den VOC-Höchstgehalt:<br>Änderung in der Auflistung (Tabelle)  | ja                  |

# Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

4000 354200 (RAL 3000) SDM - 4000 354201 (RAL 5010) SDM - 4000 354202 (RAL 6005) SDM -  
 4000 354204 (RAL 9010) SDM - 4000 354205 (RAL 1021) SDM - 4000 354207 (RAL 3000) HG -  
 4000 354208 (RAL 5010) HG - 4000 354209 (RAL 6005) HG - 4000 354211 (RAL 9010) HG - 4000  
 354212 (RAL 1021) HG - 4000 354214 (RAL 6011) HG - 4000 354215 (RAL 7035) SDM - PROMAT  
 CHEMICALS COLOR-SPRAY GLÄNZEND /SEIDENMATT - 400 ml



Nummer der Fassung: GHS 4.0  
 Ersetzt Fassung vom: 08.06.2021 (GHS 3)

Datum der Erstellung: 31.08.2021

| Abschnitt | Ehemaliger Eintrag (Text/Wert)  | Aktueller Eintrag (Text/Wert)  | Sicherheitsrelevant |
|-----------|---|--|---------------------|
| 15.1      | Verordnung über die Vermarktung und Verwendung von Ausgangsstoffen für Explosivstoffe: Dieses Produkt wird durch die Verordnung (EU) Nr. 2019/1148 reguliert: Alle verdächtigen Transaktionen sowie das Abhandenkommen und der Diebstahl erheblicher Mengen sind der zuständigen Behörde zu melden.   | • Ausgangsstoffe für Explosivstoffe für die Beschränkungen bestehen  | ja                  |
| 15.1      | Verordnung über persistente organische Schadstoffe (POP): Kein Bestandteil ist gelistet.  |  | ja                  |
| 15.1      | Nationale Verzeichnisse   |  | ja                  |
| 15.1      |   | Nationale Verzeichnisse: Änderung in der Auflistung (Tabelle)  | ja                  |
| 15.1      |   | • Lagerung von Gefahrstoffen in ortsbeweglichen Behältern (TRGS 510) (Deutschland)   | ja                  |
| 15.1      |   | Lagerklasse (LGK): 2 B (Aerosolpackungen und Feuerzeuge)   | ja                  |
| 15.1      |   | Nationale Verzeichnisse  | ja                  |
| 15.1      |   | Nationale Verzeichnisse: Änderung in der Auflistung (Tabelle)  | ja                  |
| 16        |   | Abkürzungen und Akronyme: Änderung in der Auflistung (Tabelle)   | ja                  |
| 16        | Wichtige Literatur und Datenquellen: Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 über die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung (Classification, Labelling and Packaging) von Stoffen und Gemischen. Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), geändert mit 2020/878/EU. Beförderung gefährlicher Güter auf Straße, Schiene oder Binnenwasserstraßen (ADR/RID/ADN). Internationaler Code für die Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen (IMDG). Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (Regelwerk für den Transport gefährlicher Güter im Luftverkehr). | Wichtige Literatur und Datenquellen: - Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), geändert mit 2015/830/EU - Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP, EU-GHS) | ja                  |

## Abkürzungen und Akronyme

|               |  |
|---------------|--|
| 2000/39/EG.   | Richtlinie der Kommission zur Festlegung einer ersten Liste von Arbeitsplatz-Richtgrenzwerten in Durchführung der Richtlinie 98/24/EG des Rates.   |
| 2017/164/EU.  | Richtlinie der Kommission zur Festlegung einer vierten Liste von Arbeitsplatz-Richtgrenzwerten in Durchführung der Richtlinie 98/24/EG des Rates und zur Änderung der Richtlinien 91/322/EWG, 2000/39/EG und 2009/161/EU der Kommission. |
| 2019/1831/EU. | Richtlinie der Kommission zur Festlegung einer fünften Liste von Arbeitsplatz-Richtgrenzwerten in Durchführung der Richtlinie 98/24/EG des Rates und zur Änderung der Richtlinie 2000/39/EG der Kommission.                              |
| ADN.          | Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures (Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf Binnenwasserstraßen).         |
| ADR.          | Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße).  |
| AGW.          | Arbeitsplatzgrenzwert.   |
| BCF.          | Bioconcentration factor (Biotransportationsfaktor).  |
| BSB.          | Biochemischer Sauerstoffbedarf.  |
| Carc.         | Karzinogenität.  |
| CAS.          | Chemical Abstracts Service (Datenbank von chemischen Verbindungen und deren eindeutigem Schlüssel, der CAS Registry Number).   |
| CLP.          | Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 über die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung (Classification, Labelling and Packaging) von Stoffen und Gemischen.   |
| CMR.          | Carcinogenic, Mutagenic or toxic for reproduction (krebserzeugend, erbgutverändernd oder fortpflanzungsgefährdend).  |
| CSB.          | Chemischer Sauerstoffbedarf.   |
| DFG.          | Deutsche Forschungsgemeinschaft MAK- und BAT-Werte-Liste, Senatskommission zur Prüfung gesundheitsschädlicher Arbeitsstoffe, Wiley-VCH, Weinheim.  |
| DGR.          | Dangerous Goods Regulations (Gefahrgutvorschriften) Regelwerk für den Transport gefährlicher Güter, siehe IATA/DGR.  |
| DMEL.         | Derived Minimal Effect Level (abgeleitete Expositionshöhe mit minimaler Beeinträchtigung).   |
| DNEL.         | Derived No-Effect Level (abgeleitete Expositionshöhe ohne Beeinträchtigung).   |
| EC50.         | Effective Concentration 50 % (Wirksame Konzentration 50 %). Die EC50 entspricht der Konzentration eines geprüften Stoffes, die eine Wirkung (z.B. auf das Wachstum) in einem gegebenen Zeitraum um 50 % ändert.                          |
| EG-Nr.        | Das EG-Verzeichnis (EINECS, ELINCS und das NLP-Verzeichnis) ist die Quelle für die siebenstellige EC-Nummer als Kennzahl für Stoffe in der EU (Europäische Union).   |
| EINECS.       | European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (europäisches Verzeichnis der auf dem Markt vorhandenen chemischen Stoffe).  |
| ELINCS.       | European List of Notified Chemical Substances (europäische Liste der angemeldeten chemischen Stoffe).  |

# Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)



4000 354200 (RAL 3000) SDM - 4000 354201 (RAL 5010) SDM - 4000 354202 (RAL 6005) SDM -  
4000 354204 (RAL 9010) SDM - 4000 354205 (RAL 1021) SDM - 4000 354207 (RAL 3000) HG -  
4000 354208 (RAL 5010) HG - 4000 354209 (RAL 6005) HG - 4000 354211 (RAL 9010) HG - 4000  
354212 (RAL 1021) HG - 4000 354214 (RAL 6011) HG - 4000 354215 (RAL 7035) SDM - PROMAT  
CHEMICALS COLOR-SPRAY GLÄNZEND /SEIDENMATT - 400 ml

Nummer der Fassung: GHS 4.0  
Ersetzt Fassung vom: 08.06.2021 (GHS 3)

Datum der Erstellung: 31.08.2021

|             |   |
|-------------|---|
| Ems.        | Emergency Schedule (Notfall Zeitplan).  |
| ErC50.      | ≙ EC50: bei diesem Verfahren diejenige Konzentration der Prüfsubstanz, die im Vergleich zur Kontrolle zu einer 50 %igen Abnahme entweder des Wachstums (EbC50) oder der Wachstumsrate (ErC50) führt.    |
| Eye Dam.    | Schwer augenschädigend.   |
| Eye Irrit.  | Augenreizend.   |
| Flam. Gas.  | Entzündbares Gas.   |
| Flam. Liq.  | Entzündbare Flüssigkeit.  |
| GHS.        | "Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals" "Global harmonisiertes System zur Einstufung und Kennzeichnung von Chemikalien", das die Vereinten Nationen entwickelt haben. |
| IATA.       | International Air Transport Association (Internationale Flug-Transport-Vereinigung).  |
| IATA/DGR.   | Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (Regelwerk für den Transport gefährlicher Güter im Luftverkehr).   |
| ICAO.       | International Civil Aviation Organization (internationale Zivilluftfahrt-Organisation).   |
| IMDG.       | International Maritime Dangerous Goods Code (internationaler Code für die Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen).  |
| IOELV.      | Arbeitsplatz-Richtgrenzwert.  |
| KZW.        | Kurzzeitwert.   |
| LC50.       | Lethal Concentration 50 % (Letale Konzentration 50 %): LC50 ist die Konzentration eines geprüften Stoffes, die in einem vorgegebenen Zeitraum zu einer Letalität von 50 % führt.                        |
| LD50.       | Lethal Dose 50 % (Letale Dosis 50 %): LD50 ist die Dosis eines geprüften Stoffes, die in einem vorgegebenen Zeitraum zu einer Letalität von 50 % führt.   |
| LGK.        | Lagerklasse gemäß TRGS 510, Deutschland.  |
| Log KOW.    | n-Octanol/Wasser.   |
| MARPOL.     | Internationales Übereinkommen zur Verhütung der Meeresverschmutzung durch Schiffe (Abk. von "Marine Pollutant").  |
| Mow.        | Momentanwert.   |
| NLP.        | No-Longer Polymer (nicht-länger-Polymer).   |
| PBT.        | Persistent, Bioakkumulierbar und Toxisch.   |
| PNEC.       | Predicted No-Effect Concentration (abgeschätzte Nicht-Effekt-Konzentration).  |
| Ppm.        | Parts per million (Teile pro Million).  |
| Press. Gas. | Gas unter Druck.  |
| REACH.      | Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe).  |
| RID.        | Règlement concernant le transport International ferroviaire des marchandises Dangereuses (Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter).                                      |
| SMW.        | Schichtmittelwert.  |
| STOT SE.    | Spezifische Zielorgan-Toxizität (einmalige Exposition).   |
| SVHC.       | Substance of Very High Concern (besonders besorgniserregender Stoff).   |
| TRGS.       | Technische Regeln für Gefahrstoffe (Deutschland).   |
| TRGS 900.   | Arbeitsplatzgrenzwerte (TRGS 900).  |
| TRGS 903.   | Biologische Grenzwerte (TRGS 903).  |
| VOC.        | Volatile Organic Compounds (flüchtige organische Verbindungen).   |
| VPVB.       | Very Persistent and very Bioaccumulative (sehr persistent und sehr bioakkumulierbar).   |

## Wichtige Literatur und Datenquellen

- Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), geändert mit 2015/830/EU
- Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP, EU-GHS)

## Einstufungsverfahren

Physikalische und chemische Eigenschaften: Die Einstufung beruht auf der Grundlage von Prüfergebnissen des Gemisches.  
Gesundheitsgefahren/Umweltgefahren: Das Verfahren zur Einstufung des Gemisches beruht auf den Gemischbestandteilen (Additivitätsformel).

## Liste der einschlägigen Sätze (Code und Wortlaut wie in Kapitel 2 und 3 angegeben)

|       |  |
|-------|--|
| H220. | Extrem entzündbares Gas.                                 |
| H222. | Extrem entzündbares Aerosol.                             |
| H225. | Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.                 |
| H226. | Flüssigkeit und Dampf entzündbar.                        |
| H229. | Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten.  |
| H280. | Enthält Gas unter Druck; kann bei Erwärmung explodieren. |
| H319. | Verursacht schwere Augenreizung.                         |
| H336. | Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.         |
| H351. | Kann vermutlich Krebs erzeugen.                          |

## Haftungsausschluss

Die vorliegenden Informationen beruhen auf unserem gegenwärtigen Kenntnisstand. Dieses SDB wurde ausschließlich für dieses Produkt zusammengestellt und ist ausschließlich für dieses vorgesehen.