

### ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

#### 1.1. Produktidentifikator

Produktname : PLASTIK 70  
 UFI : DU2X-K87W-600G-DQM2  
 Produktcode : BDS002139AE  
 Zerstäuber : Aerosol

#### 1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

##### 1.2.1. Relevante identifizierte Verwendungen

Hauptverwendungskategorie : Gewerbliche Nutzung  
 Verwendung des Stoffs/des Gemischs : Korrosionsschutz-Produkte

##### 1.2.2. Verwendungen, von denen abgeraten wird

Keine weiteren Informationen verfügbar

#### 1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

##### Lieferant

CRC Industries Europe B.V.  
 Touwslagerstraat 1  
 9240 Zele  
 Belgium  
 T +32(0)52/45.60.11 - F +32(0)52/45.00.34  
[hse@crcind.com](mailto:hse@crcind.com) - [www.crcind.com](http://www.crcind.com)

#### 1.4. Notrufnummer

Notrufnummer : +32(0)52/45.60.11  
 Office hours: 9-17h CET

### ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

#### 2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

##### Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Aerosol, Kategorie 1 H222;H229  
 Schwere Augenschädigung/Augenreizung, Kategorie 2 H319  
 Spezifische Zielorgan-Toxizität (einmalige Exposition), Kategorie 3, H336  
 betäubende Wirkungen  
 Wortlaut der H- und EUH-Sätze: siehe Abschnitt 16

##### Schädliche physikalisch-chemische, gesundheitliche und Umwelt-Wirkungen

Nach unserem Kenntnisstand birgt dieses Produkt bei Einhaltung guter Arbeitshygiene keine besonderen Risiken.

#### 2.2. Kennzeichnungselemente

##### Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Gefahrenpiktogramme (CLP) :



GHS02

GHS07

Signalwort (CLP) :

Gefahr

Enthält :

n-Butylacetat; Ethylacetat; Essigsäureethylester; 1-Methoxy-2-propanol; Monopropylenglycolmethylether

Gefahrenhinweise (CLP) :

H222 - Extrem entzündbares Aerosol.  
 H229 - Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten.

# PLASTIK 70

## Sicherheitsdatenblatt

gemäß REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 einschließlich Änderungsverordnung (EU) 2020/878

### Sicherheitshinweise (CLP)

- H319 - Verursacht schwere Augenreizung.  
H336 - Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- : P102 - Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.  
P210 - Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen.  
P211 - Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen.  
P251 - Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch.  
P261 - Einatmen von Dampf/Aerosol vermeiden.  
P280 - Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.  
P410+P412 - Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen über 50 °C aussetzen.  
P501 - Inhalt/Behälter einer Sammelstelle für gefährliche Abfälle und Sondermüll gemäß lokalen, regionalen, nationalen und/oder internationalen Vorschriften zuführen.
- : EUH066 - Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.  
EUH208 - Enthält Methylmethacrylat; Methyl-2-methylprop-2-enoat; Methyl-2-methylpropenoat (80-62-6), n-Butylmethacrylat (97-88-1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

### EUH Sätze

## 2.3. Sonstige Gefahren

Enthält keine PBT/vPvB-Stoffe  $\geq 0,1\%$ , bewertet gemäß REACH Anhang XIII

### Sonstige Angaben

- : Das Gemisch enthält keine Stoffe, die aufgrund endokrin wirkender Eigenschaften gemäß REACH Artikel 59 Absatz 1 in der Liste enthalten sind, oder es wurde gemäß den Kriterien der Delegierten-Verordnung (EU) 2017/2100 oder der Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission festgestellt, dass es keine Stoffe mit endokrin wirkenden Eigenschaften in einer Konzentration von mindestens 0,1 % aufweist.

## ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

### 3.1. Stoffe

Nicht anwendbar

### 3.2. Gemische

| Name                                                                                                                                                                          | Produktidentifikator                                                                                | %       | Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------|
| n-Butylacetat<br>Stoff mit nationalem Arbeitsplatzgrenzwert (DE); Stoff, für den ein gemeinschaftlicher Grenzwert für die Exposition am Arbeitsplatz gilt                     | CAS-Nr.: 123-86-4<br>EG-Nr.: 204-658-1<br>EG Index-Nr.: 607-025-00-1<br>REACH-Nr.: 01-2119485493-29 | 25 – 50 | Flam. Liq. 3, H226<br>STOT SE 3, H336<br>EUH066                       |
| Propan<br>(Treibgas (Aerosol))<br>Stoff mit nationalem Arbeitsplatzgrenzwert (DE)                                                                                             | CAS-Nr.: 74-98-6<br>EG-Nr.: 200-827-9<br>EG Index-Nr.: 601-003-00-5<br>REACH-Nr.: 01-2119486944-21  | 10 – 25 | Flam. Gas 1, H220<br>Press. Gas (Liq.), H280                          |
| Butan<br>(Treibgas (Aerosol))<br>Stoff mit nationalem Arbeitsplatzgrenzwert (DE)                                                                                              | CAS-Nr.: 106-97-8<br>EG-Nr.: 203-448-7<br>EG Index-Nr.: 601-004-00-0<br>REACH-Nr.: 01-2119474691-32 | 10 – 25 | Flam. Gas 1, H220<br>Press. Gas (Liq.), H280                          |
| Ethylacetat; Essigsäureethylester<br>Stoff mit nationalem Arbeitsplatzgrenzwert (DE); Stoff, für den ein gemeinschaftlicher Grenzwert für die Exposition am Arbeitsplatz gilt | CAS-Nr.: 141-78-6<br>EG-Nr.: 205-500-4<br>EG Index-Nr.: 607-022-00-5<br>REACH-Nr.: 01-2119475103-46 | 10 – 25 | Flam. Liq. 2, H225<br>Eye Irrit. 2, H319<br>STOT SE 3, H336<br>EUH066 |

# PLASTIK 70

## Sicherheitsdatenblatt

gemäß REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 einschließlich Änderungsverordnung (EU) 2020/878

| Name                                                                                                                                                                                                                    | Produktidentifikator                                                                                | %       | Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1-Methoxy-2-propanol;<br>Monopropylenglycolmethylether<br>Stoff mit nationalem Arbeitsplatzgrenzwert (DE); Stoff, für den ein gemeinschaftlicher Grenzwert für die Exposition am Arbeitsplatz gilt                      | CAS-Nr.: 107-98-2<br>EG-Nr.: 203-539-1<br>EG Index-Nr.: 603-064-00-3<br>REACH-Nr.: 01-2119457435-35 | 10 – 25 | Flam. Liq. 3, H226<br>STOT SE 3, H336                                                                    |
| Isobutan 2-Methylpropan<br>(Treibgas (Aerosol))<br>Stoff mit nationalem Arbeitsplatzgrenzwert (DE)                                                                                                                      | CAS-Nr.: 75-28-5<br>EG-Nr.: 200-857-2<br>EG Index-Nr.: 601-004-00-0<br>REACH-Nr.: 01-2119485395-27  | 5 – 10  | Flam. Gas 1, H220<br>Press. Gas (Liq.), H280                                                             |
| Methylmethacrylat; Methyl-2-methylprop-2-enoat;<br>Methyl-2-methylpropenoat<br>Stoff mit nationalem Arbeitsplatzgrenzwert (DE); Stoff, für den ein gemeinschaftlicher Grenzwert für die Exposition am Arbeitsplatz gilt | CAS-Nr.: 80-62-6<br>EG-Nr.: 201-297-1<br>EG Index-Nr.: 607-035-00-6<br>REACH-Nr.: 01-2119452498-28  | < 0,25  | Flam. Liq. 2, H225<br>STOT SE 3, H335<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Skin Sens. 1, H317                       |
| n-Butylmethacrylat                                                                                                                                                                                                      | CAS-Nr.: 97-88-1<br>EG-Nr.: 202-615-1<br>EG Index-Nr.: 607-033-00-5<br>REACH-Nr.: 01-2119486394-28  | < 0,25  | Flam. Liq. 3, H226<br>Eye Irrit. 2, H319<br>STOT SE 3, H335<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Skin Sens. 1, H317 |

Produkt unterliegt CLP Artikel 1.1.3.7. Die Offenlegungsregeln der Komponenten werden in diesem Fall geändert.

Wortlaut der H- und EUH-Sätze: siehe Abschnitt 16

## ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

### 4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

|                                         |                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Erste-Hilfe-Maßnahmen allgemein         | : Sicherstellen, dass medizinisches Personal sich der betroffenen Materialien bewusst ist und Schutzvorkehrungen trifft.        |
| Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Einatmen     | : Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen. Suchen Sie bei Anzeichen/Symptomen einen Arzt auf. |
| Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Hautkontakt  | : Haut mit viel Wasser abwaschen. Bei auftretender Reizung, Arzt aufsuchen.                                                     |
| Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Augenkontakt | : Augen vorsorglich mit Wasser ausspülen. Bei auftretender Reizung, Arzt aufsuchen.                                             |
| Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Verschlucken | : Bei Unwohlsein Giftinformationszentrum oder Arzt anrufen.                                                                     |

### 4.2. Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen

Keine weiteren Informationen verfügbar

### 4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Allgemeine Unterstützungsmaßnahmen und symptomatische Behandlung sind angezeigt. Betroffene Person unter Beobachtung halten. Symptome können verzögert auftreten.

## ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

### 5.1. Löschmittel

|                         |                                                                |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Geeignete Löschmittel   | : Wassersprühstrahl. Trockenlöschpulver. Schaum. Kohlendioxid. |
| Ungeeignete Löschmittel | : Keinen starken Wasserstrahl benutzen.                        |

### 5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

|                                           |                                                                   |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Gefährliche Zerfallsprodukte im Brandfall | : Im Brandfall können sich gesundheitsschädliche Gase entwickeln. |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|

# PLASTIK 70

## Sicherheitsdatenblatt

gemäß REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 einschließlich Änderungsverordnung (EU) 2020/878

### 5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung

- Löschanweisungen : Behälter aus dem Feuerbereich bewegen, wenn es ohne persönliches Risiko durchgeführt werden kann. Gewöhnliche Brandbekämpfungsmaßnahmen einsetzen; dabei Gefahren durch andere beteiligte Materialien berücksichtigen.
- Schutz bei der Brandbekämpfung : Nicht versuchen ohne geeignete Schutzausrüstung tätig zu werden. Umgebungsluft-unabhängiges Atemschutzgerät. Vollständige Schutzkleidung.

## ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

### 6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren

#### 6.1.1. Nicht für Notfälle geschultes Personal

- Schutzausrüstung : Während der Entsorgung geeignete Schutzkleidung und -ausrüstung tragen.
- Notfallmaßnahmen : Verunreinigten Bereich lüften.

#### 6.1.2. Einsatzkräfte

- Schutzausrüstung : Nicht versuchen ohne geeignete Schutzausrüstung tätig zu werden. Weitere Angaben: siehe Abschnitt 8 "Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstung".
- Notfallmaßnahmen : Unbeteiligte Personen evakuieren. Umgebung belüften.

### 6.2. Umweltschutzmaßnahmen

Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Verhindern Sie, dass auslaufende oder abfließende Flüssigkeiten in Abflüsse, Abwasserkanäle oder Wasserläufe gelangen.

### 6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung

- Reinigungsverfahren : Bauen Sie um größere Verschüttungen einen Damm und bedecken Sie sie für die spätere sichere Entsorgung mit nassem Sand oder Erde. Nach dem Entfernen des Produkts den Bereich mit Wasser spülen. Geringere Mengen mit flüssigkeitsbindendem Material aufnehmen. Oberflächen gründlich reinigen, um Kontaminationsrückstände zu entfernen.
- Sonstige Angaben : Stoffe oder Restmengen in fester Form einer zugelassenen Anlage zuführen.

### 6.4. Verweis auf andere Abschnitte

Entsorgung verunreinigter Materialien: siehe Abschnitt 13: "Hinweise zur Entsorgung".

## ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

### 7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung

- Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung : Persönliche Schutzausrüstung tragen. Für eine gute Belüftung des Arbeitsplatzes sorgen. Längeren Kontakt vermeiden. Beim Umgang gute Arbeitshygiene und Sicherheitsmaßnahmen einhalten.
- Hygienemaßnahmen : Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen. Nach Handhabung des Produkts immer die Hände waschen.

### 7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten

- Lagerbedingungen : An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Kühl halten. Behälter verschlossen halten, wenn dieser nicht in Gebrauch ist.

### 7.3. Spezifische Endanwendungen

Keine weiteren Informationen verfügbar

## ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen

### 8.1. Zu überwachende Parameter

#### 8.1.1 Nationale Grenzwerte für die berufsbedingte Exposition und biologische Grenzwerte

# PLASTIK 70

## Sicherheitsdatenblatt

gemäß REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 einschließlich Änderungsverordnung (EU) 2020/878

| <b>Propan (74-98-6)</b>                                                   |                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Deutschland - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz (TRGS 900)</b> |                                                                                                  |
| Lokale Bezeichnung                                                        | Propan                                                                                           |
| AGW (OEL TWA) [1]                                                         | 1800 mg/m <sup>3</sup>                                                                           |
| AGW (OEL TWA) [2]                                                         | 1000 ppm                                                                                         |
| Überschreitungsfaktor der Spitzenbegrenzung                               | 4(II)                                                                                            |
| Anmerkung                                                                 | DFG - Senatskommission zur Prüfung gesundheitsschädlicher Arbeitsstoffe der DFG (MAK-Kommission) |
| Rechtlicher Bezug                                                         | TRGS900                                                                                          |
| <b>Isobutan 2-Methylpropan (75-28-5)</b>                                  |                                                                                                  |
| <b>Deutschland - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz (TRGS 900)</b> |                                                                                                  |
| Lokale Bezeichnung                                                        | Isobutan                                                                                         |
| AGW (OEL TWA) [1]                                                         | 2400 mg/m <sup>3</sup>                                                                           |
| AGW (OEL TWA) [2]                                                         | 1000 ppm                                                                                         |
| Überschreitungsfaktor der Spitzenbegrenzung                               | 4(II)                                                                                            |
| Anmerkung                                                                 | DFG - Senatskommission zur Prüfung gesundheitsschädlicher Arbeitsstoffe der DFG (MAK-Kommission) |
| Rechtlicher Bezug                                                         | TRGS900                                                                                          |
| <b>Butan (106-97-8)</b>                                                   |                                                                                                  |
| <b>Deutschland - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz (TRGS 900)</b> |                                                                                                  |
| Lokale Bezeichnung                                                        | Butan                                                                                            |
| AGW (OEL TWA) [1]                                                         | 2400 mg/m <sup>3</sup>                                                                           |
| AGW (OEL TWA) [2]                                                         | 1000 ppm                                                                                         |
| Überschreitungsfaktor der Spitzenbegrenzung                               | 4(II)                                                                                            |
| Anmerkung                                                                 | DFG - Senatskommission zur Prüfung gesundheitsschädlicher Arbeitsstoffe der DFG (MAK-Kommission) |
| Rechtlicher Bezug                                                         | TRGS900                                                                                          |
| <b>n-Butylacetat (123-86-4)</b>                                           |                                                                                                  |
| <b>EU - Richt-Arbeitsplatzgrenzwert (IOEL)</b>                            |                                                                                                  |
| Lokale Bezeichnung                                                        | n-Butyl acetate                                                                                  |
| IOEL TWA                                                                  | 241 mg/m <sup>3</sup>                                                                            |
| IOEL TWA [ppm]                                                            | 50 ppm                                                                                           |
| IOEL STEL                                                                 | 723 mg/m <sup>3</sup>                                                                            |
| IOEL STEL [ppm]                                                           | 150 ppm                                                                                          |
| Rechtlicher Bezug                                                         | COMMISSION DIRECTIVE (EU) 2019/1831                                                              |
| <b>Deutschland - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz (TRGS 900)</b> |                                                                                                  |
| Lokale Bezeichnung                                                        | n-Butylacetat                                                                                    |
| AGW (OEL TWA) [1]                                                         | 300 mg/m <sup>3</sup>                                                                            |
| AGW (OEL TWA) [2]                                                         | 62 ppm                                                                                           |
| Überschreitungsfaktor der Spitzenbegrenzung                               | 2(I)                                                                                             |

# PLASTIK 70

## Sicherheitsdatenblatt

gemäß REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 einschließlich Änderungsverordnung (EU) 2020/878

| <b>n-Butylacetat (123-86-4)</b>                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anmerkung                                                                 | AGS - Ausschuss für Gefahrstoffe; Y - Ein Risiko der Fruchtschädigung braucht bei Einhaltung des Arbeitsplatzgrenzwertes und des biologischen Grenzwertes (BGW) nicht befürchtet zu werden; EU - Europäische Union (Von der EU wurde ein Luftgrenzwert festgelegt: Abweichungen bei Wert und Spitzenbegrenzung sind möglich)                                                                 |
| Rechtlicher Bezug                                                         | TRGS900                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Ethylacetat; Essigsäureethylester (141-78-6)</b>                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>EU - Richt-Arbeitsplatzgrenzwert (IOEL)</b>                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Lokale Bezeichnung                                                        | Ethyl acetate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| IOEL TWA                                                                  | 734 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| IOEL TWA [ppm]                                                            | 200 ppm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| IOEL STEL                                                                 | 1468 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| IOEL STEL [ppm]                                                           | 400 ppm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Rechtlicher Bezug                                                         | COMMISSION DIRECTIVE (EU) 2017/164                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Deutschland - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz (TRGS 900)</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Lokale Bezeichnung                                                        | Ethylacetat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| AGW (OEL TWA) [1]                                                         | 730 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| AGW (OEL TWA) [2]                                                         | 200 ppm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Überschreitungsfaktor der Spitzenbegrenzung                               | 2(l)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Anmerkung                                                                 | DFG - Senatskommission zur Prüfung gesundheitsschädlicher Arbeitsstoffe der DFG (MAK-Kommission); EU - Europäische Union (Von der EU wurde ein Luftgrenzwert festgelegt: Abweichungen bei Wert und Spitzenbegrenzung sind möglich); Y - Ein Risiko der Fruchtschädigung braucht bei Einhaltung des Arbeitsplatzgrenzwertes und des biologischen Grenzwertes (BGW) nicht befürchtet zu werden |
| Rechtlicher Bezug                                                         | TRGS900                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>1-Methoxy-2-propanol; Monopropylenglycolmethylether (107-98-2)</b>     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>EU - Richt-Arbeitsplatzgrenzwert (IOEL)</b>                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Lokale Bezeichnung                                                        | 1-Methoxypropanol-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| IOEL TWA                                                                  | 375 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| IOEL TWA [ppm]                                                            | 100 ppm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| IOEL STEL                                                                 | 568 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| IOEL STEL [ppm]                                                           | 150 ppm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Anmerkung                                                                 | Skin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Rechtlicher Bezug                                                         | COMMISSION DIRECTIVE 2000/39/EC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Deutschland - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz (TRGS 900)</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Lokale Bezeichnung                                                        | 1-Methoxy-2-propanol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| AGW (OEL TWA) [1]                                                         | 370 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| AGW (OEL TWA) [2]                                                         | 100 ppm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Überschreitungsfaktor der Spitzenbegrenzung                               | 2(l)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

# PLASTIK 70

## Sicherheitsdatenblatt

gemäß REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 einschließlich Änderungsverordnung (EU) 2020/878

| <b>1-Methoxy-2-propanol; Monopropylenglycolmethylether (107-98-2)</b>                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anmerkung                                                                                 | DFG - Senatskommission zur Prüfung gesundheitsschädlicher Arbeitsstoffe der DFG (MAK-Kommission); EU - Europäische Union (Von der EU wurde ein Luftgrenzwert festgelegt: Abweichungen bei Wert und Spitzenbegrenzung sind möglich); Y - Ein Risiko der Fruchtschädigung braucht bei Einhaltung des Arbeitsplatzgrenzwertes und des biologischen Grenzwertes (BGW) nicht befürchtet zu werden |
| Rechtlicher Bezug                                                                         | TRGS900                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Deutschland - Biologische Grenzwerte (TRGS 903)</b>                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Lokale Bezeichnung                                                                        | 1-Methoxypropan-2-ol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Biologischer Grenzwert                                                                    | 15 mg/l Parameter: 1-Methoxypropan-2-ol - Untersuchungsmaterial: U = Urin - Probenahmezeitpunkt: b) Expositionsende, bzw. Schichtende - Festlegung/Begründung: 11/2012 DFG                                                                                                                                                                                                                   |
| Rechtlicher Bezug                                                                         | TRGS 903                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Methylmethacrylat; Methyl-2-methylprop-2-enoat; Methyl-2-methylpropenoat (80-62-6)</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>EU - Richt-Arbeitsplatzgrenzwert (IOEL)</b>                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Lokale Bezeichnung                                                                        | Methyl methacrylate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| IOEL TWA [ppm]                                                                            | 50 ppm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| IOEL STEL [ppm]                                                                           | 100 ppm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Rechtlicher Bezug                                                                         | COMMISSION DIRECTIVE 2009/161/EU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Deutschland - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz (TRGS 900)</b>                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Lokale Bezeichnung                                                                        | Methyl-methacrylat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| AGW (OEL TWA) [1]                                                                         | 210 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| AGW (OEL TWA) [2]                                                                         | 50 ppm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Überschreitungsfaktor der Spitzenbegrenzung                                               | 2(l)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Anmerkung                                                                                 | DFG - Senatskommission zur Prüfung gesundheitsschädlicher Arbeitsstoffe der DFG (MAK-Kommission); EU - Europäische Union (Von der EU wurde ein Luftgrenzwert festgelegt: Abweichungen bei Wert und Spitzenbegrenzung sind möglich); Y - Ein Risiko der Fruchtschädigung braucht bei Einhaltung des Arbeitsplatzgrenzwertes und des biologischen Grenzwertes (BGW) nicht befürchtet zu werden |
| Rechtlicher Bezug                                                                         | TRGS900                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

### 8.1.2. Empfohlene Überwachungsverfahren

Keine weiteren Informationen verfügbar

### 8.1.3. Freigesetzte Luftverunreinigungen

Keine weiteren Informationen verfügbar

### 8.1.4. DNEL- und PNEC-Werte

| <b>n-Butylacetat (123-86-4)</b>        |                             |
|----------------------------------------|-----------------------------|
| <b>PNEC (Wasser)</b>                   |                             |
| PNEC aqua (Süßwasser)                  | 0,18 mg/l                   |
| PNEC aqua (Meerwasser)                 | 0,018 mg/l                  |
| PNEC aqua (intermittierend, Süßwasser) | 0,36 mg/l                   |
| <b>PNEC (Sedimente)</b>                |                             |
| PNEC sediment (Süßwasser)              | 0,981 mg/kg Trockengewicht  |
| PNEC sediment (Meerwasser)             | 0,0981 mg/kg Trockengewicht |

# PLASTIK 70

## Sicherheitsdatenblatt

gemäß REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 einschließlich Änderungsverordnung (EU) 2020/878

| <b>n-Butylacetat (123-86-4)</b>                                       |                             |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>PNEC (Boden)</b>                                                   |                             |
| PNEC Boden                                                            | 0,0903 mg/kg Trockengewicht |
| <b>PNEC (STP)</b>                                                     |                             |
| PNEC Kläranlage                                                       | 35,6 mg/l                   |
| <b>Ethylacetat; Essigsäureethylester (141-78-6)</b>                   |                             |
| <b>DNEL/DMEL (Arbeitnehmer)</b>                                       |                             |
| Akut - systemische Wirkung, inhalativ                                 | 1468 mg/m <sup>3</sup>      |
| Akut - lokale Wirkung, inhalativ                                      | 1468 mg/m <sup>3</sup>      |
| Langzeit - systemische Wirkung, dermal                                | 63 mg/kg Körpergewicht/Tag  |
| Langfristige - systemische Wirkung, inhalativ                         | 734 mg/m <sup>3</sup>       |
| Langzeit - lokale Wirkung, inhalativ                                  | 734 mg/m <sup>3</sup>       |
| <b>DNEL/DMEL (Allgemeinbevölkerung)</b>                               |                             |
| Akut - systemische Wirkung, inhalativ                                 | 734 mg/m <sup>3</sup>       |
| Akut - lokale Wirkung, inhalativ                                      | 734 mg/m <sup>3</sup>       |
| Langfristige - systemische Wirkung, oral                              | 4,5 mg/kg Körpergewicht/Tag |
| Langfristige - systemische Wirkung, inhalativ                         | 367 mg/m <sup>3</sup>       |
| Langzeit - systemische Wirkung, dermal                                | 37 mg/kg Körpergewicht/Tag  |
| Langzeit - lokale Wirkung, inhalativ                                  | 367 mg/m <sup>3</sup>       |
| <b>PNEC (Wasser)</b>                                                  |                             |
| PNEC aqua (Süßwasser)                                                 | 0,24 mg/l                   |
| PNEC aqua (Meerwasser)                                                | 0,024 mg/l                  |
| PNEC aqua (intermittierend, Süßwasser)                                | 1,65 mg/l                   |
| <b>PNEC (Sedimente)</b>                                               |                             |
| PNEC sediment (Süßwasser)                                             | 1,15 mg/kg Trockengewicht   |
| PNEC sediment (Meerwasser)                                            | 0,115 mg/kg Trockengewicht  |
| <b>PNEC (Boden)</b>                                                   |                             |
| PNEC Boden                                                            | 0,148 mg/kg Trockengewicht  |
| <b>PNEC (Oral)</b>                                                    |                             |
| PNEC oral (Sekundärvergiftung)                                        | 0,2 g/kg Lebensmittel       |
| <b>PNEC (STP)</b>                                                     |                             |
| PNEC Kläranlage                                                       | 650 mg/l                    |
| <b>1-Methoxy-2-propanol; Monopropylenglycolmethylether (107-98-2)</b> |                             |
| <b>DNEL/DMEL (Arbeitnehmer)</b>                                       |                             |
| Akut - systemische Wirkung, inhalativ                                 | 553,5 mg/m <sup>3</sup>     |
| Akut - lokale Wirkung, inhalativ                                      | 553,5 mg/m <sup>3</sup>     |
| Langzeit - systemische Wirkung, dermal                                | 183 mg/kg Körpergewicht/Tag |
| Langfristige - systemische Wirkung, inhalativ                         | 369 mg/m <sup>3</sup>       |

# PLASTIK 70

## Sicherheitsdatenblatt

gemäß REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 einschließlich Änderungsverordnung (EU) 2020/878

### 1-Methoxy-2-propanol; Monopropylenglycolmethylether (107-98-2)

#### DNEL/DMEL (Allgemeinbevölkerung)

|                                               |                            |
|-----------------------------------------------|----------------------------|
| Langfristige - systemische Wirkung, oral      | 33 mg/kg Körpergewicht/Tag |
| Langfristige - systemische Wirkung, inhalativ | 43,9 mg/m <sup>3</sup>     |
| Langzeit - systemische Wirkung, dermal        | 78 mg/kg Körpergewicht/Tag |

#### PNEC (Wasser)

|                                        |          |
|----------------------------------------|----------|
| PNEC aqua (Süßwasser)                  | 10 mg/l  |
| PNEC aqua (Meerwasser)                 | 1 mg/l   |
| PNEC aqua (intermittierend, Süßwasser) | 100 mg/l |

#### PNEC (Sedimente)

|                            |                           |
|----------------------------|---------------------------|
| PNEC sediment (Süßwasser)  | 52,3 mg/kg Trockengewicht |
| PNEC sediment (Meerwasser) | 5,2 mg/kg Trockengewicht  |

#### PNEC (Boden)

|            |                           |
|------------|---------------------------|
| PNEC Boden | 4,59 mg/kg Trockengewicht |
|------------|---------------------------|

#### PNEC (STP)

|                 |          |
|-----------------|----------|
| PNEC Kläranlage | 100 mg/l |
|-----------------|----------|

#### 8.1.5. Control banding

Keine weiteren Informationen verfügbar

## 8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition

### 8.2.1. Geeignete technische Steuerungseinrichtungen

#### Geeignete technische Steuerungseinrichtungen:

Gute allgemeine Lüftung. Lüftungsgrad muss an die Bedingungen angepasst werden. Gegebenenfalls Prozesskammern, örtliche Abluftsysteme oder andere bauliche Maßnahmen zur Kontrolle der Konzentrationen in der Luft einsetzen, um diese unterhalb der empfohlenen Belastungsgrenzen zu halten. Wenn keine Expositionsgrenzen festgesetzt wurden, die Konzentrationen in der Luft auf einem akzeptierbaren Niveau halten.

### 8.2.2. Persönliche Schutzausrüstung

#### Persönliche Schutzausrüstung - Symbol(e):



#### 8.2.2.1. Augen- und Gesichtsschutz

##### Augenschutz:

Augenschutz gemäß EN 166 tragen. Schutzbrille mit Seitenschutz.

#### 8.2.2.2. Hautschutz

##### Haut- und Körperschutz:

Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung tragen

##### Handschutz:

Tragen Sie Handschuhe, die nach der EN 374-Norm getestet wurden. Die Durchbruchzeit der Handschuhe sollte länger als die Gesamtdauer des Produkteinsatzes sein. Ist der Produkteinsatz länger als die Durchbruchzeit, sollten die Handschuhe nach entsprechender Einsatzzeit getauscht werden. Schutzhandschuhe aus Polyvinylalkohol.

#### 8.2.2.3. Atemschutz

##### Atemschutz:

Bei unzureichender Belüftung geeignete Atemschutzausrüstung tragen. Zugelassenes Atemschutzgerät für organische Dämpfe. Filtertyp: A

# PLASTIK 70

## Sicherheitsdatenblatt

gemäß REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 einschließlich Änderungsverordnung (EU) 2020/878

### 8.2.2.4. Thermische Gefahren

#### Schutz gegen thermische Gefahren:

Bei üblichen Gebrauchsbedingungen keine nennenswerte Gefährdung zu erwarten. Geeignete Hitzeschutzkleidung tragen, falls nötig.

### 8.2.3. Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition

#### Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition:

Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Die Emissionen von der Lüftung oder der Prozessausrüstung sollten überprüft werden, um sicherzustellen, dass sie die Umweltschutzbestimmungen einhalten.

## ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

### 9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

|                                                   |                                                              |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Aggregatzustand                                   | : Flüssig                                                    |
| Farbe                                             | : Farblos.                                                   |
| Aussehen                                          | : Flüssigkeit in Spraydose mit Propan/Butan als Treibmittel. |
| Geruch                                            | : Lösungsmittel.                                             |
| Geruchsschwelle                                   | : Nicht verfügbar                                            |
| Schmelzpunkt                                      | : Nicht anwendbar                                            |
| Gefrierpunkt                                      | : Nicht verfügbar                                            |
| Siedepunkt                                        | : Nicht verfügbar                                            |
| Entzündbarkeit                                    | : Nicht anwendbar                                            |
| Explosionsgrenzen                                 | : Nicht verfügbar                                            |
| Untere Explosionsgrenze                           | : Nicht verfügbar                                            |
| Obere Explosionsgrenze                            | : Nicht verfügbar                                            |
| Flammpunkt                                        | : -4 °C (geschlossener Tiegel)                               |
| Zündtemperatur                                    | : > 200 °C                                                   |
| Zersetzungstemperatur                             | : Nicht verfügbar                                            |
| pH-Wert                                           | : Nicht anwendbar                                            |
| Viskosität, kinematisch                           | : Nicht verfügbar                                            |
| Löslichkeit                                       | : wasserunlöslich.                                           |
| Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (Log Kow) | : Nicht anwendbar                                            |
| Dampfdruck                                        | : Nicht verfügbar                                            |
| Dampfdruck bei 50°C                               | : Nicht verfügbar                                            |
| Dichte                                            | : 0,919 g/cm <sup>3</sup> bei 20°C                           |
| Relative Dichte                                   | : Nicht verfügbar                                            |
| Relative Dampfdichte bei 20°C                     | : Nicht verfügbar                                            |
| Partikeleigenschaften                             | : Nicht anwendbar                                            |

### 9.2. Sonstige Angaben

#### 9.2.1. Angaben über physikalische Gefahrenklassen

% entzündbare Bestandteile : 75 – 100 %

#### 9.2.2. Sonstige sicherheitstechnische Kenngrößen

VOC-Gehalt : 700 g/l

Zusätzliche Hinweise : Für Spraydose Daten for das Produkt ohne Treibmitte.

## ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität

### 10.1. Reaktivität

Das Produkt ist nicht reaktiv unter normalen Gebrauchs-, Lagerungs- und Transportbedingungen.

### 10.2. Chemische Stabilität

Stabil unter normalen Bedingungen.

### 10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen

Unter normalen Verwendungsbedingungen sind keine gefährlichen Reaktionen bekannt.

# PLASTIK 70

## Sicherheitsdatenblatt

gemäß REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 einschließlich Änderungsverordnung (EU) 2020/878

### 10.4. Zu vermeidende Bedingungen

Keine unter den empfohlenen Lagerungs- und Handhabungsbedingungen (siehe Abschnitt 7). Temperaturen oberhalb des Flammpunkts sind zu vermeiden.

### 10.5. Unverträgliche Materialien

Starke Oxidationsmittel.

### 10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte

Unter normalen Lager- und Anwendungsbedingungen sollten keine gefährlichen Zersetzungsprodukte gebildet werden. Kohlenstoffoxide (CO, CO<sub>2</sub>).

## ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

### 11.1. Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

**Akute Toxizität (Oral)** : Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt)  
**Akute Toxizität (Dermal)** : Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt)  
**Akute Toxizität (inhalativ)** : Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt)

#### n-Butylacetat (123-86-4)

|                                       |               |
|---------------------------------------|---------------|
| LD50 oral Ratte                       | 10760 mg/kg   |
| LD50 Dermal Kaninchen                 | > 17600 mg/kg |
| LC50 Inhalation - Ratte (Staub/Nebel) | 23,4 mg/l/4h  |

#### Ethylacetat; Essigsäureethylester (141-78-6)

|                       |                                 |
|-----------------------|---------------------------------|
| LD50 oral             | 4934 mg/kg Körpergewicht        |
| LD50 Dermal Kaninchen | > 20000 (<) mg/kg Körpergewicht |

#### 1-Methoxy-2-propanol; Monopropylenglycolmethylether (107-98-2)

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| LD50 oral Ratte         | 4016 mg/kg   |
| LD50 Dermal Kaninchen   | > 2000 mg/kg |
| LC50 Inhalation - Ratte | > 25,8 mg/l  |

#### Methylmethacrylat; Methyl-2-methylprop-2-enoat; Methyl-2-methylpropenoat (80-62-6)

|                       |                            |
|-----------------------|----------------------------|
| LD50 oral Ratte       | 7900 mg/kg                 |
| LD50 Dermal Kaninchen | > 5000 mg/kg Körpergewicht |

#### n-Butylmethacrylat (97-88-1)

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| LD50 oral Ratte       | > 2000 mg/kg |
| LD50 Dermal Kaninchen | 11300 mg/kg  |

**Ätz-/Reizwirkung auf die Haut** : Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt)  
pH-Wert: Nicht anwendbar

#### n-Butylacetat (123-86-4)

|         |     |
|---------|-----|
| pH-Wert | 6,2 |
|---------|-----|

**Schwere Augenschädigung/-reizung** : Verursacht schwere Augenreizung. (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt)  
pH-Wert: Nicht anwendbar

#### n-Butylacetat (123-86-4)

|         |     |
|---------|-----|
| pH-Wert | 6,2 |
|---------|-----|

**Sensibilisierung der Atemwege/Haut** : Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt)  
**Keimzellmutagenität** : Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt)

# PLASTIK 70

## Sicherheitsdatenblatt

gemäß REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 einschließlich Änderungsverordnung (EU) 2020/878

|                                                                  |                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Karzinogenität</b>                                            | : Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt)                                 |
| <b>Reproduktionstoxizität</b>                                    | : Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt)                                 |
| <b>Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition</b> | : Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt) |

|                                                           |                                                  |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>n-Butylacetat (123-86-4)</b>                           |                                                  |
| Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition | Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. |

|                                                           |                                                  |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Ethylacetat; Essigsäureethylester (141-78-6)</b>       |                                                  |
| Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition | Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. |

|                                                                       |                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>1-Methoxy-2-propanol; Monopropylenglycolmethylether (107-98-2)</b> |                                                  |
| Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition             | Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. |

|                                                                                           |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Methylmethacrylat; Methyl-2-methylprop-2-enoat; Methyl-2-methylpropenoat (80-62-6)</b> |                           |
| Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition                                 | Kann die Atemwege reizen. |

|                                                           |                           |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>n-Butylmethacrylat (97-88-1)</b>                       |                           |
| Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition | Kann die Atemwege reizen. |

|                                                                    |                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition</b> | : Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt) |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                 |                         |
|---------------------------------|-------------------------|
| <b>n-Butylacetat (123-86-4)</b> |                         |
| LOAEL (oral, Ratte, 90 Tage)    | 500 mg/kg Körpergewicht |
| NOAEL (oral, Ratte, 90 Tage)    | 125 mg/kg Körpergewicht |

|                                                     |                          |
|-----------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Ethylacetat; Essigsäureethylester (141-78-6)</b> |                          |
| LOAEL (oral, Ratte, 90 Tage)                        | 3600 mg/kg Körpergewicht |
| NOAEL (oral, Ratte, 90 Tage)                        | 900 mg/kg Körpergewicht  |

|                                                                       |                            |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>1-Methoxy-2-propanol; Monopropylenglycolmethylether (107-98-2)</b> |                            |
| LOAEL (oral, Ratte, 90 Tage)                                          | 2757 mg/kg Körpergewicht   |
| NOAEL (oral, Ratte, 90 Tage)                                          | 919 mg/kg Körpergewicht    |
| NOAEL (dermal, Ratte/Kaninchen, 90 Tage)                              | > 1000 mg/kg Körpergewicht |

|                                     |                         |
|-------------------------------------|-------------------------|
| <b>n-Butylmethacrylat (97-88-1)</b> |                         |
| NOAEL (oral, Ratte, 90 Tage)        | 120 mg/kg Körpergewicht |

|                          |                                                                                                 |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Aspirationsgefahr</b> | : Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt) |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                   |         |
|-------------------|---------|
| <b>PLASTIK 70</b> |         |
| Zerstäuber        | Aerosol |

|                                 |                         |
|---------------------------------|-------------------------|
| <b>n-Butylacetat (123-86-4)</b> |                         |
| Viskosität, kinematisch         | 0,83 mm <sup>2</sup> /s |

|                                                                       |                          |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>1-Methoxy-2-propanol; Monopropylenglycolmethylether (107-98-2)</b> |                          |
| Viskosität, kinematisch                                               | 1,848 mm <sup>2</sup> /s |

|                                                                                           |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Methylmethacrylat; Methyl-2-methylprop-2-enoat; Methyl-2-methylpropenoat (80-62-6)</b> |                          |
| Viskosität, kinematisch                                                                   | 0,561 mm <sup>2</sup> /s |

# PLASTIK 70

## Sicherheitsdatenblatt

gemäß REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 einschließlich Änderungsverordnung (EU) 2020/878

### n-Butylmethacrylat (97-88-1)

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| Viskosität, kinematisch | 1,06 mm <sup>2</sup> /s |
|-------------------------|-------------------------|

## 11.2. Angaben über sonstige Gefahren

### 11.2.1. Endokrinschädliche Eigenschaften

Gesundheitlichen Auswirkungen, die durch diese endokrinschädlichen Eigenschaften verursacht werden können : Das Gemisch enthält keine Stoffe, die aufgrund endokrin wirkender Eigenschaften gemäß REACH Artikel 59 Absatz 1 in der Liste enthalten sind, oder es wurde gemäß den Kriterien der Delegierten-Verordnung (EU) 2017/2100 oder der Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission festgestellt, dass es keine Stoffe mit endokrin wirkenden Eigenschaften in einer Konzentration von mindestens 0,1 % aufweist.

### 11.2.2. Sonstige Angaben

Keine weiteren Informationen verfügbar

## ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

### 12.1. Toxizität

Ökologie - Allgemein : Das Produkt gilt weder als schädlich für Wasserorganismen noch verursacht es langfristige Schäden in der Umwelt.  
Gewässergefährdend, kurzfristige (akut) : Nicht eingestuft  
Gewässergefährdend, langfristige (chronisch) : Nicht eingestuft  
Nicht schnell abbaubar

### n-Butylacetat (123-86-4)

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| LC50 - Fisch [1]      | 18 mg/l    |
| EC50 - Krebstiere [1] | 44 mg/l    |
| EC50 72h - Alge [1]   | 674,7 mg/l |
| LOEC (chronisch)      | 47,6 mg/l  |
| NOEC (chronisch)      | 23,2 mg/l  |
| NOEC chronisch Algen  | 200 mg/l   |

### Ethylacetat; Essigsäureethylester (141-78-6)

|                                    |                                     |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| LC50 - Fisch [1]                   | 230 mg/l                            |
| EC50 - Andere Wasserorganismen [1] | 717 mg/l Daphnia magna (Wasserfloh) |
| NOEC (chronisch)                   | 2,4 mg/l 21 d                       |

### 1-Methoxy-2-propanol; Monopropylenglycolmethylether (107-98-2)

|                                    |                    |
|------------------------------------|--------------------|
| LC50 - Fisch [1]                   | 6812 mg/l          |
| LC50 - Fisch [2]                   | 20800 mg/l         |
| EC50 - Krebstiere [1]              | 21100 – 25900 mg/l |
| EC50 - Andere Wasserorganismen [1] | 2954 mg/l          |
| ErC50 Algen                        | > 1000 mg/l        |

### Methylmethacrylat; Methyl-2-methylprop-2-enoat; Methyl-2-methylpropenoat (80-62-6)

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| LC50 - Fisch [1]      | 368,1 mg/l |
| EC50 - Krebstiere [1] | 69 mg/l    |
| EC50 72h - Alge [1]   | > 110 mg/l |
| LOEC (chronisch)      | 68 mg/l    |
| NOEC (chronisch)      | 37 mg/l    |

# PLASTIK 70

## Sicherheitsdatenblatt

gemäß REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 einschließlich Änderungsverordnung (EU) 2020/878

### Methylmethacrylat; Methyl-2-methylprop-2-enoat; Methyl-2-methylpropenoat (80-62-6)

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| NOEC chronisch Fische | 9,4 mg/l |
|-----------------------|----------|

### n-Butylmethacrylat (97-88-1)

|                       |                                    |
|-----------------------|------------------------------------|
| LC50 - Fisch [1]      | 11 mg/l                            |
| LC50 - Fisch [2]      | 5,57 mg/l                          |
| EC50 - Krebstiere [1] | 32 mg/l Daphnia magna (Wasserfloh) |
| EC50 72h - Alge [1]   | 31,2 mg/l                          |

## 12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

### PLASTIK 70

|                             |                                                                                   |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Persistenz und Abbaubarkeit | Nicht festgelegt. Es sind keine Daten zur Abbaubarkeit dieses Produkts verfügbar. |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|

## 12.3. Bioakkumulationspotenzial

### PLASTIK 70

|                                                   |                 |
|---------------------------------------------------|-----------------|
| Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (Log Kow) | Nicht anwendbar |
|---------------------------------------------------|-----------------|

### n-Butylacetat (123-86-4)

|                                                   |     |
|---------------------------------------------------|-----|
| Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (Log Pow) | 2,3 |
|---------------------------------------------------|-----|

### Ethylacetat; Essigsäureethylester (141-78-6)

|                                                   |     |
|---------------------------------------------------|-----|
| Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (Log Pow) | 0,7 |
|---------------------------------------------------|-----|

### 1-Methoxy-2-propanol; Monopropylenglycolmethylether (107-98-2)

|                                                   |       |
|---------------------------------------------------|-------|
| Biokonzentrationsfaktor (BCF REACH)               | < 100 |
| Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (Log Pow) | 0,37  |

### Methylmethacrylat; Methyl-2-methylprop-2-enoat; Methyl-2-methylpropenoat (80-62-6)

|                                                   |      |
|---------------------------------------------------|------|
| Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (Log Pow) | 1,38 |
|---------------------------------------------------|------|

### n-Butylmethacrylat (97-88-1)

|                                                   |      |
|---------------------------------------------------|------|
| Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (Log Pow) | 2,88 |
|---------------------------------------------------|------|

## 12.4. Mobilität im Boden

Keine weiteren Informationen verfügbar

## 12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Keine weiteren Informationen verfügbar

## 12.6. Endokrinschädliche Eigenschaften

Wirkungen dieser Stoffe auf die Umwelt aufgrund ihrer endokrinschädlichen Eigenschaften zu machen : Das Gemisch enthält keine Stoffe, die aufgrund endokrin wirkender Eigenschaften gemäß REACH Artikel 59 Absatz 1 in der Liste enthalten sind, oder es wurde gemäß den Kriterien der Delegierten-Verordnung (EU) 2017/2100 oder der Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission festgestellt, dass es keine Stoffe mit endokrin wirkenden Eigenschaften in einer Konzentration von mindestens 0,1 % aufweist.

## 12.7. Andere schädliche Wirkungen

|                          |                                                    |
|--------------------------|----------------------------------------------------|
| Zusätzliche Hinweise     | : Keine weiteren Auswirkungen bekannt              |
| Treibhauspotenzial (GWP) | : 1 (Fluorierte Treibhausgase - (EG) Nr. 517/2014) |

# PLASTIK 70

## Sicherheitsdatenblatt

gemäß REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 einschließlich Änderungsverordnung (EU) 2020/878

### ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

#### 13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

Verfahren der Abfallbehandlung : Inhalt/Behälter gemäß den Sortieranweisungen des zugelassenen Einsammlers entsorgen.  
EAK-Code : Gemäß europäischem Abfallkatalog (EAK) sind Abfallschlüsselnummern nicht produktsondern anwendungsbezogen. Die Abfallschlüsselnummer soll vom Verwender aufgrund des Verwendungszwecks des Produkts festgelegt werden

### ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

Gemäß ADR / IMDG / IATA / ADN / RID

| ADR                                               | IMDG                                             | IATA                                | ADN                                  | RID                                  |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer</b>             |                                                  |                                     |                                      |                                      |
| UN 1950                                           | UN 1950                                          | UN 1950                             | UN 1950                              | UN 1950                              |
| <b>14.2. Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung</b> |                                                  |                                     |                                      |                                      |
| DRUCKGASPACKUNGEN                                 | DRUCKGASPACKUNGEN                                | Aerosols, flammable                 | DRUCKGASPACKUNGEN                    | DRUCKGASPACKUNGEN                    |
| <b>Eintragung in das Beförderungspapier</b>       |                                                  |                                     |                                      |                                      |
| UN 1950<br>DRUCKGASPACKUNGEN,<br>2.1, (D)         | UN 1950<br>DRUCKGASPACKUNGEN,<br>2.1             | UN 1950 Aerosols,<br>flammable, 2.1 | UN 1950<br>DRUCKGASPACKUNGEN,<br>2.1 | UN 1950<br>DRUCKGASPACKUNGEN,<br>2.1 |
| <b>14.3. Transportgefahrenklassen</b>             |                                                  |                                     |                                      |                                      |
| 2.1                                               | 2.1                                              | 2.1                                 | 2.1                                  | 2.1                                  |
|                                                   |                                                  |                                     |                                      |                                      |
| <b>14.4. Verpackungsgruppe</b>                    |                                                  |                                     |                                      |                                      |
| Nicht anwendbar                                   | Nicht anwendbar                                  | Nicht anwendbar                     | Nicht anwendbar                      | Nicht anwendbar                      |
| <b>14.5. Umweltgefahren</b>                       |                                                  |                                     |                                      |                                      |
| Umweltgefährlich: Nein                            | Umweltgefährlich: Nein<br>Meeresschadstoff: Nein | Umweltgefährlich: Nein              | Umweltgefährlich: Nein               | Umweltgefährlich: Nein               |
| Keine zusätzlichen Informationen verfügbar        |                                                  |                                     |                                      |                                      |

#### 14.6. Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender

##### Landtransport

Klassifizierungscode (ADR) : 5F  
Sondervorschriften (ADR) : 190, 327, 344, 625  
Begrenzte Mengen (ADR) : 1L  
Freigestellte Mengen (ADR) : E0  
Verpackungsanweisungen (ADR) : P207, LP200  
Sondervorschriften für die Verpackung (ADR) : PP87, RR6, L2  
Sondervorschriften für die Zusammenpackung (ADR) : MP9  
Beförderungskategorie (ADR) : 2  
Sondervorschriften für die Beförderung - Versandstücke (ADR) : V14  
Sondervorschriften für die Beförderung - Be- und Entladung, Handhabung (ADR) : CV9, CV12  
Sondervorschriften für die Beförderung- Betrieb (ADR) : S2

# PLASTIK 70

## Sicherheitsdatenblatt

gemäß REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 einschließlich Änderungsverordnung (EU) 2020/878

Tunnelbeschränkungscode (ADR) : D

### Seeschiffstransport

Sonderbestimmung (IMDG) : 63, 190, 277, 327, 344, 381, 959  
Begrenzte Mengen (IMDG) : SP277  
Freigestellte Mengen (IMDG) : E0  
Verpackungsanweisungen (IMDG) : P207, LP200  
Sondervorschriften für die Verpackung (IMDG) : PP87, L2  
EmS-Nr. (Brand) : F-D  
EmS-Nr. (Unbeabsichtigte Freisetzung) : S-U  
Staukategorie (IMDG) : Keine  
Stauung und Handhabung (IMDG) : SW1, SW22  
Trennung (IMDG) : SG69

### Lufttransport

PCA freigestellte Mengen (IATA) : E0  
PCA begrenzte Mengen (IATA) : Y203  
PCA begrenzte max. Nettomenge (IATA) : 30kgG  
PCA Verpackungsvorschriften (IATA) : 203  
PCA Max. Nettomenge (IATA) : 75kg  
CAO Verpackungsvorschriften (IATA) : 203  
CAO Max. Nettomenge (IATA) : 150kg  
Sondervorschriften (IATA) : A145, A167, A802  
ERG-Code (IATA) : 10L

### Binnenschiffstransport

Klassifizierungscode (ADN) : 5F  
Sondervorschriften (ADN) : 190, 327, 344, 625  
Begrenzte Mengen (ADN) : 1 L  
Freigestellte Mengen (ADN) : E0  
Ausrüstung erforderlich (ADN) : PP, EX, A  
Lüftung (ADN) : VE01, VE04  
Anzahl der blauen Kegel/Lichter (ADN) : 1

### Bahntransport

Klassifizierungscode (RID) : 5F  
Sonderbestimmung (RID) : 190, 327, 344, 625  
Begrenzte Mengen (RID) : 1L  
Freigestellte Mengen (RID) : E0  
Verpackungsanweisungen (RID) : P207, LP200  
Sondervorschriften für die Verpackung (RID) : PP87, RR6, L2  
Sondervorschriften für die Zusammenpackung (RID) : MP9  
Beförderungskategorie (RID) : 2  
Besondere Beförderungsbestimmungen - Pakete (RID) : W14  
Besondere Bestimmungen für die Beförderung - Be-, Entladen und Handhabung (RID) : CW9, CW12  
Expressgut (RID) : CE2  
Nummer zur Kennzeichnung der Gefahr (RID) : 23

## 14.7. Massengutbeförderung auf dem Seeweg gemäß IMO-Instrumenten

Nicht anwendbar

# PLASTIK 70

## Sicherheitsdatenblatt

gemäß REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 einschließlich Änderungsverordnung (EU) 2020/878

### ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

#### 15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch

##### 15.1.1. EU-Verordnungen

###### REACH Anhang XVII (Beschränkungsliste)

Enthält keine Stoffe, die im REACH-Anhang XVII (Beschränkungsbedingungen) gelistet sind

###### REACH Anhang XIV (Zulassungsliste)

Enthält keine Stoffe, die im REACH-Anhang XIV (Zulassungsliste) gelistet sind

###### REACH Kandidatenliste (SVHC)

Enthält keine Stoffe, die auf der REACH-Kandidatenliste gelistet sind

###### PIC-Verordnung (Vorherige Zustimmung nach Inkenntnissetzung)

Enthält keine Stoffe, die auf der PIC-Liste (Verordnung EU 649/2012 über die Aus- und Einfuhr gefährlicher Chemikalien) gelistet sind

###### POP-Verordnung (Persistente Organische Schadstoffe)

Enthält keine Stoffe, die auf der POP-Liste (Verordnung EU 2019/1021 über persistente organische Schadstoffe) gelistet sind

###### Ozon-Verordnung (1005/2009)

Enthält keine Stoffe, die auf der Ozon-Abbau-Liste (Verordnung EU 1005/2009 über Stoffe, die zum Abbau der Ozonschicht führen) gelistet sind

###### VOC-Richtlinie (2004/42)

VOC-Gehalt : 700 g/l

###### Verordnung zu Ausgangsstoffen für Explosivstoffe (EU 2019/1148)

Enthält keine Stoffe, die auf der Liste zu Ausgangsstoffen für Explosivstoffe (Verordnung EU 2019/1148 über die Vermarktung und Verwendung von Ausgangsstoffen für Explosivstoffe) gelistet sind

###### Drogenausgangsstoff-Verordnung (EC 273/2004)

Enthält keine Stoffe, die auf der Drogenausgangsstoff-Liste (Verordnung EG 273/2004 über die Herstellung und das Inverkehrbringen bestimmter Substanzen, die bei der unerlaubten Herstellung von Suchtstoffen und psychotropen Substanzen verwendet werden) gelistet sind

##### 15.1.2. Nationale Vorschriften

###### Deutschland

Beschäftigungsbeschränkungen

: Beschränkungen gemäß Mutterschutzgesetz (MuSchG) beachten.  
Beschränkungen gemäß Jugendarbeitsschutzgesetz (JArbSchG) beachten.

Wassergefährdungsklasse (WGK)

: WGK 1, Schwach wassergefährdend (Einstufung nach AwSV, Anlage 1).

Lagerklasse (LGK, TRGS 510)

: LGK 2B - Aerosolpackungen und Feuerzeuge.

Zusammenlagerungstabelle

|          |         |          |          |           |
|----------|---------|----------|----------|-----------|
| LGK 1    | LGK 2A  | LGK 2B   | LGK 3    | LGK 4.1A  |
| LGK 4.1B | LGK 4.2 | LGK 4.3  | LGK 5.1A | LGK 5.1B  |
| LGK 5.1C | LGK 5.2 | LGK 6.1A | LGK 6.1B | LGK 6.1C  |
| LGK 6.1D | LGK 6.2 | LGK 7    | LGK 8A   | LGK 8B    |
| LGK 10   | LGK 11  | LGK 12   | LGK 13   | LGK 10-13 |

Zusammenlagerung nicht erlaubt für

: LGK 1, LGK 4.1A, LGK 4.1B, LGK 4.2, LGK 4.3, LGK 5.1A, LGK 5.1B, LGK 5.2, LGK 6.2, LGK 7.

Zusammenlagerung eingeschränkt erlaubt für

: LGK 2A, LGK 5.1C.

Zusammenlagerung erlaubt für

: LGK 2B, LGK 3, LGK 6.1A, LGK 6.1B, LGK 6.1C, LGK 6.1D, LGK 8A, LGK 8B, LGK 10, LGK 11, LGK 12, LGK 13, LGK 10-13.

Störfall-Verordnung (12. BImSchV)

: Unterliegt nicht der Störfall-Verordnung (12. BImSchV)

#### 15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung

Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgeführt

# PLASTIK 70

## Sicherheitsdatenblatt

gemäß REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 einschließlich Änderungsverordnung (EU) 2020/878

### ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

| Abkürzungen und Akronyme: |                                                                                                           |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ADN                       | Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf Binnenwasserstraßen |
| ADR                       | Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße          |
| ATE                       | Schätzwert der akuten Toxizität                                                                           |
| BKF                       | Biokonzentrationsfaktor                                                                                   |
| BLV                       | Biologischer Grenzwert                                                                                    |
| BOD                       | Biochemischer Sauerstoffbedarf (BSB)                                                                      |
| COD                       | Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB)                                                                         |
| DMEL                      | Abgeleitete Expositionshöhe mit minimaler Beeinträchtigung                                                |
| DNEL                      | Abgeleitete Expositionshöhe ohne Beeinträchtigung                                                         |
| EG-Nr.                    | Europäische Gemeinschaft Nummer                                                                           |
| EC50                      | Mittlere effektive Konzentration                                                                          |
| EN                        | Europäische Norm                                                                                          |
| IARC                      | Internationale Agentur für Krebsforschung                                                                 |
| IATA                      | Verband für den internationalen Lufttransport                                                             |
| IMDG                      | Gefahrgutvorschriften für den internationalen Seetransport                                                |
| LC50                      | Für 50 % einer Prüfpopulation tödliche Konzentration                                                      |
| LD50                      | Für 50 % einer Prüfpopulation tödliche Dosis (mediane letale Dosis)                                       |
| LOAEL                     | Niedrigste Dosis mit beobachtbarer schädlicher Wirkung                                                    |
| NOAEC                     | Konzentration ohne beobachtbare schädliche Wirkung                                                        |
| NOAEL                     | Dosis ohne beobachtbare schädliche Wirkung                                                                |
| NOEC                      | Höchste geprüfte Konzentration ohne beobachtete schädliche Wirkung                                        |
| OECD                      | Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung                                           |
| OEL                       | Arbeitsplatzgrenzwert                                                                                     |
| PBT                       | Persistenter, bioakkumulierbarer und toxischer Stoff                                                      |
| PNEC                      | Abgeschätzte Nicht-Effekt-Konzentration                                                                   |
| RID                       | Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter                                    |
| SDB                       | Sicherheitsdatenblatt                                                                                     |
| STP                       | Kläranlage                                                                                                |
| ThSB                      | Theoretischer Sauerstoffbedarf (ThSB)                                                                     |
| TLM                       | Median Toleranzgrenze                                                                                     |
| VOC                       | Flüchtige organische Verbindungen                                                                         |
| CAS-Nr.                   | Chemical Abstract Service - Nummer                                                                        |
| N.A.G.                    | Nicht Anderweitig Genannt                                                                                 |
| vPvB                      | Sehr persistent und sehr bioakkumulierbar                                                                 |
| ED                        | Endokrinschädliche Eigenschaften                                                                          |

### Vollständiger Wortlaut der H- und EUH-Sätze:

|           |                      |
|-----------|----------------------|
| Aerosol 1 | Aerosol, Kategorie 1 |
|-----------|----------------------|

# PLASTIK 70

## Sicherheitsdatenblatt

gemäß REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 einschließlich Änderungsverordnung (EU) 2020/878

| <b>Vollständiger Wortlaut der H- und EUH-Sätze:</b> |                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EUH066                                              | Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.                                                                                                    |
| EUH208                                              | Enthält Methylmethacrylat; Methyl-2-methylprop-2-enoat; Methyl-2-methylpropenoat (80-62-6), n-Butylmethacrylat (97-88-1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen. |
| Eye Irrit. 2                                        | Schwere Augenschädigung/Augenreizung, Kategorie 2                                                                                                                  |
| Flam. Gas 1                                         | Entzündbare Gase, Kategorie 1                                                                                                                                      |
| Flam. Liq. 2                                        | Entzündbare Flüssigkeiten, Kategorie 2                                                                                                                             |
| Flam. Liq. 3                                        | Entzündbare Flüssigkeiten, Kategorie 3                                                                                                                             |
| H220                                                | Extrem entzündbares Gas.                                                                                                                                           |
| H222                                                | Extrem entzündbares Aerosol.                                                                                                                                       |
| H225                                                | Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.                                                                                                                           |
| H226                                                | Flüssigkeit und Dampf entzündbar.                                                                                                                                  |
| H229                                                | Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten.                                                                                                            |
| H280                                                | Enthält Gas unter Druck; kann bei Erwärmung explodieren.                                                                                                           |
| H315                                                | Verursacht Hautreizungen.                                                                                                                                          |
| H317                                                | Kann allergische Hautreaktionen verursachen.                                                                                                                       |
| H319                                                | Verursacht schwere Augenreizung.                                                                                                                                   |
| H335                                                | Kann die Atemwege reizen.                                                                                                                                          |
| H336                                                | Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.                                                                                                                   |
| Press. Gas (Liq.)                                   | Gase unter Druck: Verflüssigtes Gas                                                                                                                                |
| Skin Irrit. 2                                       | Verätzung/Reizung der Haut, Kategorie 2                                                                                                                            |
| Skin Sens. 1                                        | Sensibilisierung der Haut, Kategorie 1                                                                                                                             |
| STOT SE 3                                           | Spezifische Zielorgan-Toxizität (einmalige Exposition), Kategorie 3, betäubende Wirkungen                                                                          |

Diese Informationen basieren auf unserem aktuellen Wissen und sollen das Produkt nur im Hinblick auf Gesundheit, Sicherheit und Umweltbedingungen beschreiben. Sie dürfen also nicht als Garantie für spezifische Eigenschaften des Produktes ausgelegt werden. Dieses Datenblatt darf ohne schriftliche Genehmigung von CRC nur vollständig und in vorliegender Form kopiert oder weitergegeben werden. Die Produkte unterliegen der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 über die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen (CLP), der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe (REACH) (jeweils in der geänderten und ersetzten Fassung) und anderen geltenden Rechtsvorschriften. Es liegt in der Verantwortung des Importeurs oder nachgeschalteten Anwenders, die Konformität des von ihm importierten Produkts sicherzustellen. Die Vorlage eines SDB in der/den Amtssprache(n) eines Landes ist keine Garantie für die Einhaltung der in diesem Land geltenden Vorschriften.