



TECHNISCHE DATEN RTD LIQUID

Von Hand aufgetragener Metallzerspanungsschmierstoff

Beschreibung

ROCOL RTD Liquid ist eine viskose, Extremdruck-Additive enthaltende Flüssigkeit zur Verwendung beim Räumen, Gewindeschneiden und Bohren und bei anderen Metallzerspanungsvorgängen. ROCOL RTD ist für alle Metalle geeignet, u. a. gehärtete Stähle, Nimonic-Sorten und Titanlegierungen. Dieses Produkt verringert Reibung bedeutend und sorgt für vorzügliche Schneidleistung.

ROCOL RTD Liquid kann auch gewöhnlichem Mineralschneidöl zugesetzt werden ... für schwierigste Schneidvorgänge wie z. B. Räumen und Zahnradschneiden an den zähesten Metallen.

Hervorragende Merkmale

Ultimative Schneidleistung

Fließt zur Schneidkante

Öl- und lösungsmittelfrei

Geeignet für die automatische Anwendung an CNC-Maschinen

Enthält keine Silikone

Gebrauchsanweisung

ROCOL RTD Liquid wird direkt auf den Zerspanungsvorgang angewandt und steht zur einfachen Anwendung außerdem in einer praktischen Drückerflasche zur Verfügung. Bei Verwendung als Mineralschneidölverstärkung werden 1 bis 5 Teile ROCOL RTD Liquid auf 100 Teile unverdünntes Mineralschneidöl zugegeben.

Technische Daten (typische Werte)

Aussehen: *Braune Flüssigkeit*

Geruch: *Milde Kiefer*

Shell 4-Kugel

Schweißlast (unverdünnt): *>800 kg*

Schweißlast (5% in Öl): *315 kg*

ROCOL Lubricants

ROCOL House, Swillington, Leeds LS26 8BS, England.

Tel.: 0113 232 2600 Fax: 0113 232 2760

ROCOL ist ein nach BS EN ISO 9001 registriertes Unternehmen.

ROCOL ist ein Warenzeichen von ITW Inc.

Die Informationen in dieser Publikation basieren auf unserer Erfahrung und Berichten von Kunden.

Es gibt viele Faktoren außerhalb unserer Kontrolle bzw. unseres Wissens, die sich auf die Verwendung und Leistung unserer Produkte auswirken, und aus diesem Grund werden Informationen in dieser Publikation ohne Gewähr zur Verfügung gestellt

TECHNISCHE
TECHNIKT

RTD LIQUID

Lösungsmittel:

Entfällt

Lagerung:

*Bei normaler Umgebungs-
temperatur (5 bis 30°C) lagern*

Packungsgrößen und Bestellnummern

400 g Bestellnummer 53072
5 Liter Bestellnummer 53076
20 Liter Bestellnummer 53078
200 Liter Bestellnummer 53079

Gesundheit und Sicherheit

Ein Sicherheitsdatenblatt ist erhältlich von der Kundendienstabteilung (Customer Service Department), ROCOL Lubricants, ROCOL House, Swillington, Leeds, LS26 8BS, England.

Telefon: 0113 232 2700 (Beim Anruf von außerhalb Großbritanniens: 44 113 232 2700).

Fax: 0113 232 2760 (Beim Faxen von außerhalb Großbritanniens: 44 113 232 2760).

Ausgabe: RTD Liquid TDS 5307

Datum: Jan. '04

TECHNISCHE

ROCOL Lubricants

ROCOL House, Swillington, Leeds LS26 8BS, England.

Tel.: 0113 232 2600 Fax: 0113 232 2760

ROCOL ist ein nach BS EN ISO 9001 registriertes Unternehmen.

ROCOL ist ein Warenzeichen von ITW Inc.

Die Informationen in dieser Publikation basieren auf unserer Erfahrung und Berichten von Kunden.
Es gibt viele Faktoren außerhalb unserer Kontrolle bzw. unseres Wissens, die sich auf die Verwendung und Leistung unserer Produkte auswirken, und aus diesem Grund werden Informationen in dieser Publikation ohne Gewähr zur Verfügung gestellt