

Technisches Datenblatt



Artikelnr. 139

Artikel RMT-Spray

Gebindegrößen
200ml



Produktbeschreibung / Produktvorteile

CRAMOLIN RMT-SPRAY (Rauchmelder-Test-Spray) eignet sich optimal zur fachgerechten Test-Auslösung von optischen und fotoelektrischen Rauchmeldern ohne zusätzliches Prüfgerät.

Anwendungsgebiete: Prüfung der Funktionsweise von optischen- und fotoelektrischen Rauchmeldern. CRAMOLIN RMT-SPRAY verdunstet schnell und rückstandsfrei und ist materialschonend. Eine Dose reicht für ca. 200 Anwendungen. CRAMOLIN RMT-Spray ist frei von Silikonöl.

Anwendungshinweise

Gebrauchsanleitung: Dose vor Gebrauch schütteln. CRAMOLIN RMT-SPRAY aus ca. 30 cm. Abstand für ungefähr 5 Sekunden auf den Rauchmelder sprühen. Erfolgt keine Reaktion – Test wiederholen. Erfolgt nach mehr als drei Versuchen keine Reaktion ist der Rauchmelder defekt und muss ersetzt werden.

Physikalische Eigenschaften

Farbe	farblos
Empfohlene Prüfung	2 Mal pro Jahr
Geruch	frisch
Dichte	0,59 [g/cm ³]
Verdunstung	rasch und rückstandsfrei
Materialverträglichkeit	sehr gut

Lagerung / Lebensdauer

Bei sachgemäßer Lagerung beträgt die Haltbarkeit 2 Jahre.

Verpackung nach Restentleerung über die Wertstoffsammlung entsorgen.