

Technisches Datenblatt

PROMAT – PVC Wasserschlauch Innen-ø 13mm

Art.- Nr.: 4000350015

EAN: 4015448 761013

Leistungsfähiger 4-Lagen-PVC-Wasserschlauch mit bester technischer und optischer Sicherheit, Abriebfest, UV-beständig, formstabil, cadmiumfrei, verwindungsfrei (no Twist). Entspricht den Vorstellungen der Berufsgenossenschaft für Arbeitssicherheit.

Anwendungsgebiete:

- vielseitig einsetzbar im Baugewerbe, in der Industrie, in der Land- und Forstwirtschaft, Gartenbau, Baumschulen, kommunalen Betrieben u.v.m.

Technische Daten:

Seele	PVC, schwarz, glatt
Decke	PVC, leuchtorange, glatt
Druckträger	hochfeste Trikoteinlage
Temperaturbereich	-10°C bis +60°C
Innen-ø	13mm
Größe	13 x 2,5 mm
Länge	50 m
BD / PD (bar)	12 / 36
Gewicht (kg/m)	0,17
LBH-L	38,00 cm
LBH-B	38,00 cm
LBH-H	15,00 cm



Gebinde:

Rolle a 50 Meter

"Diese Angaben gibt NORDWEST nach derzeitigem Wissensstand. Da Anwendung und Verarbeitung außerhalb unseres Einflusses liegen, kann aus dem Inhalt des Datenblattes keine Haftung des Herstellers abgeleitet werden. Über den Inhalt des Datenblattes hinausgehende oder abweichende Angaben bedürfen der schriftlichen Bestätigung durch uns. Die Tauglichkeit der Produkte für den endgültigen Einsatzzweck sollten durch Vorversuche beim Anwender überprüft werden. Die angegebenen Werte sind statistische Mittelwerte.

Diese Informationen können jederzeit abgeändert werden, wenn neue Erkenntnisse und Erfahrungen vorliegen. Mit Herausgabe dieses technischen Datenblattes verlieren vorangegangene ihre Gültigkeit.

Es gelten in jedem Fall unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. "

Stand März 2018