




- ① PVC-Folie / PVC-film
- ② Haftvermittler / primer
- ③ Naturkautschukkleber / natural rubber adhesive

Anwendungen / Application

- Verpacken
- Fixieren
- Bündeln

- Carton sealing
- Packaging
- Bundling

Farben / Colours

-  farblos / transparent
-  weiß / white
-  braun / brown

Weitere Farben auf Anfrage / Other colours on request

Stand Februar 2019 · ersetzt Ausgabe vom Juni 2018
As of February 2019 · replaces edition of June 2018

IKS Klebebandsysteme GmbH & Co. KG

Weidenstraße 26
D-57290 Neunkirchen-Zeppenfeld
Telefon +49 (0) 2735 / 76548-0
Telefax +49 (0) 2735 / 76548-100
e-Mail info@iks-klebeband.de
Internet www.iks-klebeband.de

F 24

Packfilm Packaging-tape

Beschreibung / Description

Hart-PVC-Folie, einseitig mit einem klebestabilen, vernetzten Naturkautschukkleber beschichtet.

Rigid PVC-film, single side coated with a crosslinked natural rubber based adhesive.

Technische Daten / Technical data

Träger / carrier	Hart-PVC-Folie / rigid-PVC-film
Trägerdicke / thickness	0,032 mm
Gesamtdicke / total thickness	0,052 mm
Klebstoffbasis / adhesive-base	Naturkautschuk / natural rubber
Klebkraft / peel adhesion	≥ 1,4 N/cm ≥ 3,5 N/25mm
Reißkraft / tensile strength	≥ 36 N/cm ≥ 90 N/25mm
Reißdehnung / elongation	60 %
Temperaturbeständigkeit / temperature-resistance	-30 °C bis / up to +70 °C
UV-Beständigkeit / UV-resistance	begrenzt / limited
Witterungsbeständigkeit / weather-resistance	begrenzt / limited
Verarbeitungstemperatur / working temperature	empfohlen / recommended > 5 °C
Kern Ø / core diameter mm	76 mm
Lagerstabilität / storage life 18 °C / 55 % RF (Trocken / dry +5 °C bis / up to +25 °C, UV-geschützt / UV protected)	12 Monate / 12 months

Die verwendeten Prüfmethode basieren auf anerkannten Normen wie DIN, AFERA, FINAT, PSTC oder internen Prüfmethode, die bei Bedarf angefordert werden können.

The used test methods are based on recognized specifications like DIN, AFERA, FINAT, PSTC or internal test methods, which may be presented on request.

Verpackungseinheiten / Packaging unit

F 24 farblos / transparent:

Rollenlänge / roll length 66 m

Bandbreite / roll width mm 9 12 15 19 25 30 38 50 75 100 150

Rollen pro Karton / rolls per carton 192 144 120 96 72 60 48 36 24 18 12

F 24 weiß / white, F 24 braun / brown:

Rollenlänge / roll length 66 m

Bandbreite / roll width mm 50

Rollen pro Karton / rolls per carton 36

Abweichende Verpackungseinheiten auf Anfrage möglich / different packaging units available upon request

Alle technischen Angaben stellen unverbindliche Mittelwerte dar. Über die Verwendbarkeit sollten entsprechende Versuche entscheiden. Änderungen im Rahmen des technischen Fortschrittes, die der Verbesserung des Produktes dienen, bleiben vorbehalten. Muster stehen kostenlos zur Verfügung; außerdem bearbeiten wir kostenlos und unverbindlich anwendungstechnische Fragen und Probleme und prüfen Verklebungen mit Originalmaterialien nach gängigen Normen oder Kundenspezifikationen.

All technical data are average values. We advise to test the material required to ensure the suitability of intended application. The company reserves the right to improve products and change specifications which may alter performance. Samples are available free of charge. Our sales team is also available to assist customers with their tape.