

ANDY LOW S3



Norm EN ISO 20345 : 2011



LEMAITRE
meisterhafte Sicherheitsschuhe



DAS PRODUKTPLUS

Mehrweitensystem - dieses Modell ist in 2 Weiten erhältlich : L und XXL

L [35-49] - **XXL** [41-49]

Größe 35 bis 49

Artikelnummer : **0910 (L)**
0911 (XXL)

Produktvorteile



- **2,0 mm dickes robustes Büffelleder** : optimale mechanische Beständigkeit gegen Abrieb, Reißen und Perforation



- **Mehrweitensystem** : dieses Modell ist in verschiedenen Weiten erhältlich : in Weite L und Weite XXL wird er jedem Fuß gerecht

- **Geschlossene Staublasche** verhindert das Eindringen von Schmutz und Staub

- **Abgesetzte Ferse und gepolsterter Kragen** : für mehr Stabilität und Komfort



- **Zehenschutzkappe** : Stahl



- **Zwischensohle** : „Fibre-LS“ metallfrei



- **Einlagenversorgung** : Möglichkeit zur Einlagenversorgung nach DGUV Regel 112-191



Sohle GERMAX 2PU antistatisch

- **Vielseitig einsetzbar** : griffige Trittfläche für perfekten Halt auch auf glatten Industrieböden

- **Speziell entwickeltes Dämpfungssystem** für eine bequeme Abfederung des Fußes bei jedem Schritt

- **Abgerundete Ferse** für ein natürliches Abrollen des Fußes

- **Prägnanter 15 mm Absatz** : Standfestigkeit bei Tätigkeiten auf Leitern

ANWENDUNG

- **Anwendungen** : Grünflächen und Straßen
- Handwerk, Maschinenbau
- Langer Einsatz auf harten Laufflächen

lemaitre-deutschland.de

Qualität ist unsere Kultur, Sicherheit unsere höchste Priorität.



ANDY LOW S3



Norm EN ISO 20345 : 2011

Eigenschaften Schaft

- **Obermaterial** : 2,2 mm Büffelleder
- **Zunge** : Büffelleder
- **Innenfutter** : abriebfestes Textilinnenfutter

Eigenschaften Sohle

- **Name** : GERMAX
- **Material** : Polyurethan / Polyurethan
- **Sohle antistatisch**
- **Reibungskoeffizient SRA** :
Gleiten der Lauffläche nach vorne : 0,40 (Norm $\geq 0,32$)
Gleiten der Ferse nach vorne : 0,40 (Norm $\geq 0,28$)
- **Reibungskoeffizient SRB** :
Gleiten der Lauffläche nach vorne : 0,19 (Norm $\geq 0,18$)
Gleiten der Ferse nach vorne : 0,17 (Norm $\geq 0,13$)

Verpackung

| von 35 bis 44 | | von 45 bis 49 | |
|---------------|---------------------|---------------|---------------------|
| Box | 315 x 220 x 125 mm | Box | 355 x 220 x 130 mm |
| Karton | 635 x 445 x 325 mm | Karton | 660 x 450 x 360 mm |
| | 10 Boxen pro Karton | | 10 Boxen pro Karton |

VARIANTE



Andy high S3 SRC
ARTIKELNUMMER : L 0920
ARTIKELNUMMER : XXL 0921

Weitere Informationen

Gewicht pro Schuh Größe 42 : 570 g

Barcodes Andy low L

| | | | |
|-----------|---------------|-----------|---------------|
| 35 | 3237153781358 | 43 | 3237153781433 |
| 36 | 3237153781365 | 44 | 3237153781440 |
| 37 | 3237153781372 | 45 | 3237153781457 |
| 38 | 3237153781389 | 46 | 3237153781464 |
| 39 | 3237153781396 | 47 | 3237153781471 |
| 40 | 3237153781402 | 48 | 3237153781488 |
| 41 | 3237153781419 | 49 | 3237153781495 |
| 42 | 3237153781426 | | |

Barcodes Andy low XXL

| | | | |
|-----------|---------------|-----------|---------------|
| 41 | 3237153890418 | 46 | 3237153890463 |
| 42 | 3237153890425 | 47 | 3237153890470 |
| 43 | 3237153890432 | 48 | 3237153890487 |
| 44 | 3237153890449 | 49 | 3237153890494 |
| 45 | 3237153890456 | | |

Grundlegende und zusätzliche Anforderungen nach Norm EN ISO 20345: 2011

Sicherheitsschuhe

| | | |
|------------|--|--|
| SBP | | |
| S1 | | A E Fo |
| S1P | | A E Fo |
| S2 | | A E Fo Wru |
| S3 | | A E Fo Wru |

Zehenkappe 200J: Schutz des Vorfußes vor Stößen und Quetschungen

Durchtrittssicherer Einsatz 1100N: Sohlenschutz gegen Perforation

| | | | |
|------------|--|------------|----------------------------------|
| A | antistatische Schuhe | Ci | Kälteisolierung der Sohlen |
| E | Energieaufnahme der Ferse | Hi | Hitzeisolierung der Sohlen |
| Fo | Ölbeständigkeit der Laufsohle | Hro | Hitzebeständigkeit der Laufsohle |
| Wru | wasserdichtes Obermaterial | Wr | wasserdichte Schuhe |
| | ESD-Schuh/ Schuh mit ESD-Option | An | Schutz des Knöchels |
| SRA | Rutschfestigkeit auf keramischen Fliesen mit Natriumlaurylsulfat | | |
| SRB | Rutschfestigkeit auf glatter Stahloberfläche mit Glycerin | | |
| SRC | = SRA + SRB | | |

Lemaitre Deutschland GmbH
Verler Straße 477 | 33334 Gütersloh
Tel: 05241 / 70839-0 | Fax: 05241 / 70839-20

lemaitre-deutschland.de



LEMAITRE
meisterhafte Sicherheitsschuhe

Die auf diesem Blatt angegebenen Daten können sich ohne vorherige Ankündigung durch Weiterentwicklung des Produktes und der verwendeten Materialien verändern.

©Lemaitre, 2020-08