

Produktbild



/publicpictures/Produktbild/9231400100.tiff

Stammdaten

Artikelnummer:	9231400100
EAN:	4007123687718
Artikelverantwortlicher:	Brennenstuhl Tübingen
Hersteller:	
Produktlinie:	
Kundenspezifisch:	Nein
Minimalpflege:	Nein
Ausleitungskennzeichen:	N
Gewählte Vertriebsregion:	De
Gewählte Sprache:	de

Texte

Is4-Bezeichnung ½:

Profi Kabeltrommel 300 KU 4100 *DE* 40m H07RN-F3G1,5 - 5fach Stedo

Online-Kurztext:

Brennenstuhl Professional Kabeltrommel 300 KU 4100 (40m Kabel in schwarz, aus Spezialkunststoff, Baustelleneinsatz und ständiger Einsatz im Außenbereich, Made in Germany)

Website-Kurztext:

Professional Kabeltrommel 300 KU 4100 (40m Kabel in schwarz, aus Spezialkunststoff, Baustelleneinsatz und ständiger Einsatz im Außenbereich, Made in Germany)

Print-Kurztext:

Bulletpoint 1:

Die Kabeltrommel mit 40m Kabellänge ist mit einem (H07RN-F 3G1,5) RN-Kabel, zugelassen für erschwerte Baubedingungen nach VDE 0100 Teil 704, ausgestattet - das RN-Kabel ist sehr robust, ölbeständig und für den professionellen Einsatz besonders geeignet

Bulletpoint 2:

Die Outdoor-Kabeltrommel verfügt über 5 spritzwassergeschützte Schutzkontakt-Steckdosen mit selbstschließenden Deckeln, einen Überhitzungsschutz bei Überhitzung und Überlastung und eine optische Bereitschaftsanzeige im Steckdoseneinsatz

Bulletpoint 3:

Kabeltrommel mit einem Trommelkörper aus Spezialkunststoff auf verzinktem Tragegestell - für den Baustelleneinsatz nach DGUV 203-006 (ehem. BGI 608) und den ständigen Einsatz im Freien

Bulletpoint 4:

Kabeltrommel 40m mit Trommelbremse auf der Rückseite, sodass die Trommel arretiert werden kann und sich das Kabel nicht mehr unbeabsichtigt abrollt - erleichtert den Transport

Bulletpoint 5:

Die Kabelrolle ist mit dem innovativen Tragegriff "cablepilot" ausgestattet, welcher freie Hände beim Transport, praktisches Aufhängen und schnelles Ab- und Aufrollen ermöglicht

Online-Beschreibung:

Die IP44 Kabeltrommel 300 KU 4100 von Brennenstuhl Professional mit 40m Kabellänge eignet sich ideal für den Baustelleneinsatz und den Einsatz im Freien. Die Kabeltrommel mit 5 spritzwassergeschützten Schutzkontakt-Steckdosen verfügt über einen Überhitzungsschutz bei Überhitzung und Überlastung und einer optischen Bereitschaftsanzeige im Steckdoseneinsatz. Sie überzeugt außerdem durch folgende Eigenschaften:

- * Innovativer Tragegriff "cablepilot" für die perfekte Kabelführung. Pendelt auf beiden Seiten und ermöglicht bequemes Tragen und Aufhängen
- * RN-Kabel ist zugelassen für erschwerte Baubedingungen nach VDE 0100 Teil 704
- * Betriebsmittel der Kategorie 2 (K2 DGUV 203-005): Einsatz für den rauen Betrieb mit hohen mechanischen, physikalischen und chemischen Einwirkungen
- * Mit Drehgriff für komfortables Aufrollen
- * Mit Trommelbremse
- * Schutzart: IP44
- * Kabellänge: 40m
- * Kabelbezeichnung: H07RN-F 3G1,5
- * Kabelqualität: Gummi-Neopren
- * Kabelfarbe: Schwarz
- * Trommeldurchmesser: 300mm
- * Leistung aufgerollter Zustand 230V: 1000W
- * Leistung abgerollter Zustand 230V: 3300W

Website-Beschreibung:

Die Professional IP44 Kabeltrommel 300 KU 4100 mit 40m Kabellänge eignet sich ideal für den Baustelleneinsatz und den Einsatz im Freien. Die Kabeltrommel mit 5 spritzwassergeschützten Schutzkontakt-Steckdosen verfügt über einen Überhitzungsschutz bei Überhitzung und Überlastung und einer optischen Bereitschaftsanzeige im Steckdoseneinsatz. Die Kabelrolle ist mit dem innovativen Tragegriff "cablepilot" ausgestattet, welcher freie Hände beim Transport, praktisches Aufhängen und schnelles Ab- und Aufrollen ermöglicht. Sie überzeugt außerdem durch folgende Eigenschaften:

- * RN-Kabel ist zugelassen für erschwerte Baubedingungen nach VDE 0100 Teil 704
- * Betriebsmittel der Kategorie 2 (K2 DGUV 203-005): Einsatz für den rauen Betrieb mit hohen mechanischen, physikalischen und chemischen Einwirkungen
- * Mit Drehgriff für komfortables Aufrollen
- * Mit Trommelbremse
- * Schutzart: IP44
- * Kabellänge: 40m
- * Kabelbezeichnung: H07RN-F 3G1,5
- * Kabelqualität: Gummi-Neopren
- * Kabelfarbe: Schwarz
- * Trommeldurchmesser: 300mm
- * Leistung aufgerollter Zustand 230V: 1000W
- * Leistung abgerollter Zustand 230V: 3300W

Schlagerworte:

kabeltrommel 40m outdoor, kabeltrommel, kabeltrommel 40m, kabeltrommel outdoor, brennenstuhl kabeltrommel 40m, brennenstuhl kabeltrommel, kabelrolle 40m, kabeltrommel outdoor 40m, kabeltrommel brennenstuhl, kabeltrommel baustelle

Untertitel:

Print-Beschreibung:

Infotext:

Tabelle-Infotext:

Lieferumfang:

Medien

.. /publicpictures/Logo-Brennenstuhl/logo-made-in-germany.eps

.. /publicpictures/Logo-Brennenstuhl/logo-

professional-coolgrey.eps

- /publicpictures/Logo-Brennenstuhl/logo-cablepilot-schwarz-90-prozent.eps

Cablepilot

Der "cablepilot" ist ein revolutionierter Kabeltrommelgriff, der mit nützlichen Features ausgestattet ist und das Aufrollen des Kabels erheblich erleichtert. Zu den Merkmalen gehören: * Verhindert das Abgleiten des Kabels von der Kabeltrommel * Führt das Kabel beim Aufrollen auf die Trommel * Sorgt für eine gleichmäßige Verteilung des Kabels auf der Rolle * Praktischer Tragegriff, der auch zum Aufhängen der Kabeltrommel genutzt werden kann * Möglichkeit zum Aufrollen von beiden Seiten * Steckergarage zur Aufbewahrung des Steckers Ein zusätzliches Feature des "cablepilot" ist die Steckergarage. Jeder "cablepilot" hat eine Steckergarage, bestehend aus zwei Löchern am Tragegriff. Nachdem das Kabel aufgerollt wurde, kann der Stecker einfach in die Steckergarage gesteckt werden, um ihn sicher zu verstauen.

- /publicpictures/Icon/icon-norm-dguv-i-203-006-k2-bgi-608.eps

- /publicpictures/Icon/icon-norm-vde-0100-teil-704.eps

- /publicpictures/Icon/icon-special-robust-baustelle-bauhelm.eps

- /publicpictures/Icon/icon-schutzart-ip44.eps

- /publicpictures/Detailansicht/9231400100-hinten-perspektive.tiff

- /publicpictures/Detailansicht/9231400100-seite-stecker.tiff

- /publicpictures/Detailansicht/9231400100-detail-cablepilot.tiff

- /publicpictures/Detailansicht/9231400100-detail-steckdoseneinsatz-stecker.tiff

Kontext

Attributkategorie:

Kabeltrommel

Zubehör:

Ersatzteil:

Ähnliche Produkte:

Technische Daten

Kabel		Kabeltrommel	
Kabelbezeichnung:	H07RN-F 3G1,5	Leistung aufgerollter Zustand 230V:	1.000W
Kabelbestückung :	H07RN-F	Leistung abgerollter Zustand 230V:	3.300W

Kabelqualität:	Gummi-Neopren	Nenneingangsspannung:	230 V
Aderzahl:	3	Max. Strombelastbarkeit:	16A
Aderquerschnitt - e:	1,5mm ²	Mit FI-Schalter:	Nein
Schutzleiter:	G	Mit Testknopf:	Nein
Kabellänge:	40m	Mit Feinsicherung - e:	Nein
Kabelfarbe:	schwarz	Absicherung:	Nicht zutreffend
Kabeleinführung ins Gehäuse:	Knickschutztülle	Anzahl der Schutzkontakt-Steckdosen:	5
Kältebeständig:	Nein	Anzahl der Steckdosen gesamt:	5
Kabeltrommel		Erhöhter Berührungsschutz:	Nein
Anwendung:	Gewerbe/ Baustelle	Mit Klappdeckel/ Deckel:	Ja
Werkstoff Gehäuse:	Kunststoff	Stecksystem Steckdose:	Typ F (Schutzkontakt)
Gehäusefarbe:	grau	Stecksystem CEE-Steckdose:	Ohne
Grundfarbe:	grau	Mit Stecker:	Ja
Trommeldurchmesser:	300mm	Mit Steckergarage:	Ja
Mit Ein-/ Ausschalter:	Nein	Stecksystem Stecker:	Typ E und F
Mit Gestell:	Ja	Steckerart:	Gerader Stecker
Mit Arretierung:	Ja	Kupplung/ Powerblock:	Ohne
Mit Tragegriff:	Ja	Hammerzeichen:	Ja
Material des Tragegriffes:	Kunststoff	Vorschrift/ Norm:	BGI 608, VDE 0100 Teil 704
Mit Drehgriff:	Ja	Mgv	
Mit Bereitschaftsanzeige:	Nein	Verpackungseinheit (VPE):	1
Mit Kontroll-Leuchte:	Ja	Produktgewicht (ohne Verpackung):	7,61kg
Mit Überhitzungsschutz:	Ja	Produktlänge (ohne Verpackung):	20,5cm
Mit Radio:	Nein	Produktbreite (ohne Verpackung):	30,5cm
Mit Lautsprecher :	Nein	Produktlänge (ohne Verpackung):	39cm
Mit ROL 'UP:	Nein	Produktgewicht (inkl. Verpackung):	7,61kg
Automatisches Kabelaufrollen:	Nein	Produktlänge (inkl. Verpackung):	20,5cm
Mit Bretec:	Nein	Produktbreite (inkl. Verpackung):	30,5cm
Mit CABLEPILOT:	Ja	Produktlänge (inkl. Verpackung):	39cm
Mit Isolierscheiben:	Nein		



Mit Wagen:	Nein
Verpackung:	Ohne
Schutzart (IP):	IP44
Einsatzbereich:	Außen
Schutzklasse:	II
Anschluss technik:	Schraub-/Lüsterklemme
Nennfrequenz:	~