

# T.C.N. AL



## Mehrzweckschlauch T.C.N. AL

Dreischichtiger, transparenter PVC-Schlauch mit Textilverstärkung aus Polyesterfasern von hoher Festigkeit.

Konform der Verordnung Nr. 10/2011/EU  
Lebensmittelkategorie A/B/C

Temperatur: -15° C bis +60° C

Betriebsdruck: bis 20 bar (je nach NW)

Verordnung  
**A**  
10/2011/EG

Verordnung  
**B**  
10/2011/EG

Verordnung  
**C**  
10/2011/EG

### Technische Daten:

Bitte klären Sie Einsatzbedingungen und Beständigkeiten mit Ihrem Fachberater.

Abmessung mm	Betriebsdruck Wasser/Luft bar	Platzdruck bar	Gewicht g/m	Biegeradius mm	Rollenlänge m	Artikelnummer		
						transparent	transparent rot	transparent blau
6x3	20/15	60	102	36	25	051804		
6x3	20/15	60	102	36	50	051805	092945	092944
8x3	20/15	60	125	54	25	051815		
8x3	20/15	60	125	54	50	051816		
9x3	20/15	60	137	66	50	051750	092978	092975
10x3	20/15	60	149	74	25	051826		
10x3	20/15	60	149	74	50	051827		
12x3.5	20/15	60	207	90	50	051838		
13x3.5	20/15	60	225	101	50	051941	093823	093822
16x4	20/15	60	290	120	50	051971		
19x4	20/15	60	348	157	50	051917		
25x4.5	17/13	51	507	219	25	093159		
25x4.5	17/13	51	507	219	50	051851		
32x5	12/9	36	706	320	50	051862		
38x4.5	11/8	33	725	400	25	149796		
38x4.5	11/8	33	725	400	50	149809		
50x5	8/6	24	1483	500	25	149825		

Technische Daten bei Raumtemperatur

# TRICOFLEX