



Ihre Vorteile auf einen Blick

- Dreh- und Wechselstrom für Dauerlast und hohe Leistung
- Mobil und flexibel
- Schutzart IP65
- Schnellladefunktion
- Bedienung über Touchscreen



ESS **D 11/8**

Artikel-Nr.: 610058

ENDRESS Elektrogerätebau GmbH
Neckartenzlinger Straße 39
D-72658 Bempflingen

Tel.: +49 (0) 7123 9737 0
Fax: +49 (0) 7123 9737 50
E-Mail: info@endress-stromerzeuger.de
www.endress-generator.com

Technische Angaben und Abbildungen sind unverbindlich. Für Druckfehler und Irrtümer übernehmen wir keine Haftung.

ENDRESS 

Technische Daten ESS D 11/8

Artikel-Nr.: 610058



www.endress-zero.com

Leistungsdaten

Artikel-Nr.:	610058
Ausgangsleistung (Dauerleistung)	11 kW
Ausgangsleistung (Spitzenleistung)	13 kW
Spannung (V)	230 / 400

Batterie Spezifikation

Batterie (Typ)	Lithium Ionen NMC
Lebensdauer der Batterie	1000 Zyklen (SoH >70%)
Batteriekapazität	8 kWh
Ladezeit (Standard)	5 h (230 V / Schuko)
Schnellladung	2 h (400 V / CEE 16 A)

Technische Daten

Maße (L x B x H) (mm)	944 x 357 x 596
Gewicht (kg)	80
Schutzart (IP)	65
Ladetemperatur	0 / +50°C
Entladetemperatur	-20 / +60°C

Sicherheitsausstattung und Anschlüsse

Allpolige Trennung
Über- / Untertemperaturabschaltung
Über- / Unterspannungsabschaltung
Redundante Überstromabschaltung
Patentierter Überstromschutz pro Batteriezelle
Isolationsüberwachung

Ladeanschlüsse

CEE 400 V / 16 A	1x
230 V / 16 A	1x

Ausgangsanschlüsse

CEE 400 V / 16 A	1x
230 V / 16 A	3x

