



Artikelnummer 1171250547
EAN 4007123684991

BESCHREIBUNG

- LED-Strahler mit superhellen Everlight SMD-LEDs.
- Schalter mit Lichtstufenfunktion 100 % - 50 % - 25 %.
- Solides, modernes Aluminium-Gehäuse.
- Standfestes Stahlrohrgestell mit Kunststoff Schutzecken und ergonomisch geformtem Kunststoff Tragegriff.
- Strahler stufenlos schwenkbar und mit einer Hand arretierbar durch Schnellspanverschluss.
- Frontscheibe aus Sicherheitsglas.

TECHNISCHE DATEN

Kabelqualität	Gummi-Neopren
Lichtstrom	5,800 lm
Leistungsaufnahme	50 W
Lichtausbeute	144 lm/W
Energieeffizienzklasse	
Farbwiedergabeindex	80-89 (Klasse 1B)

Nenneingangsspannung	230 V
Min.-Max. Nenneingangsspannung	220 V - 240 V
Kabellänge	5 m
Kabelbezeichnung	H07RN-F 3G1,0
Schlagfestigkeit	IK08
Schutzklasse	I
Schutzart (IP)	IP65

VERPACKUNGEN, ABMESSUNGEN UND GEWICHTE

VPE	1
Produktgewicht (ohne Verpackung)	1,96 kg
Abmessung LxBxH (ohne Verpackung)	26,3 cm x 28 cm x 18,4 cm

Produktgewicht (inkl. Verpackung)	2,18 kg
Abmessung LxBxH (inkl. Verpackung)	29,7 cm x 12,5 cm x 28,7 cm

LIEFERUMFANG

LED Arbeitsstrahler JARO 7060 M