



Artikelnummer 1171250747
EAN 4007123685011

BESCHREIBUNG

- LED-Strahler mit superhellen Everlight SMD-LEDs.
- Schalter mit Lichtstufenfunktion 100 % - 50 % - 25 %.
- Solides, modernes Aluminium-Gehäuse.
- Standfestes Stahlrohrgestell mit Kunststoff Schutzecken und ergonomisch geformtem Kunststoff Tragegriff.
- Strahler stufenlos schwenkbar und mit einer Hand arretierbar durch Schnellspanverschluss.
- Frontscheibe aus Sicherheitsglas.

TECHNISCHE DATEN

Kabelqualität	Gummi-Neopren	Min.-Max. Nenneingangsspannung	220 V - 240 V
Lichtstrom	17,500 lm	Kabellänge	5 m
Leistungsaufnahme	150 W	Kabelbezeichnung	H07RN-F 3G1,0
Lichtausbeute	137 lm/W	Schlagfestigkeit	IK08
Energieeffizienzklasse		Schutzklasse	I
Nenneingangsspannung	230 V	Schutzart (IP)	IP65

VERPACKUNGEN, ABMESSUNGEN UND GEWICHTE

VPE	1	Produktgewicht (inkl. Verpackung)	4.65 kg
Produktgewicht (ohne Verpackung)	4.25 kg	Abmessung LxBxH (inkl. Verpackung)	44,2 cm x 11 cm x 39,8 cm
Abmessung LxBxH (ohne Verpackung)	36,4 cm x 43,6 cm x 26,1 cm		

LIEFERUMFANG

LED Arbeitsstrahler JARO 20060 M